

提交任务

接入点说明:

根据您的要求, 生成一篇完整的文章, 包含摘要、大纲、总结等

接口地址:

https://route.showapi.com/3206-1?appKey={your_appKey} [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	
topic	String		是	写作
reference_list	String	["https://www.showapi.com/apiGateway/view/872"]	否	引用
lang	String	zh	否	语言 1、z 2、e
file	File		否	引用

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
task_id	String	034537	任务 id
topic	String		写作要求
ret_msg	String	提交成功	接口调用描述
ret_code	Number	0	接口是否成功
			0、成功
			-1、失败
task_status	String		文章状态: preparing writing
			success

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
```

```
'https://route.showapi.com/3206-1?appKey={your_appKey}' \
```

```
-H 'content-type:multipart/form-data' \
```

```
-F 'topic=' \
```

```
-F 'reference_list=["https://www.showapi.com/apiGateway/view/872"]'
```

```
\
```

```
-F 'lang=zh' \
```

```
-F 'file=@{your_file_path}'
```

返回示例

```
{
```

```
"showapi_res_id": "",
```

```
"showapi_res_error": "",
```

```
"showapi_res_code": 0,
```

```
"showapi_res_body": {
```

```
  "task_id": "034537",
```

```
  "task_status": "",
```

```
  "topic": "",
```

```
  "ret_msg": "提交成功",
```

```
  "ret_code": 0
```

```
}}
```

任务列表

接入点说明:

提交任务的列表查询, 近 30 天的任务

接口地址:

https://route.showapi.com/3206-2?appKey={your_appKey} [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
page	String		否	

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
allNum	Number	1	总数
contentlist	Object[]		列表
- remark	String		文章成功与否描述

参数名称	类型	示例值	描述
- topic	String		文章要求
- task_id	String		文章任务 id
- title	String		文章标题
- task_status	String		文章状态: preparing writing success
maxResult	Number	20	当前页最大数
allPages	Number	1	总页数
currentPage	Number	1	当前页数
ret_msg	String	查询成功	调用成功与否描述
ret_code	Number	0	接口成功标识 0、成功 -1、失败

[请求示例](#)

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
```

```
'https://route.showapi.com/3206-2?appKey={your_appKey}' \
```

```
-H 'content-type:application/x-www-form-urlencoded' \
```

```
-d 'page='
```

返回示例

```
{  
  "showapi_res_id": "",  
  "showapi_res_error": "",  
  "showapi_res_code": 0,  
  "showapi_res_body": {  
    "allNum": 1,  
    "contentlist": [  
      {  
        "remark": "",  
        "topic": "",  
        "task_id": "",  
        "task_status": "",  
        "title": ""  
      }  
    ],  
    "maxResult": 20,  
  }  
}
```

```
"allPages": 1,
```

```
"currentPage": 1,
```

```
"ret_msg": "查询成功",
```

```
"ret_code": 0
```

```
}}
```

文章详情

接入点说明:

单篇文章的内容详情, 可以返回 Markdown 格式

接口地址:

https://route.showapi.com/3206-3?appKey={your_appKey} [查看密钥](#) [调用帮助](#)

[用帮助](#)

返回格式:

json

请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
------	----	-----	----	----

参数名称	类型	示例值	必须	描述
task_id	String		是	任务 id, 具有唯一性
need_md	String	1	否	返回 Markdown 格式的正文
				1、Markdown 2、json

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
title	String		文章标题
task_id	String	034537	任务 id
topic	String		写作要求
content	String		文章正文
keywords	Object[]		关键词
- keyword	String		
- is_ai	Boolean	true	
remark	String	生成完成	
ret_code	Number	0	
task_status	String		文章状态: preparing writing success

参数名称	类型	示例值	描述
imgs	String[]		生成配图列表

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
```

```
'https://route.showapi.com/3206-3?appKey={your_appKey}' \
```

```
-H 'content-type:application/x-www-form-urlencoded' \
```

```
-d 'task_id=' \
```

```
-d 'need_md=1'
```

返回示例

```
{
```

```
  "ret_code": 0,
```

```
  "title": "",
```

```
  "task_id": "034537",
```

```
  "task_status": "",
```

```
  "topic": "",
```

```
"content": "",  
"imgs": [],  
"keywords": [  
  {  
    "keyword": "",  
    "is_ai": true  
  }  
],  
"remark": "生成完成"}
```

文案配图

接入点说明:

根据已经生成的文章，生成相应的配图

接口地址:

https://route.showapi.com/3206-5?appKey={your_appKey} [查看密钥](#) [调用帮助](#)

[调用帮助](#)

返回格式:

json

请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
task_id	String		是	任务 id, 具有唯一性

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
img	String	https://imgstorage.yicaiai.com/3day-delete/temple_file/xxxxxxx.png	目前只有一张
remark	String	成功	

参数名称	类型	示例值	描述
ret_code	Number	0	

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
```

```
'https://route.showapi.com/3206-5?appKey={your_appKey}' \
```

```
-H 'content-type:application/x-www-form-urlencoded' \
```

```
-d 'task_id='
```

返回示例

```
{
```

```
"showapi_res_id": "",
```

```
"showapi_res_error": "",
```

```
"showapi_res_code": 0,
```

```
"showapi_res_body": {
```

```
"img":
```

```
"https://imgstorage.yicaiai.com/1month-delete/temp_file/xxxxxxx.png",
```

```
"remark": "成功",
```

```
"ret_code": 0
```

```
}}
```