

调用地址: [http\(s\)://kdtime.market.alicloudapi.com/api](http(s)://kdtime.market.alicloudapi.com/api)

请求方式: POST

返回类型: JSON

API 调用: [API 调用说明>>](#)

调试工具: [API 调试>>](#)

请求参数 (Headers)

请求参数 (Query)

请求参数 (Body)

名称	类型	是否必须	描述
from	string	true	出发地。例如: 广东深圳
to	string	true	目的地。例如: 北京
orderTime	string	true	下单时间。默认为当前时间, 格式为: 2020-09-12 16:45:13
companyList	string	false	快递公司列表。选填, 传入该参数后, 只会返回对应快递公司的时效。例如: huitongkuaidi,tiantian,zhaijisong,zhongtong,shentong,yunda,jd,yuantong

请求示例

```
curl http://cloud.kuaidi100.com/api -X POST -d
\"secret_key=***&secret_code=4cdfccdf64ea4088a94eb2ea1e
f40c97&secret_sign=md5(***)&from=&to=&orderTime=&co
mpanyList= \"
```

Copy

返回参数

字段	类型	说明	备注
----	----	----	----

字段	类型	说明	备注
fromName	String	出发地, 例如: 广东深圳	
fromNum	String	地址国家代码	
toName	String	目的地, 例如: 广东深圳	
toNum	String	地址国家代码	
orderTime	String	查询时间	
data.com	String	快递公司编码	
data.totalAvg	String	平均耗费时间	
data.type	String	快递类型	
data.arrivalTime	String	预计到达时间	
data.startTime	String	预计揽件时间	
data.mayExpendTime	String	预计耗时	

正常返回示例

```
{  
  
  "returnCode": "200",  
  
  "message": "成功",  
  
  "data": [  
    {  
  
      "com": "shunfeng",  
  
      "totalAvg": "1 天 4 小时",  
  
      "type": "10",
```

```
    "arrivalTime": "2020-07-05 06:00:00",  
    "startTime": "2020-07-04 2:00:00",  
    "mayExpendTime": "1 天 13 小时"  
  },  
  {  
    "com": "yunda",  
    "totalAvg": "1 天 23 小时",  
    "type": "10",  
    "arrivalTime": "2020-07-05 21:00:00",  
    "startTime": "2020-07-03 22:00:00",  
    "mayExpendTime": "2 天 4 小时"  
  }  
],  
  
  "fromName": "南山区",  
  "fromNum": "CN440305000000",  
  "toName": "南宁",  
  "toNum": "CN450100000000",
```

```
"orderTime": "2020-07-03 17:24:05"}
```

Copy

失败返回示例

```
{  
  
  "returnCode": "400",  
  
  "message": "系统繁忙",  
}
```

Copy

状态码定义

状态码	状态码信息	描述
200	成功	
10003	缺少必填参数	
10004	该线路暂无时效数据/地址解析异常	请确认地址无误
-1	系统繁忙，请稍候再试	