

头像审核接口 V2

头像审核接口 v2 （2023 最新版）

购买地址

调用地址：[http\(s\)://touxiang.market.alicloudapi.com/v2](http(s)://touxiang.market.alicloudapi.com/v2)

如需 https 请将 http 改为 https

请求方式：*GET

返回类型：*JSON

请求参数（Headers）

名称	类型	是否必须	描述	示例
Authorization	STRING	必选	购买后获得的 AppCode	APPCODE bs

bs231123sdf1 为购买后获得的 Appcode

请求参数（Query）

名称	类型	是否必须	描述
image	STRING	必选	图片远程地址或图片 base64 编码，不含 data/jpeg;base64, 前缀，base64 编码和 urlencode，要求 base64 编码和 urlencode 后大小不超过 4M，最短边最大 4096px，支持 jpg/png/bmp 格式

接口返回参数

参数名称	数据类型	是否必须	备注
log_id	Long	是	请求唯一 id，用于问题排查
error_code	Long	否	错误提示码，失败才返回，成功不返回
error_msg	String	否	错误提示信息，失败才返回，成功不返回
conclusion	String	否	审核结果，可取值描述：合规、不合规、疑似、审核失败
conclusionType	uint64	否	审核结果类型，可取值 1、2、3、4，分别代表 1：合规，

参数名称	数据类型	是否必须	备注
			似, 4: 审核失败
data	Array	否	不合规/疑似/命中白名单项详细信息。响应成功并且 conclusion 为合规或命中白名单时才返回, 响应失败或 conclusion 为不合规时不返回。
+error_code	uint64	否	内层错误提示码, 底层服务失败才返回, 成功不返回
+error_msg	string	否	内层错误提示信息, 底层服务失败才返回, 成功不返回

正常示例:

```
{
  "log_id": 15556561295920002,
  "conclusion": "合规",
  "conclusionType": 1}
```

失败返回示例

```
{
  "conclusion": "不合规",
  "log_id": 16783334089385932,
  "data": [
    {
      "msg": "存在[REDACTED]不合规",
      "conclusion": "不合规",
      "subType": 4,
      "conclusionType": 2,
      "stars": [
        {
          "probability": 0.9557412719726599,
          "name": "[REDACTED]XX"
        }
      ]
    }
  ],
```

```
    "type": 5
  }
],
"isHitMd5": false,
"conclusionType": 2}
```