

短说社区免费版镜像



本镜像使用短说 osx3.1.1 版本

本镜像采用宝塔集成控制面板搭建,所搭的环境为 lamp,您需要开通 80,443,888,8888 端

口。

宝塔默认的链接为:http://ip:8888/516e17cd

默认账号:bei7pnnb

默认密码:5c48c7dd

C ▲ 不安全 12	1.43.165.63:8888/516	ie17cd/					
🕉 百度一下,你就知道	❷ OpenSNS官方社群	pm PHP: PHP 手册	🗴 CentOS7.0使用yu	C MySQL5.7更改密	C 主机不能访问虚拟	📫 在线HTTP接口测试	C Ajax获取数据渲染
						日切换扫码	登录 75
					宝塔L	inux面板	
					bei7pnnb		\odot
					••••••	请填	写密码
						登录	
						志	记密码>>

Figure 1

进入宝塔后,可在网站那边两个站点,一个前台 H5 站(m.com)和一个后台管理站

(admin.com)

口:121.43.165.63 0	② 煎瓜 / 网络雷提									
● 网站	▲ 使用室母Linu透明後期に存存会日前後離死間整置。約一使用www用の、間知成功日、海石計1均1日的同型常加速的管例日前。									
		PHP给令行服	本 分类 4	##分类 ▼				请输入的	北名成新注	Q
⊜ 数据库	网站名 -	状态 👻	間份	校日录	到期时间 ~	輸注	PHP	SSL证书		操作
圆 监控	m.com 15站	运行中▶	无备份	/www/www.cost/m.com	*2	短说前台H5站	7.2	未師署	防火输(1	988 <u>88</u> 9
☑ 安全	admin.com 📀 🖌 后台管理站	运行中▶	无备份	/www/www.root/admin.com	*2	短说后台管理站	7.2	未部署	防火痛!1	888 889
□ 文件	□ 清洁择找量操作 ▼ 找量操作						1 共2条	20条/页	, 那转到 1	页 确认

Figure 2

1.给该两个站点配置真实的域名(如果您没有域名,也是可以用 ip 的,一个站点用默认的

80,另一个用其他没有占用的端口)

📮 121.43.165.63 🛛 🧕	☆ 首页 / 网站管理					
☆ 首页						
● 网站	▲ 使用宝塔Linux面板创建站点时会自动创	站点修改[adm	in.com] 添加时间[2021-07-21 16:07:29]			\otimes
🏨 FTP	添加站点 修改默认页 默认站点	域名管理 🥆	121.43.165.63			
◎ 数据库	□ 网站名 ▲	子目录绑定			添加	
🛛 监控	m.com	网站目录				H5站
◎ 安全	admin.com	访问限制	域名	读	口 操作	管理站
□ 文件	□ 请选择批量操作 ▼ 批量操作	流量限制	admin.com	80) 不可操作	
▷ 终端		伪静态	批量删除			
🗇 计划任务		默认文档				
器 软件商店		12×11				
◎ 面板设置		PHP版本				

Figure 3

2.去数据库那里创建一个数据库

📮 121.43.165.63 🛛 🧕	◎ 首页 / 数据库管理
☆ 首页	
④ 网站	▲ 请在添加政策率后,务公到计划任务」页面添加定时备份任务,以确保您的政策会全。
FTP	「添加数据库 root感码 phpMyAdmin
□ 监控	当前没有数据
◎ 安全	同步法中 同步所有 从服务器获取 添加数据库
🗅 文件	数据集名 osx utf-8 ✔
▷ 终端	用户名 osx;
🗐 计划任务	密码 ISsX8fNSWWhwXxSW C
品 软件商店	₩型 MySQL ✓
③ 面板设置	访问权限 本地服务器 🗸
□ 退出	
	为 一

Figure 4

3. ① 访问后台管理站 (域名/install), 进入安装页面, 接受使用协议

ta:Hoevtb/H	(注田林 2)	
超現034敗[十]	変用的反	
短说OSX整合法	云营系统是嘉兴想天信息科技有限公司(以下简称想天软件)开发的产品。	
感谢您选择短 http://osx.(说产品,希望我们的努力可以为您创造价值。公司网址为 http://www.ourstu.com,产品官方网站网址为 opensns.cn。	
本软件采用多	种授权协议,请根据您所使用的版本了解授权的具体内容。	
用户须知: 本 和研究为目的 不接受本服务	:协议是您与想天软件关于短说产品使用的法律协议。无论您是个人或组织、盈利与否、用途如何(包括以学习)),均需仔细阅读本协议,包括免除或者限制想天软件责任的免责条款及对您的权利限制。请您审阅并接受或 条款。	
如您不同意本 册、登陆、下 修改。	:服务条款及或想天软件随时对其的修改,您应不使用短说产品。否则,您的任何对短说产品的相关服务的注 "载、查看等使用行为将被视为您对本服务条款全部的完全接受,包括接收想天软件对服务条款随时所做的任何	
本服务条款 务条款。您可	·旦发生变更,想天软件将在产品官网上公布修改内容。修改后的服务条款一旦在网站公布即有效代替原来的服随时登陆官网查阅最新版服务条款。如果您选择接受本条款,即表示您同意接受协议各项条件的约束。如果您 	

Figure 5

② 进入环境检测,相关的环境都已经配置好了,直接点击下一步

1 检测环境	2	创建数据	3 完成安装
环境检测	推荐配置	当前状态	最低要求
操作系统	类UNIX	🧹 Linux	不限制
服务器环境	apache/nginx	🥪 Apache	apache2.0以上/nginx1.6以
PHP版本	>7.2.x	7.2.33	7.2.0以上
附件上传	>2M	🥪 50M	不限制
session	开启	✔ 支持	开启
safe_mode	基础配置	[√]Off	启用
GD库	必须开启	[√]On bundled (2.1.0 compati ble)	1.0
mysqli	必须开启	✔ 巳安装	启用
目录、文件权限检查	推荐配置	写入	读取
public/install	读写	✓ 可写	✓ 可读
public/uploads	读写	✓ 可写	🧹 可读
runtime	读写	✔ 可写	🧹 可读
runtime/cache	读写	✓ 可写	✓ 可读
runtime/temp	读写	✔ 可写	🧹 可读
runtime/log	读写	✓ 可写	✓ 可读
runtime/schema	读写	✔ 可写	🧹 可读
application/config.php	读写	🖌 可写	✔ 可读
函数检测	推荐配置	当前状态	最低要求
curl_init	必须扩展	[小支持	
file_put_contents	建议开启	[小支持	1
BC	必须扩展	[小支持	
openssl_encrypt	必须扩展	[小支持	
fileinfo	必须扩展	[小支持	
redis	必须扩展	[小支持	1922
mongodb	建议开启	[小]支持	

Figure 6

③ 进入填写数据库信息,超管账号密码,站点信息界面。相关信息填写好后,点击创

建网站。

1 检测环境	2	创建数据	3 完成安装
数据库信息			
数据库服务器:	127.0.0.1	数据库服务器地址,	一般为localhost
数据库端口:	3306	数据库服务器端口,	一般为3306
数据库用户名:	root	1 填写之前	前创建的数据库信息
数据库密码:			
数据库名:		填写实际数据库名, 建该名称数据库	如果账号有创建数据库权限,则会自动
数据库表前缀:	osx_	建议使用默认	
<mark>演示数据</mark> :	1		
答理员信自			
管理员帐号:	admin		
管理员密码:			
重复密码:			
网站信息(想天社			
区账号信息)			
			注册资金,才能获取到 赴占只
			口则互张,只能还依到如黑弓
站点号:	いたので、「「「「」」では、「」」、「」、「」、」、「」、		
		街写网站城夕 (不用	情写http:#https)

Figure 7

④ 等待网站创建,需要一点时间。

4.安装完成后,进入后台,在"维护->token"那里获取 H5 的 token 值

	短说社区	三 首页 token值 ♀
	計過营造得更简单	音页 / token值
Ð	捜索 Q	token值
88	④ 社区 ∨	token/a
۲	园 商城 ·	平台 token值
	♀ 知识付费 ~	h5: XvuwgiTSRah+wxwfQWJUFt4osVi4jAmDXnEwh85tZt7zHHN84WmGYKHpJI1vcWNH
	糸 用户 ·	1
\odot	② 设置 ~	
	♀ 运营 ~	
	品 分销 · · ·	
	ピ 数据 ~	
	☑ 财务管理 ──	
	☑ 性能 ∨	
	ゼ 扩展模块 🌱	
	₩ 平台 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	刷新缓存	
	数損备份	
	数据修正	
	刷新客户端缓存	
	token值	

Figure 8

5. 编 辑 "/www/wwwroot/m.com/index.html" , 修 改 "baseBackEndUrl" , "baseFrontEndUrl" , "configPlatformToken" 的参数 , 将其改为您自己的后台域名 , 前台域名和 H5 的 token 值



Figure 9

6.在计划任务那里编辑计划任务,将 admin.com 修改成自己的后台域名,并且开启计划任

务

🖵 121.43.165.63 🚺	任务类型	Snell與本 •	任务类型包含以下部分:She	國本、新伯內茲、新伯奴張厚、日志切割、祥政の	3存、近INURL、新聞目愛、木马宣奈、同節	(47) E)		
命 首页	任务名称							
④ 网站								
. ■ FTP	执行周期	毎星期・	· 1 (30 分钟				
◎ 数据库	脚本内容							
国 监控			编辑计划任务·[d	ayeightj			-	
⊘ 安全			任务类	型 isi间URL +				
🗁 文件		18510E95	任务名	称 dayeight				
□ 终端								
🗉 计划任务	 当添加完备份任务、应该等 超盘容量不够、数据库密码 	F动运行一次,并检查备 同错误、同绪不稳定尊原	份包易 执行周 凤,可	期 每天 * 8 时	3 分			
88 软件商店	 备份站中和目录时支持文件 	+或目录挂除,请将需要	建酸G URL地	壮 http://admin.com.commonapi/script/c	layeight			
◎ 画板设置								
⊖ 退出	任务列表			保行编辑			0 编辑计划任务,修改	URL地址上的admin.com,改成自己后台的域
		kts 🕗	编辑好后,启用该计	J	5812 AA	III 10 53		207
	🗆 dayeight	停用日	每天	每天,8点3分执行			2021-07-21 16:57:46	终行 蝙蝠 日志 影响
	dayone	绿用目	每天	每天、1点3分执行			2021-07-21 16:57:32	执行 編編 日志 删除
	hour	停用Ⅱ	每小时	每小时,第3分钟执行			2021-07-21 16:57:15	执行 編編 日志 删除
	🗌 minute	停用目	每10分钟	每隔10分钟执行			2021-07-21 16:57:01	执行 編編 日志 勤除
	minutes	停用目	每1分钟	每四1分钟执行			2021-07-21 16:56:33	执行 編編 日志 勤除
	week	停用Ⅱ	豊岡	每周日,2点15分执行			2021-07-21 16:56:17	执行 编辑 日志 删除

Figure 10

这样整个短说 osx 免费版搭建好了。

期间有什么问题均可联系我们的客服小番茄(微信号:Hi-fanqie),搭建好后,也可以找小

番茄要取免费的短信条数。

短说产品站:<u>https://osx.opensns.cn/</u>

如安装失败,或者遇到问题,可以填写运营小番茄VX

