

营业执照 OCR 接口使用指南

接口正确返回样例:

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "order_no": "670458839887148960",
    "legal_person": "张三",
    "capital": "5000 万元整",
    "valid_date": "长期",
    "address": "南京市溧水区洪蓝镇工业园",
    "reg_num": "9132010071000004R",
    "company": "杭州苹果科技股份有限公司",
    "establish_date": "19990630",
    "business": "油漆、涂料研发、生产、销售(按许可证所列项目经营);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)",
    "type": "股份有限公司"
  }
}
```

接口错误返回样例:

```
{
  "msg": "参数错误",
  "success": false,
  "code": 400,
  "data": {}
}
```

返回字段说明:

字段名	说明
success	接口请求成功标识, true 为成功, false 为失败, 失败情况下, 会有对应描述和状态码
code	成功为 200, 其它为失败状态码
msg	code 对应的说明描述
data	ocr 识别解析的信息

order_no	订单号
legal_person	法人
capital	注册资本
valid_date	有效期
address	地址
reg_num	社会信用代码
company	公司名称
establish_date	注册日期
business	经营范围
type	公司类型

code 错误码说明:

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误, 请联系服务商
501	第三方服务异常
604	接口停用
1001	其他, 以实际返回为准