

# 通用文字 OCR 接口使用指南

接口正确返回样例:

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "orderNo": "664606430172942342",
    "result": {
      "results": [
        {
          "probability": 0.99, //文字内容的概率, 取值范围为 0~1
          "text": "code", //文字内容。
          "textRectangles": { //文字框区域位置。
            "angle": -90, //文字区域角度, 角度范围[-180, 180]
            "height": 70, //文字区域高度。
            "left": 57, //文字区域左上角 x 坐标。
            "top": 8, //文字区域左上角 y 坐标。
            "width": 23 //文字区域宽度。
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

接口错误返回样例:

```
{
  "msg": "参数错误",
  "success": false,
  "code": 400,
  "data": {}
}
```

## 返回字段说明：

字段名	说明
success	接口请求成功标识，true 为成功，false 为失败，失败情况下，会有对应描述和状态码
code	成功为 200，其它为失败状态码
msg	code 对应的说明描述
data	详细信息
orderNo	订单号
result	ocr 识别信息
results	具体识别信息，详情字段描述见正确返回样例

## code 错误码说明：

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误，请联系服务商
501	第三方服务异常
604	接口停用
1001	其他，以实际返回为准