

手机归属地查询

接入点说明:

查询手机号对应的归属地信息，返回的包括省、市、邮编、区号等信息

接口地址:

https://route.showapi.com/6-1?appKey={your_appKey} [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

半年更新一次新出现的号段归属地信息

案例截图

· 效果展示 ·



请求参数

URI 参数

参数名称	类型	示例值	必须	描述
num	String	18908711111	是	要查询的手机号码

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
prov	String	云南	省
city	String	test	市
name	String	test	运营商
num	Number	1890871	号段
provCode	Number	530000	省别编码，本省身份证的前几位编码。
type	Number	1	1 为移动 2 为电信 3 为联通 4 为广电 -1 为未知
cityCode	String	530100	城市编码编码，本城市身份证的前几位编码。
ret_code	String	0	0 为成功，其他失败。失败时不扣点数。（-2 表示手机号输入的不是 11 位 -3 表示手机号中有非数字字符 -4 表示手机号格式错误 -5 和 -6 表示找不到归属地）
areaCode	String	0810	城市区号，座机号码前几位

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST  
'https://route.showapi.com/6-1?appKey={your_appKey}&num=18908711111'
```

返回示例

```
{  
  "showapi_res_code": 0,  
  "showapi_res_error": "",  
  "showapi_res_id": "ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff",  
  "showapi_res_body": {  
    "num": 1890871,  
    "prov": "云南",  
    "ret_code": 0,  
    "areaCode": "0871",  
    "name": "电信",  
    "cityCode": "530100",  
    "postCode": "650000",  
    "provCode": "530000",  
    "type": 2,  
    "city": "昆明"  
  }  
}
```