



被执行人 3.0 接口文档

版本: 1.0

上海信数科技有限公司

Shanghai Xinshu Technology Co. LTD.

修订记录

日期	创建及变更描述	版本
2019.02.11		1.0

目录

1	概述.....	2
2	接口说明.....	2
2.1	请求地址.....	2
2.2	请求方式.....	2
2.3	安全加密.....	2
2.4	请求详情.....	3

1 概述

略。

2 接口说明

2.1 请求地址

<http://api.xinshucredit.com/ws/repository/bzxrList>

2.2 请求方式

POST

2.3 安全加密

公共参数（授权和签名），所有接口都需要传入两个参数：

参数名	参数类型	获取途径
apikey	授权字符串	我司提供
sign	签名字符串	我司提供私钥，接口调用方通过一定规则生成 sign 动态签名

sign 签名字符串生成规则：

MD5(私钥+当前日期)

- 1、当前日期格式为： yyyyMMdd ， 使用北京东八时区
- 2、MD5 算法生成 32 位信息摘要，不区分大小写

2.4 请求详情

输入参数:

字段	类型	描述
apikey	String	签名字符串,必填
sign	String	签名字符串,必填
entityName	String	主体名称, 必填。
entityId	String	主体代码,当失信人被执行人类型为个人时, 该字段必填
btype	String	必填, 失信人被执行人类型, 1-个人;2-企业/机构
related	String	必填, 是否关联案件查询, 0:否;1:是

请求示例:

http://api.xinshucredit.com/ws/repository/bzxrList?apikey=your_apikey&sign=generated_sign&entityName=简**&entityId=510224*****149X&btype=2&related=1

返回参数:

字段	类型	类型定义	描述
rc	String	VARCHAR(50)	返回状态码
msg	String	VARCHAR(255)	返回信息
orderNo	String	VARCHAR(50)	返回订单号
data	Object[]		返回数据列表
data[].entityName	String	VARCHAR(500)	主体名称
data[].entityId	String	VARCHAR(50)	主体代码
data[].courtName	String	VARCHAR(50)	法院
data[].caseCode	String	VARCHAR(50)	案号
data[].execMoney	String	VARCHAR(50)	执行标的
data[].caseState	String	VARCHAR(50)	案件状态
data[].regDate	String	VARCHAR(50)	立案时间
data[].relateType	String	VARCHAR(50)	命中类型(被执行人、案件当事人、曾用名)

返回成功示例:

```
{  
  
  "orderNo": "201811281103107480018",  
  
  "data": [  
  
    {  
  
      "entityName": "简**",  
  
      "entityId": "51022419720****149X",  
  
      "courtName": "重庆市渝北区人民法院",  
  
      "caseState": "执行中",  
  
      "caseCode": "(2018)渝 0112 执 12265 号",  
  
      "execMoney": "200000",  
  
      "regDate": "2018-11-07",  
  
      "relateType": "被执行人"  
  
    },  
  
    {  
  
      "entityName": "简**",  
  
      "entityId": "5102241*****149X",  
  
      "courtName": "重庆市第五中级人民法院",  
  
      "caseState": "执行中",  
  
      "caseCode": "(2018)渝 05 执恢 00199 号",
```

```
    "execMoney": "0",

    "regDate": "2018-09-30",

    "relateType": "被执行人"
  },
  {
    "entityName": "简**",

    "entityId": "510224*****149X",

    "courtName": "重庆市渝北区人民法院",

    "caseState": "执行中",

    "caseCode": "(2018)渝 0112 执恢 04102 号",

    "execMoney": "1",

    "regDate": "2018-09-03",

    "relateType": "被执行人"
  }
],

"rc": "0000",

"msg": "查询成功"
}
```

返回失败示例:

```
{  
  "rc": "1000",  
  "msg": "apikey 校验失败"  
}
```

状态码:

注: 如果 HTTP 状态码为 502/503,通常为网络不稳定,请忽略再重试

状态码	描述
0000	查询成功
0001	查询成功,无数据
1000	apikey 校验失败
1001	apikey 暂停使用
1002	sign 校验失败
1003	未配置资源访问权限
1004	无该资源访问权限
1005	未授权的 IP 地址
2000	参数{}设置错误:{...具体错误信息...}
3000	未配置查询次数
3001	可用查询次数为 0
3002	未配置资源池
3003	资源池可用次数为 0
9999	查询失败, 服务端异常