

接口信息

调用地址: <https://ali-beian.showapi.com/beian>

请求方式: GET

返回类型: JSON

API 调用: [API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE\)](#) [API 签名认证调用方法 \(AppKey & AppSecret\)](#)

获取认证: [AppKey & AppCode](#)

接口参数

请求参数 (Header)

请求参数 (Query)

字段名称	必填	字段详情
domain <code>string</code>	Y	要查询备案的域名 实例值: <code>www.showapi.com</code>

请求参数 (Body)

请求示例

——Java

```
public static void main(String[] args) {  
  
    String host = "https://ali-beian.showapi.com";  
  
    String path = "/beian";  
  
    String method = "GET";  
  
    String appcode = "你自己的 AppCode";  
  
    Map<String, String> headers = new HashMap<String, String>();  
  
    //最后在 header 中的格式(中间是英文空格)为 Authorization:APPCODE  
    83359fd73fe94948385f570e3c139105
```

```
headers.put("Authorization", "APPCODE " + appcode);

Map<String, String> querys = new HashMap<String, String>();

querys.put("domain", "www.showapi.com");


try {

    /**

    * 重要提示如下:

    * HttpUtils 请从

    *

https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/src/main/java/com/aliyun/api/gateway/demo/util/HttpUtils.java

    * 下载

    *

    * 相应的依赖请参照

    *

https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/pom.xml

    */

    HttpResponse response = HttpUtils.doGet(host, path, method, headers,
querys);

    System.out.println(response.toString());

    //获取 response 的 body

    //System.out.println(EntityUtils.toString(response.getEntity()));

} catch (Exception e) {

    e.printStackTrace();
```

```
}  
  
}
```

成功响应

```
{  
  
  "showapi_res_code": 0,  
  
  "showapi_res_error": "",  
  
  "showapi_res_body": {  
  
    "ret_code": 0,  
  
    "obj": {  
  
      "num": "滇 ICP 备 14007554 号-1",    //备案号  
  
      "update_time": "2015-08-19",    //更新时间  
  
      "address": "云南省昆明市盘龙区海运花园 6 栋 1 单元 1804",    //地址  
  
      "sys_name": "易源接口总线",    //系统名称  
  
      "com_name": "昆明秀派科技有限公司",    //企业名称  
  
      "type": "企业"    //类型，比如个人或企业。  
  
    }  
  
  }  
  
}
```