

1、企业情报信息查询

1.1 请求方式:

- GET

1.2 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	企业全名/注册号/统一社会信用代码/组织机构代码
page_start	否	string	第一页不传，接口会返回参数pageStart，分页时需要用传这个返回值
priority	是	string	重要性，0, 1-重要；2-其它； 注意（0, 1是一个字符串组合）

1.3 正确返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "1306279**728",
    "result": "1",
    "description": "查询成功，有数据",
    "detail": {
      "pageStart": "1.725001E9,641f44341fc",
      "intelDtoList": [{
        "classify": "开庭公告",
        "content": "因*纷被**起诉",
        "type": "开庭公告",
        "pubTime": "2024-10-30 00:00:00",
        "priority": "2"
      },
      {
        "classify": "开庭公告",
        "content": "因*被「**有限公司」起诉，",
        "type": "开庭公告",
        "pubTime": "2024-10-29 00:00:00",
        "priority": "2"
      }
    ]
  }
}
```

1.4 错误返回示例

```
{
  "code": "80004",
  "message": "企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空",
  "data": {}
}
```

1.5 返回参数说明:

字段	类型	注释	
code	string	返回码	
message	string	返回码描述	
data	json	查询详情	
orderId	string	订单号	
result	string	结果编码	
description	string	结果描述描述	
detail	object		
	detail.pageStart	string	起始页，下一页时需要传入这个值
	detail.intelDtoList	array	
	intelDtoList.classify	string	分类
	intelDtoList.content	string	内容
	intelDtoList.type	string	类型
	intelDtoList.pubTime	string	发布日期
	intelDtoList.priority	string	重要程度

1.6 结果编码说明:

result	注释
1	查询成功
2	查无结果
-1	异常情况

1.7 异常情况说明

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空不能为空