

创建语音通知模板

接入点说明:

语音通知 API 接口的接入点创建语音通知模板适用于金融机构、物流公司、在线服务提供商等，用于向客户发送重要通知、提醒和服务信息，提高沟通效率和用户体验。

接口地址:

https://route.showapi.com/2469-1?appKey={your_appKey} [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
title	String	易源数据	是	语音通知短信签名（3-8 个字符）和公司名称
content	String	警告，服务器[name]发生错误，请检查	是	语音通知短信内容，动态内容使用，使用 UTF-8 字符含自定义签名，超过 70，请传 big_msg=70 字符按 67 个字符算一条短信)最多 400
tempContent	String	警告，服务器 team 发生错误，请检查	是	语音通知短信示例内容（与模板一一对应）
notiPhone	String		否	语音通知模板的联系人信息，便于审核模板后，审核情况

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
------	----	-----	----

参数名称	类型	示例值	描述
ret_code	Number	0	接口调用是否成功,0 为成功,其他为失败
remark	String	提交成功, 请等待管理员审核!联系电话:400-9988-033	提示信息
tNum	String	T17*****446	模板编号
showapi_fee_code	Number	0	
success	Number	0	扣费标准

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
'https://route.showapi.com/2469-1?appKey={your_appKey}' \
-H 'content-type:application/x-www-form-urlencoded' \
-d 'notiPhone=' \
-d 'title=易源数据' \
-d 'tempContent=警告, 服务器 team 发生错误, 请检查' \
-d 'content=警告, 服务器[name]发生错误, 请检查'
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_id": "",
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_body": {
    "ret_code": 0,
    "remark": "提交成功,请等待管理员审核!联系电话:400-9988-033",
    "tNum": "T17*****446",
    "showapi_fee_code": 0,
    "success": 0
  }
}
```

```
}}
```

发送语音通知

接入点说明:

以云服务的方式提供语音通信能力,支持大容量、高并发,性能稳定。

接口地址:

https://route.showapi.com/2469-3?appKey={your_appKey} [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
content	String	{"name":"team"}	否	使用 json 格式对应模板的键值对,动态内容使用,使用 UTF-8 编码 符合自定义签名,超过 70, 请传 big_msg=1 参数,超过 70 字符 符算一条短信)最多 400 个字符 强调下,json 中的 key 和 value 字,则必须用双引号包裹,不要用单引号.
mobile	String	137*****77	是	手机号码.每次只能发送一个号码
tNum	String	T17*****	是	语音通知短信模板 ID,(请按照示例,建立自己的模板库)否则将无法
big_msg	String	0	否	传 1 或者不传;超过 70 个字符的短信传 big_msg=1; (如果 big 验证短信长度,否则发送失败; 如果 big_msg==null !=1 就要开

参数名称	类型	示例值	必须	描述
				证)

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
ret_code	Number	0	接口调用是否成功,0 为成功,其他为失败
remark	String	提交成功!	提示信息
taskID	String	12345	任务 ID
showapi_fee_code	Number	0	
successCounts	Number	1	计费长度

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
'https://route.showapi.com/2469-3?appKey={your_appKey}' \
-H 'content-type:application/x-www-form-urlencoded' \
-d 'big_msg=0' \
-d 'content={"name":"team"}' \
-d 'tNum=T17*****' \
-d 'mobile=137*****77'
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_id": ""
}
```

```
"showapi_res_error": "",
"showapi_res_code": 0,
"showapi_res_body": {
  "ret_code": 0,
  "remark": "提交成功!",
  "taskID": "12345",
  "showapi_fee_code": 0,
  "successCounts": 1
}}
```

查询语音通知发送记录

接入点说明:

接口地址:

https://route.showapi.com/2469-4?appKey={your_appKey} [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
taskID	String		否	任务 ID (与其他参数互斥,如果输入 taskID,其他参数则不需要输入)
mobile	String		否	发送的号码(每次查询一个号码)
start	String		否	查询开始时间, 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss

参数名称	类型	示例值	必须	描述
end	String		否	查询结束时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
tNum	String		否	模板编号
page	String		否	查询页码

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
ret_code	String	0	接口调用是否成功,0 为成功,其他为失败
remark	String	查询成功!	提示信息
allNum	Number	2	总数
allPages	Number	1	页码数
currentPage	Number	1	当前页
maxResult	Number	20	最大数
datas	Object[]		列表
- content	String	警告，服务器 team 发生错误，请检查	内容
- successCounts	Number	1	计数条数
- remark	String	提示信息	描述信息
- receiveTime	String	2020-12-02 13:00:00	接收时间
- sendStatus	String	10	发送状态：0 为提交成功，10 为成功，20 为失败
- taskID	String	1234	任务 ID
- ct	String	2020-12-02 12:59:20	提交时间
- sendMethod	String	voiceNotice	发送方式

参数名称	类型	示例值	描述
- mobile	String	*****1234	手机号（只显示后四位）

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
'https://route.showapi.com/2469-4?appKey={your_appKey}' \
-H 'content-type:application/x-www-form-urlencoded' \
-d 'page=' \
-d 'taskID=' \
-d 'start=' \
-d 'mobile=' \
-d 'end=' \
-d 'tNum='
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_id": "",
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_body": {
    "ret_code": "0",
    "remark": "查询成功!",
    "allNum": 2,
    "allPages": 1,
    "currentPage": 1,
    "maxResult": 20,
    "datas": [{
      "content": "警告, 服务器 team 发生错误, 请检查",
```

```
"successCounts":1,  
"remark":"提示信息",  
"receiveTime":"2020-12-02 13:00:00",  
"sendStatus":"10",  
"taskID":"1234",  
"ct":"2020-12-02 12:59:20",  
"sendMethod":"voiceNotice",  
"mobile":"*****1234"  
}]  
}}
```