

phpwind 9.0.2 部署说明

云顶云运维组

2024 年 1 月 18 日

目录

一、安装说明	3
二、安装准备	3
三、数据库修改密码	3
四、创建数据库用户并授权	4
五、配置 mysql 远程连接	5
六、部署phpwind	5

一、安装说明

1、系统及版本说明：

Alibaba Cloud Linux：3.2104 LTS

nginx：1.2

mysql：5.7

php：5.6

phpwind：9.0.2

2、软件安装目录

MySQL：/usr/local/mysql

Php：/usr/local/php

Nginx：/usr/local/nginx

phpwind：/data/wwwroot/default/phpwind

3、MySQL 说明

MySQL root 用户密码：tjyundingyun

二、安装准备

首先准备好连接 linux 服务器的工具，推荐用 xshell，xshell 是一个强大的安全终端模拟软件，它支持 SSH1, SSH2, 以及 Microsoft Windows 平台的 TELNET 协议。

三、数据库修改密码

1、登录数据库：mysql -u root -p 'root 自定义密码'

```
[root@iZm5ell3i7xzglbzb4qjgiZ ~]# mysql -u root -p
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 184
Server version: 5.1.73 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

2、使用数据库：use mysql;

```
mysql> use mysql
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql>
```

3、修改数据库密码,new_password 是您要设置的新密码：

UPDATE user SET authentication_string=PASSWORD('new_password') where USER='root';

```
mysql> update user set password = password('new_password') where user = 'root';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 4 Changed: 0 Warnings: 0

mysql>
```

4、刷新权限: flush privileges;

```
mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> exit
Bye
[root@iZm5e1l3i7xzglb4qjgiZ ~]#
```

四、创建数据库用户并授权

1、登录数据库：mysql -u root -p 'root 自定义密码'

```
[root@iZm5e1l3i7xzglb4qjgiZ ~]# mysql -u root -p
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 184
Server version: 5.1.73 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

2、创建用户 mysql 并授权,

grant all privileges on *.* to '用户名'@'%' identified by '用户名密码';

grant all privileges on *.* to '用户名'@'localhost' identified by '用户名密码';

```
mysql> grant all privileges on *.* to 'mysql'@'%' identified by 'mysql';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> grant all privileges on *.* to 'mysql'@'localhost' identified by 'mysql';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>
```

3、刷新权限: flush privileges;

```
mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> exit
Bye
[root@iZm5e1l3i7xzglbzb4qjgiZ ~]#
```

五、配置 mysql 远程连接

1、配置完成之后，很多用户反映通过 root 用户不能远程登陆数据库，是因为我们没有为 root 用户设置远程连接的权限，参考创建数据库用户并授权进行配置，将用户名更改为 root，用户名密码设置为 root 用户的密码配置权限即可远程登陆

```
mysql> grant all privileges on *.* to 'root'@'%' identified by 'root';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> grant all privileges on *.* to 'root'@'localhost' identified by 'root';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>
```

六、部署phpwind

1、通过 Web 浏览器访问服务器，使用安装向导来安装论坛 <http://www.phpwind.com> 2、phpwind



2、对安装目录权限进行检查

phpwind 安装向导 9.0.1

1 检测环境 2 创建数据 3 完成安装

环境检测	推荐配置	当前状态	最低要求
操作系统	类UNIX	✓ Linux	不限制
PHP版本	>5.3.x	✓ 5.3.3	5.1.2
Mysql版本 (client)	>5.x.x	✓ 5.1.73	4.2
PDO_Mysql	必须	✓ 已安装	必须
附件上传	>2M	✓ 2M	不限制
磁盘空间	>50M	✓ 13399M	50M

目录、文件权限检查	当前状态	所需状态
attachment/	✓ 可写	可写
conf/	✓ 可写	可写
data/	✓ 可写	可写
html/	✓ 可写	可写
src/extensions/	✓ 可写	可写
themes/	✓ 可写	可写
windid/attachment/	✓ 可写	可写

[重新检测](#) [下一步](#)

3、

phpwind 安装向导 9.0.1

1 检测环境 2 创建数据 3 完成安装

数据库信息

数据库服务器: 数据库服务器地址, 一般为localhost

数据库用户名:

数据库密码:

数据库名:

数据库表前缀: 建议使用默认, 同一数据库安装多个phpwind时需修改

创始人信息

管理员帐号:

密码:

重复密码:

Email:

[上一步](#) [创建数据](#)

4、。

phpwind 论坛 版块 喜欢 话题 搜索其实很简单 登录 注册

首页 > 本站新帖

[本站新帖](#) [最新发帖](#) [最后回复](#)

[登录](#) [立即注册](#)

版块列表

新分类
+ 新版块

啊哦, 本站暂没有任何内容哦!