

接口信息

调用地址: <http://bankaera.market.alicloudapi.com/bankcard>

请求方式: GET

返回类型: JSON

API 调用: [API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE\)](#) [API 签名认证调用方法 \(AppKey & AppSecret\)](#)

获取认证: [AppKey & AppCode](#)

接口参数

请求参数 (Header)

请求参数 (Query)

字段名称	必填	字段详情
kahao <code>string</code>	Y	银行卡号 实例值: 6215982582010042122

请求参数 (Body)

请求示例

——Java

```
public static void main(String[] args) {
    String host = "http://bankaera.market.alicloudapi.com";
    String path = "/bankcard";
    String method = "GET";
    String appcode = "你自己的 AppCode";
    Map<String, String> headers = new HashMap<String, String>();
    // 最后在 header 中的格式 (中间是英文空格) 为 Authorization:APPCODE
    83359fd73fe94948385f570e3c139105
    headers.put("Authorization", "APPCODE " + appcode);
    Map<String, String> queries = new HashMap<String, String>();
    queries.put("kahao", "6215982582010042122");
```

```
try {
    /**
     * 重要提示如下:
     * HttpUtils 请从
     *
```

<https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/src/main/java/com/aliyun/api/gateway/demo/util/HttpUtils.java>

```

* 下载
*
* 相应的依赖请参照
* https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/pom.xml
*/
HttpResponse response = HttpUtils.doGet(host, path, method, headers, querys);
System.out.println(response.toString());
//获取 response 的 body
//System.out.println(EntityUtils.toString(response.getEntity()));
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
}
}

```

成功响应

```

{
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_body": {
    "ret_code": 0,//0 为成功，其他为失败，失败不扣费。
    "area": "福建省 - 漳州市",//地区
    "tel": "95568",//银行客服
    "brand": "民生借记卡(银联卡)",//银行卡产品名称
    "bankName": "中国民生银行（03050000）",//银行名称
    "cardType": "借记卡",//银行卡种
    "url": "www.cmbc.com.cn",//银行官网
    "cardNum": "622622070288xxxx"
  }
}

```

错误码

错误码	错误信息	描述
HTTP 状态码=401	报头消息 X-Ca-Error-Message=Empty Signature	您在调用时没有签名或没有在报头中传入调用凭证 HTTP 状态码=403 报头消息 X-Ca-Error-Message=Unauthorized 该错误由于您调用了套餐中未包含的 API 引发，可能在您购买套餐时
HTTP 状态码=403 报头消息 X-Ca-Error-Message=Unauthorized	报头消息 X-Ca-Error-Message=Unauthorized	该错误由于您调用了套餐中未包含的 API 引发，可能您调用了您未购买的 API，也可能在您购买套餐时该 API 还未上架，此时需要您对该 API 进行授权操作即可
HTTP 状态码=403 报头消息 X-Ca-Error-Message=Quota Exhausted	报头消息 X-Ca-Error-Message=Quota Exhausted	您的调用次数用完了。部分高并发情况下，您在后台的套餐包中可能还能看到有剩余的调用量，这个剩余的调用量是由于异步计费造成的，实际上您的调用量已经没有了。
HTTP 状态码=403 报头消息 X-Ca-Error-Message=Quota Expired	报头消息 X-Ca-Error-Message=Quota Expired	购买的次数已经过期。
HTTP 状态码=500	报头消息 X-Ca-Error-Message=Internal Server Error	API 网关内部错误 建议稍后重试。

	ssage=Internal Error	
HTTP 状态码=502	无	请求报文格式异常引起，可以尝试更换 HTTP 请求方式，或检查请求报文是否 RFC 文件规范
HTTP 状态码=503	Service Unavailable	该 API 可能处于维护状态，可以联系客服处理，或稍后重试。
HTTP 状态码=555	此时返回的正文 JSON 中 ret_code=-1	此时返回 HTTP 报文正文部分还有内容，需要解析正文 JSON 后获得错误信息，一般情况下 area 字段为空字符串或无 area 字段返回