

ID映射查询接口

[ID映射查询接口](#)

[获取设备信息接口](#)

[响应码说明](#)

获取设备信息接口

- 请求方式 : GET
- 请求地址 : <http://idmap.shuzilm.cn/api/device/iq>
- 请求头:

key	value
Authorization	APPCODE 98c19e8ae1d54109b8f3352a1fdbf595

注: 此APPCODE为测试值

- 参数说明

参数名称	参数类型	是否必须	参数说明
b	字符串	是	业务标识(固定值: "idmap")
c	字符串	是	客户标识(固定值: "aliyun-test")
f	字符串	是	需返回的字段(逗号分割)[mac,imei,oaid,gaid]
k	字符串	是	设备信息
m	字符串	是	是否 md5 (0:否,1:是)

- 返回数据说明

参数名称	参数类型	是否必须	参数说明
key	字符串	是	设备信息
tag	字符串	是	状态标记("-1":未找到,"0":已找到,"1":不可比,"2":碰撞)
mac	字符串	否	mac
imei	字符串	否	imei
oaid	字符串	否	oaid
gaid	字符串	否	gaid

- 请求示例：

- 请求地址：http://idmap.shuzilm.cn/api/device/iq?b=idmap&c=aliyun-test&f=mac,imei,oa_id,gaid&m=1&k=b8700ce9f3e0c797cefde1e099b37030
- 响应数据：

```
{
    "code": 0,
    "data": {
        "tag": "0",
        "mac": "b8700ce9f3e0c797cefde1e099b37030",
        "imei": "fffff74a7c2033e90782c2b7d65c89f45",
        "gaid": "5511d6cf-5853-4c11-9f3c-66ec70d708af",
        "oaid": "6fffefff7-f6fd-5af2-afa5-feffffbd9c75a",
        "cnadid": "30G3Q000000M9Y70KXS6WRRIE8"
    }
}
```

响应码说明

code	message	说明
0		成功
10101	Request timeout	请求超时
20101	Client id invalid	客户标识未指定
20102	Keyword not found	关键字未指定
20103	Fields not found	返回字段未指定
20104	MD5 flag not found	MD5标记未指定
20105	Too much keywords,limit:[1-20]	关键字个数过多， 最多20个
20106	Param error	参数错误