

请点击导航图标访问不同功能的帮助指南。

货运管理系统专业版

货运管理系统专业版



HUO YUN GUAN LI XI TONG ZHUAN YE BAN

车辆归属


- [补助里程](#)

【车辆归属】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	车牌号	归属人
1	鲁P****1	小王
2	鲁P****0	小李

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。



车辆归属

车 牌 号 鲁P****1

归 属 人 小王

【补助里程】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)：

ID	地点	里程	补助	车油耗
1	济南-青岛	372.7	290	6.2
2	聊城-济南	112.1	210	6.5

信息处理相关说明：

1. 记录保存前您可能遇到“地点已录入，请重新录入！”的提示！请注意保证输入信息的完整性和合法性。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)。

补助里程

地 点	<input type="text" value="济南-青岛"/>	里 程	<input type="text" value="372.7"/>
补 助	<input type="text" value="290"/>	车 油 耗	<input type="text" value="6.2"/>

【加油卡管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [加油卡办理](#)
2. [加油卡充值](#)
3. [加油卡消费](#)
4. [加油卡余额](#)

【加油卡办理】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	办理日期	卡号	办理人	备注
1	2018-08-23	001	张**	
2	2018-08-23	002	李**	

信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **办理日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. 记录保存前您可能遇到“卡号已存在, 请重新录入!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。
3. 记录保存前您可能遇到“卡号不能为空, 请输入!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

加油卡办理

办理日期	<input type="text" value="2018-08-23"/>		卡 号	<input type="text" value="001"/>
办 理 人	<input type="text" value="张**"/>		备 注	<input type="text"/>

【加油卡充值】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	充值日期	卡号	金额	充值人员	备注
1	2018-08-23	001	1000	王**	
2	2018-08-23	002	2000	王**	

信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **充值日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

加油卡充值

充值日期	<input type="text" value="2018-08-23"/>	卡号	<input type="text" value="001"/>
金额	<input type="text" value="1000"/>	充值人员	<input type="text" value="王**"/>
备注	<input type="text"/>		

辅助录入说明:

1. [卡号] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[卡号]将被填充对应的值。

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称:加油卡充值表; **纸张类型:**A4; **纸张放置:**竖放; **报表类型:**多记录报表;

充值日期	卡号	金额	充值人员	备注
2018-08-23	001	1000	王**	
2018-08-23	002	2000	王**	

【加油卡消费】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	加油日期	油品	单价	数量	金额	卡号	车号	备注
1	2018-08-23	93	1.2	200	240	001	鲁P****1	
2	2018-08-24	93	1.2	100	120	001	鲁P****1	
3	2018-08-23	93	1.3	150	195	002	鲁P****0	
4	2018-08-24	93	1.4	120	168	002	鲁P****0	

信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **加油日期**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2). **金额**=单价*数量。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

加油卡消费

加油日期: 2018-08-23 油品: 93

单 价: 1.2 数 量: 200 金 额: 240

卡 号: 001 车 号: 鲁P****1

备 注:

辅助录入说明:

1. [车号] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[车号]将被填充对应的值。
2. [卡号] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[卡号]将被填充对应的值。

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称:加油卡消费表; **纸张类型:**A4; **纸张放置:**竖放; **报表类型:**多记录报表;

加油卡消费表

加油日期	油品	单价	数量	金额	卡号	车号	备注
2018-08-23	93	1.2	200	240	001	鲁P****1	
2018-08-24	93	1.2	100	120	001	鲁P****1	
2018-08-23	93	1.3	150	195	002	鲁P****0	
2018-08-24	93	1.4	120	168	002	鲁P****0	

【加油卡余额】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

卡号	充值总额	消费总额	卡中余额
001	1000	360	640
002	2000	363	1637

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称:加油卡余额表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

加油卡余额表

卡号	充值总额	消费总额	卡中余额
001	1000	360	640
002	2000	363	1637

【高速卡管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [高速卡办理](#)
2. [高速卡充值](#)
3. [高速卡消费](#)
4. [高速卡余额](#)

【高速卡办理】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	办理日期	卡号	办理人	备注
1	2018-08-23	G-001	张三	
2	2018-08-23	G-002	李四	

信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **办理日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
2. 记录保存前您可能遇到“卡号不能重复, 请重新输入!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。
3. 记录保存前您可能遇到“卡号不能为空, 请输入!”的提示! 请注意保证输入信息的完整性和合法性。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

高速卡办理

办理日期	<input type="text" value="2018-08-23"/>		卡 号	<input type="text" value="G-001"/>
办 理 人	<input type="text" value="张三"/>		备 注	<input type="text"/>

【高速卡充值】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	充值日期	卡号	金额	充值人员	备注
1	2018-08-23	G-001	2000	小王	
2	2018-08-23	G-002	3000	小李	

信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **充值日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

高速卡充值

充值日期	<input type="text" value="2018-08-23"/>		卡号	<input style="border: 2px solid red;" type="text" value="G-001"/>
金额	<input type="text" value="2000"/>		充值人员	<input type="text" value="小王"/>
备注	<input type="text"/>			

辅助录入说明:

1. [卡号] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[卡号]将被填充对应的值。

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称: 高速卡充值表; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 多记录报表;

高速卡充值表

充值日期	卡号	金额	充值人员	备注
2018-08-23	G-001	2000	小王	
2018-08-23	G-002	3000	小李	

【高速卡消费】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	消费日期	消费项目	消费金额	卡号	车号	备注
1	2018-08-23	过路桥费	300	G-001	鲁P****1	
2	2018-08-24	过路桥费	200	G-001	鲁P****1	
3	2018-08-23	过路桥费	200	G-002	鲁P****0	

信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **消费日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

高速卡消费

消费日期	2018-08-23	消费项目	过路桥费
消费金额	300	卡号	G-001
车号	鲁P****1	备注	

辅助录入说明:

1. [车号] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[车号]将被填充对应的值。
2. [卡号] 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[卡号]将被填充对应的值。

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称: 高速卡消费表; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 多记录报表;

高速卡消费表

消费日期	消费项目	消费金额	卡号	车号	备注
2018-08-23	过路桥费	300	G-001	鲁P****1	
2018-08-24	过路桥费	200	G-001	鲁P****1	
2018-08-23	过路桥费	200	G-002	鲁P****0	

【高速卡余额】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

卡号	充值总额	消费总额	卡中余额
G-001	2000	500	1500
G-002	3000	200	2800

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称: 高速卡余额表; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 多记录报表;

高速卡余额表

卡号	充值总额	消费总额	卡中余额
G-001	2000	500	1500
G-002	3000	200	2800

【油库管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [油品信息](#)
2. [加油入库](#)
3. [加油登记](#)
4. [油库存](#)
5. [统计每天加油数](#)

【油品信息】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)：

ID	油品名称	单价
1	油品A	1

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)。



油品信息

油品名称

单 价

【加油入库】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	入库日期	油库	油品名称	单价	入库数量	金额	经办人	备注
1	2018-08-23	A油库	油品A	1	3000	3000	王**	
2	2018-08-23	B油库	油品A	1	4000	4000	王**	

信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **入库日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2). **金额=单价*入库数量。**

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

加油入库

入库日期	<input type="text" value="2018-08-23"/>	油 库	<input type="text" value="A油库"/>
油品名称	<input type="text" value="油品A"/>	单 价	<input type="text" value="1"/>
入库数量	<input type="text" value="3000"/>	金 额	<input type="text" value="3000"/>
经 办 人	<input type="text" value="王**"/>	备 注	<input type="text"/>

辅助录入说明:

1. **[油品名称]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[油品名称]** 将被填充对应的值。同时, 字段**【单价】** 将被同时更新, 不再需要手工输入。

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称: 加油入库表; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 多记录报表;

加油入库表

入库日期	油库	油品名称	单价	入库数量	金额	经办人	备注
2018-08-23	A油库	油品A	1	3000	3000	王**	
2018-08-23	B油库	油品A	1	4000	4000	王**	

【加油登记】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	加油日期	车号	车辆归属	油库	油品名称	单价	加油数量	金额	经办人	备注
1	2018-08-23	鲁P****1	小王	A油库	油品A	1	200	200	孙**	
2	2018-08-23	鲁P****0	小李	A油库	油品A	1	200	200	张**	
3	2018-08-24	鲁P****1	小王	B油库	油品A	1	100	100	王**	
4	2018-08-26	鲁P****1	小王	A油库	油品A	1	100	100	孙**	

信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **加油日期**: 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2). **金额**=单价*加油数量。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

加油登记

加油日期	<input type="text" value="2018-08-23"/>	车号	<input type="text" value="鲁P****1"/>
车辆归属	<input type="text" value="小王"/>	油库	<input type="text" value="A油库"/>
油品名称	<input type="text" value="油品A"/>	加油数量	<input type="text" value="200"/>
经办人	<input type="text" value="孙**"/>	备注	<input type="text"/>

辅助录入说明:

1. **[油品名称]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[油品名称]** 将被填充对应的值。同时, 字段**【单价】** 将被同时更新, 不再需要手工输入。
2. **[车号]** 获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[车号]** 将被填充对应的值。同时, 字段**【车辆归属】** 将被同时更新, 不再需要手工输入。

报表: [报表](#) 实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称: 加油登记表; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 竖放; **报表类型:** 多记录报表;

加油登记表

加油日期	车号	车辆归属	油库	油品名称	单价	加油数量	金额	经办人
2018-08-	鲁P****1	小王	A油库	油品A	1	200	200	孙**
2018-08-	鲁P****0	小李	A油库	油品A	1	200	200	张**
2018-08-	鲁P****1	小王	B油库	油品A	1	100	100	王**
2018-08-	鲁P****1	小王	A油库	油品A	1	100	100	孙**

【油库存】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

油品名称	油库	入库总量	加油总量	当前余量
油品A	A油库	3000	500	2585
油品A	B油库	4000	100	3917

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称:油库存表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

油库存表

油品名称	油库	入库总量	加油总量	当前余量
油品A	A油库	3000	500	2585
油品A	B油库	4000	100	3917

【统计每天加油数】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

加油日期	油库	油品名称	加油量
2018-08-23	A油库	油品A	400
2018-08-24	B油库	油品A	100
2018-08-26	A油库	油品A	100
			600

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称:统计表; **纸张类型:**A4; **纸张放置:**竖放; **报表类型:**多记录报表;

统计表

加油日期	油库	油品名称	加油量
2018-08-23	A油库	油品A	400
2018-08-24	B油库	油品A	100
2018-08-26	A油库	油品A	100
			600

【业务管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [发车记录](#)
2. [按供货商查看](#)
3. [按收货商查看](#)
4. [报账录入](#)
5. [补助报账查看](#)
6. [供货商开票](#)

【发车记录】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	车号	地点	发车日期	回车日期	供货商标记	收货商标记	吨位	供货商	供货价格	供货商收款日期	供货商收款金额
1	鲁P****1	济南-青岛	2018-08-23	2018-08-26			23	***公司张经理	260		0
2	鲁P****0	聊城-济南	2018-08-23	2018-08-25			16	****制造厂	120		0
3	鲁P****1	济南-青岛	2018-09-08	2018-09-12			35	*****公司	60		0
4	鲁P****0	聊城-济南	2018-09-10	2018-09-12			22	*****公司	120		0

(续表)

供货商备注	收货商	收货价格	收货商收款日期	收货商收款金额	供货商备注	驾驶员	备注	补助	报账	里程	车油耗
	青岛****王经理	320		0		小李		290	200	372.7	6.2
	*****公司	160		0		小孙		210	500	112.1	6.5
	*****厂	90		0		小李		290	0	372.7	6.2
	*****公司	160		0		小孙		210	0	112.1	6.5

信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

(1). **发车日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

发车登记

发车日期 <input type="text" value="2018-08-23"/>	回车日期 <input type="text" value="2018-08-26"/>
车 号 <input type="text" value="鲁P****1"/>	驾 驶 员 <input type="text" value="小李"/>
地 点 <input type="text" value="济南-青岛"/>	吨 位 <input type="text" value="23"/>
供 货 商 <input type="text" value="***公司张经理"/>	供 货 价 格 <input type="text" value="260"/>
收 货 商 <input type="text" value="青岛****王经理"/>	收 货 价 格 <input type="text" value="320"/>
备 注 <input type="text"/>	

辅助录入说明:

1. [地点]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[地点]将被填充对应的值。同时,字段【补助】【里程】【车油耗】将被同时更新,不再需要手工输入。

2. [车号]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[车号]将被填充对应的值。

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

报表名称:发车记录表;纸张类型:A4;纸张放置:横放;报表类型:多记录报表;

发车记录表

车号	地点	发车日期	回车日期	吨位	供货商	供货价格	收货商	收货价格	驾驶员
鲁P****1	济南-青岛	2018-08-	2018-08-26	23	***公司张经理	260	青岛****干经理	320	小李
鲁P****0	聊城-济南	2018-08-	2018-08-25	16	****制造厂	120	****公司	160	小孙
鲁P****1	济南-青岛	2018-09-	2018-09-12	35	****公司	60	****厂	90	小李
鲁P****0	聊城-济南	2018-09-	2018-09-12	22	****公司	120	****公司	160	小孙

【按供货商查看】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

车号	地点	发车日期	回车日期	标记	供货商	吨位	供货价格	驾驶员	收款日期	收款金额	备注
鲁P****1	济南-青岛	2018-08-23	2018-08-26		***公司张经理	23	260	小李		0	
鲁P****0	聊城-济南	2018-08-23	2018-08-25		****制造厂	16	120	小孙		0	
鲁P****1	济南-青岛	2018-09-08	2018-09-12		*****公司	35	60	小李		0	
鲁P****0	聊城-济南	2018-09-10	2018-09-12		*****公司	22	120	小孙		0	

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

供货商查看

发车日期	<input type="text" value="2018-08-23"/>	回车日期	<input type="text" value="2018-08-26"/>		
车号	<input type="text" value="鲁P****1"/>	地点	<input type="text" value="济南-青岛"/>		
标记	<input type="text" value="v"/>	供货商	<input type="text" value="***公司张经理"/>		
吨位	<input type="text" value="23"/>	供货价格	<input type="text" value="260"/>	驾驶员	<input type="text" value="小李"/>
收款日期	<input type="text" value="v"/>	收款金额	<input type="text" value="0"/>		
备注	<input type="text"/>				

【按收货商查看】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

车号	地点	发车日期	回车日期	标记	收货商	吨位	收货价格	驾驶员	收款日期	收款金额	备注
鲁P****1	济南-青岛	2018-08-23	2018-08-26		青岛****王经理	23	320	小李		0	
鲁P****0	聊城-济南	2018-08-23	2018-08-25		****公司	16	160	小孙		0	
鲁P****1	济南-青岛	2018-09-08	2018-09-12		*****厂	35	90	小李		0	
鲁P****0	聊城-济南	2018-09-10	2018-09-12		****公司	22	160	小孙		0	

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

收货商查看

发车日期	<input type="text" value="2018-08-23"/>	回车日期	<input type="text" value="2018-08-26"/>		
车号	<input type="text" value="鲁P****1"/>	地点	<input type="text" value="济南-青岛"/>		
标记	<input type="text" value="v"/>	收货商	<input type="text" value="青岛****王经理"/>		
吨位	<input type="text" value="23"/>	收货价格	<input type="text" value="320"/>	驾驶员	<input type="text" value="小李"/>
收款日期	<input type="text" value="v"/>	收款金额	<input type="text" value="0"/>		
备注	<input type="text"/>				

【报账录入】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)：

车号	地点	发车日期	回车日期	补助	报账	里程	车油耗
鲁P****1	济南-青岛	2018-09-08	2018-09-12	290	0	372.7	6.2
鲁P****0	聊城-济南	2018-09-10	2018-09-12	210	0	112.1	6.5

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)。

报账录入

发车日期	<input type="text" value="2018-09-08"/>	回车日期	<input type="text" value="2018-09-12"/>
车 号	<input type="text" value="鲁P****1"/>	地 点	<input type="text" value="济南-青岛"/>
补 助	<input type="text" value="290"/>	里 程	<input type="text" value="372.7"/>
车 油 耗	<input type="text" value="6.2"/>	报 账	<input type="text" value="0"/>

【补助报账查看】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

车号	地点	发车日期	回车日期	补助	报账	里程	车油耗	理论油耗	加油量	加油卡	高速卡
鲁P****0	聊城-济南	2018-08-23	2018-08-25	420	500	224.2	13	2914.6	200	270	200
鲁P****1	济南-青岛	2018-08-23	2018-08-26	580	200	745.4	12.4	9242.96	400	300	500
鲁P****1	济南-青岛	2018-09-08	2018-09-12	580	200	745.4	12.4	9242.96	400	300	500
鲁P****0	聊城-济南	2018-09-10	2018-09-12	420	500	224.2	13	2914.6	200	270	200

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称: 补助报账查看表; **纸张类型:** A4; **纸张放置:** 横放; **报表类型:** 多记录报表;

补助报账查看表

车号	地点	发车日期	回车日期	补助	报账	里程	车油耗	理论油耗	加油量	加油卡	高速卡
鲁P****0	聊城-济南	2018-08-	2018-08-	420	500	224.2	13	2914.6	200	270	200
鲁P****1	济南-青岛	2018-08-	2018-08-	580	200	745.4	12.4	9242.96	400	300	500
鲁P****1	济南-青岛	2018-09-	2018-09-	580	200	745.4	12.4	9242.96	400	300	500
鲁P****0	聊城-济南	2018-09-	2018-09-	420	500	224.2	13	2914.6	200	270	200

【供货商开票】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)：

ID	开票日期	开票单位	开票金额	备注
1	2018-09-28	*****公司	2600	
2	2018-09-28	*****制造厂	5500	
3	2018-09-28	*****公司	3200	

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

(1). **开票日期：**如果字段值为空则自动获得当前日期值。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)。

供货商开票

开票日期

开票单位

开票金额

备 注

【表格界面】


表格界面以表格的形式显示信息内容。

(图一)表格界面:

表格界面在“信息操作”区中,用表格的方式显示和操作信息.

表格界面的有上方工具栏(表格信息操作工具栏)和左侧工具栏,用来实现信息操作,中间大部分空间均为表格方式显示的信息.

(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)



信息管理树:通过信息管理树可以直接访问系统的其它信息.



信息管理树底部,可以访问当前信息的录入、报表和分析窗口.



(图二) 记录导航栏:


实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作.



按钮的功能依次为:[第一条记录][最后一条记录][插入一条记录][删除当前记录][编辑当前记录][保存当前记录][取消当前记录修改]

(图三) 表格信息操作工具栏:

实现对表格界面的常用信息操.



选输入法:指定在系统中使用的输入法,设定后在系统的整个操作过程中均有效,除非手动改变成其他的输入法.

查询刷新:刷新显示数据.



查询组合:组合在一起完成筛选记录的条件设置,依次为:

“条件字段”下拉列表,用来选择构成条件表达式的字段名称.

“条件运算符”下拉列表,用来选择构成条件表达式的运算符号.

“条件值”下拉列表,用来选择构成条件表达式的值.

执行筛选:执行筛选,根据前面的查询条件,刷新表格信息.

复合筛选:进行更高级的复合筛选.

取消筛选:取消设置的所有筛选,刷新显示所有的记录.

取消排序:如果通过点击表格表头字段名称进行了排序,通过点击该按钮,则恢复正常顺序显示记录.

表格打印:预览(打印)当前显示的信息记录.

(图四) 左侧工具栏:提供其它常用功能

系统导航(显示隐藏系统导航).

隐藏/显示信息管理树(隐藏/显示信息管理树).

录入窗口(录入窗口).

信息打印(利用报表显示打印信息).

信息分析(信息分析).

筛选设置(记录筛选器设置).

字段显示(字段显示筛选器设置).

表格设置(表格界面设置).


输入辅助(表格辅助录入设置).


触发设定(当前表记录级别上的计算与验证).


字段计算(字段批量计算器设置).


模式设计(设计录入窗口).

打印设计(修改报表格式).

 表格打印(表格打印预览).

 信息设计(信息表设计器).

 信息处理(运算树).

 菜单转化(建立/撤销菜单化管理).

【录入窗口】

录入窗口用来做为信息的输入更新界面,通过录入窗口对信息进行维护,可以确保信息更直观的显示和编辑,对一些信息条码采用了高效的录入方式,提高了信息维护的效率和准确率。在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮或双击表格界面,即可打开录入窗口进行数据信息维护操作。

【信息维护区】信息维护区占据了录入窗口的绝大部分,放置各种和业务信息相关的项目,可以录入和修改。通过TAB键(或回车键)和鼠标键来实现在各个信息项目之间进行转换。

(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)



【辅助录入窗口】有时很多需要录入的信息,系统中已经存在或者通过计算处理可以得到,将出现一个动态变化内容的窗口,我们可以在该窗口内选择内容代替手工输入,从而提高输入效率和准确率。

【工具栏】在窗口的下方,主要实现如下功能:记录导航,记录保存、增加和删除,调用对应报表输出,填充式查询,数据源刷新等。



记录导航栏:



实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作。

按钮的功能依次为:

[第一条记录]

[上一条记录]

[下一条记录]

[最后一条记录]

[增加新记录]


[删除当前记录]


[编辑当前记录]


[保存当前记录]


[取消当前记录修改]


其它信息操作按钮:用来实现对信息的增加、打印、查询等操作。

 主表增加记录 (Ctrl+A)

 打印预览 (Ctrl+Q)

 开始打印 (Ctrl+P)

 查询状态 (Ctrl+F)

 执行查询 (Ctrl+E)



刷新/重新查询 (Ctrl+R)

【打印输出窗口】

实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。



充值日期	卡号	金额	充值人员	备注
2018-08-23	001	1000	王**	
2018-08-23	002	2000	王**	

工具栏:实现报表系列操作



适合高度(按页面高度显示).



适合宽度(按页面宽度显示).



实际大小(按实际大小显示).



报表显示大小滚动条(细化调节报表显示大小).



页面设置(打印机和页面设置).



打印输出(打印).



图像保存(生成图形).



第一页(第一页).



前一页(前页).



下一页(后页).



最后一页(最后一页).



报表另存(导出为...).

【数据备份和恢复窗口】

数据备份和恢复功能用于单机系统的备份，备份内容包括系统设置信息和系统业务数据信息。如果用户对系统做了二次开发，所有的二次开发信息也会一起备份。

【进入数据备份和恢复窗口】

通过执行主窗口主菜单：“工具→数据备份与恢复”可以进入数据备份和恢复窗口：



【窗口功能说明】

备份列表：显示在系统文件夹下的backup子文件夹中依据备份的列表。

备份当前数据按钮：将当前系统数据备份，自动备份到backup文件夹，如果当天已经备份过，则弹出保存对话框请用户指定名字。

恢复选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件恢复到当前系统中，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

清除选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件清除（删除）。

备份数据至...按钮：将当前系统数据备份到一个指定的路径，比如软盘、优盘等。

从...恢复备份按钮：从指定的路径恢复数据到系统，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

【权限设置窗口】

用户可以选择用户权限设置是否启用，如果没有启动权限机制，用户默认以超级用户Admin的身份进入系统。如果启用，用户在登录时就会显示登录窗口，并根据授予的权限确定做什么样的操作。只有超级用户才能进行权限设置，可以创建用户和分配权限。也只有超级用户才拥有系统二次开发权限。

【进入用户权限设置窗口】

在系统主窗口，执行主菜单：“工具→用户权限设置”可以进入权限设置窗口。

【窗口功能说明】

启动权限管理按钮：通过执行该按钮启动权限管理机制，权限管理机制启动后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。

撤销权限管理按钮：通过执行该按钮撤销权限管理机制，权限管理机制撤销后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。

操作者：选择进行权限设置的用户名称。Admin为超级用户，总是存在不能被删除。选择某个用户后可以对其进行口令设置和设置权限。

新建按钮：创建新的用户，需要指定用户的名称。

删除按钮：删除当前选定的用户。

复制按钮：根据当前用户的权限设置创建新的用户。

口令设置：对当前用户进行口令设置，需要依次输入：当前口令、新口令、确认输入重新输入新口令，然后单击“修改”按钮即可完成口令修改。

权限：包括针对每个节点的各种信息单元元素的访问权限设置和数据处理的权限设置。

节点相关：包括当前（节点）信息可见、表格界面可见、表格界面只读、录入窗口可用、录入窗口只读、报表可用、图形分析可用、图形分析可以设计等。在选定指定节点后，再根据需要在对应的权限选项前面根据需要选定或取消选定即可。

数据处理，包括：数据处理可用和数据处理可以修改两个选项。

应用权限按钮：在对当前用户进行权限设置后，必须执行该按钮才能将信息保存并其作用。

【信息库压缩】

为了保证系统效率和实现共享机制，对系统数据的某些操作（例如删除、信息表结构修改等）产生的无用数据并不是及时删除，这样在长期操作后，信息库文件会变的比较大。为了清除这些数据，

用户可以使用信息库压缩功能，清除这些无用数据，确保信息库只存放有效数据且保证较小体积。

在主窗口通过执行主菜单：“工具→信息库压缩”可以执行该功能。

如果当前系统只有当前用户使用，系统会成功压缩并重新进入系统，反之会提示其他用户正在使用，建议用户在确定是单人使用时在使用该功能。

该功能只是针对单机系统或者文件共享方式使用的系统有效，不适用于C/S结构的系统。

【操作日志】

系统的操作日志用来跟踪用户对应用系统的各种数据操作和使用情况。如果希望使用日志功能，需要在选项中进行设置，以启动系统的日志跟踪功能。

【日志设置】

在主窗口，通过执行菜单：工具→选项，即可进入选项设置窗口，选择“日志设置”页。

请确定需要跟踪的项目

系统登录 退出	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户进入和退出系统的位置、身份和时间等信息)
信息节点访问	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各个信息节点的访问信息)
信息增删修改	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种信息进行增加、删除和修改的信息)
录入 报表 分析	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种录入窗口、报表和分析的使用信息)
数据处理菜单	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户调用菜单的“数据处理”信息)
SQL命令窗口	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户利用SQL命令窗口执行SQL命令的信息)

【日志记录项目设置】


可以根据系统的应用情况和希望跟踪的目标，灵活设置日志记录项目。系统支持的项目如下：

系统登录和退出，信息节点访问，信息增删和修改，录入窗口、报表和信息分析，数据处理菜单调用，SQL命令窗口的使用。

在需要记录的项目上选中即可，然后确定退出，系统即启动日志记录功能。

【日志查看器】

可在日志查看器中查看日志记录信息，在主窗口，通过菜单：工具→日志查看器可以打开日志查看器窗口，如下图：



该窗口功能说明如下：

【日志查看筛选设置】 对日志信息进行筛选设置：

期间：指定显示的日志记录的期间。

操作者：指定显示的日志记录的某个操作的信息，如果不选择则默认为所有操作者（用户）。

操作类型：指定显示的日志记录只包含选定的日志项目。

查看选定节点日志项目：如果该项选定，则只有当前信息节点且复合前面设置的日志信息才会显示。

【查看筛选日志按钮】 根据上面的设置，显示指定的日志记录信息。

【查看全部日志按钮】 上面的筛选设置无效，显示全部的日志记录信息。

【清除当前日志按钮】 清除当前显示的日志，如果当前日志是筛选后的结果，则只有筛选的这些记录被清除。

【清除全部日志按钮】 清除系统记录的所有日志。

窗口的下半部分显示日志的记录信息，包括时间、操作者、操作和项目信息，如果涉及到数据增删修改，会在最下面的编辑框中显示修改前后的内容对比，在SQL命令窗口执行的SQL语句也会显示在这个编辑框中。

通过数据导航栏可以翻看前后的相关日志记录。

【与EXCEL文件交换数据】

系统支持和EXCEL文件进行数据交换，在主窗口，可以通过在当前节点（选中节点）单击鼠标右键，执行弹出菜单：“表格界面→与EXCEL文件交换数据”可以进入与EXCEL文件交换数据窗口。

【选定表格】

无论是导出数据到EXCEL还是从EXCEL表格中导入数据，都需要指定表格，表格一般是主表，如果是某个从表，请从该处指定。

【表格界面数据到EXCEL文件】

工作表名：设置导出的EXCEL文件SHEET的名字，默认为“来自表格的数据”。

开始按钮：自动创建EXCEL文件，并创建指定的工作表名称，然后将指定表格的数据导入的这个工资表中。

【EXCEL文件数据到表格界面】

EXCEL文件：通过单击其右面的按钮，可打开文件对话框，供用户选择需要导入的EXCEL文件。

工作表：指定需要导入的工作区表名称，直接从下拉列表中选择即可。

字段对应：显示系统内表格界面和EXCEL文件的字段对应关系。因为EXCEL是非数据库格式的数据，因此在导入时，系统尝试将其转换为数据表格式进行导入，EXCEL的数据格式越倾向于数据表，越容易导入。这里会将两种数据的字段对应关系自动匹配，如果字段名不同，需要用户从下拉列表中选择字段名称手工进行匹配。

开始按钮：按照上面的设置进行导入操作。如果操作过程中出现格式转换问题，例如字符类型导入到数值类型，系统会出现提示，并停止导入。