6 寸融智能全彩球机

DH-SD-6C3432AL-HNR-A

功能特性

- 支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持 6 种属性 8 种表情
- 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤
- 支持 32 倍光学变倍，16 倍数字变倍
- 采用 400 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器
- 支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）
- 支持 H.265 编码，实现超低码流传输
- 内置 150 米红外灯补光，80 米暖光灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀
- 水平方向 360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转 180°后连续监视,无监视盲区
- 支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径
- 支持 1 路音频输入和 1 路音频输出
- 内置 2 路报警输入和 1 路报警输出，支持报警联动功能
- 支持 IP66 防护等级，6000V 防雷、防浪涌和防突波保护
- 支持 AC24V±25%宽电压输入

技术参数

参数名称	参数值
传感器类型	1/2.8 英寸 CMOS
像素	400 万
最大分辨率	2560×1440
电子快门	1/1s~1/30000s

最低照度	彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）
最大补光距离	150m（红外） 80m（暖光）
补光控制	定时/倍率优先/关闭
补光灯数量	4 颗（红外灯） 2 颗（暖光灯）
补光类型	红外+白光
镜头焦距	4.8mm~154mm
镜头光圈	F1.6~F4.0
视场角	水平：55.8°~ 2.3° 垂直：31.9°~1.3° 对角线：63.7°~ 2.7°
光学变倍	32 倍
近摄距	0.1m~1.5m
变倍速度	约 3.6s
旋转范围	水平：0°~360°连续旋转 垂直：-20°~+90°自动翻转 180°后连续监视
键控速度	水平：0.1°/s~160°/s 垂直：0.1°/s~60°/s
预置点速度	水平：240°/s 垂直：150°/s
预置点	300 个
自动巡航	8 条，每条可添加 32 个预置点
自动巡迹	5 条
自动线扫	5 条
断电记忆	支持
空闲动作	预置点/巡迹/巡航/线扫
预置点精度	水平：0.1° 垂直：0.1°
定时任务	预置点/巡迹/巡航/线扫
预置点视频冻结	支持
3D 定位	支持
可视域功能	支持
周界防范	支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪
人脸检测	支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持 6 种属性 8 种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略
视频压缩标准	H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG；smart H.265；smart H.264
默认分辨率下默认码流	6144Kbps（2560×1440）
视频帧率	50Hz 主码流（2560×1440@25fps），主码流（2048×1536@25fps），主码流（1920×1080@25fps），主码流（1280×960@25fps），主码流（1280×720@25fps） 辅码流 1（704×576@25fps），辅码流 1（352×288@25fps） 辅码流 2（1920×1080@25fps），辅码流 2（1280×960@25fps），辅码流 2（1280×720@25fps） 60Hz 主码流（2560×1440@30fps），主码流（2048×1536@30fps），主码流（1920×1080@30fps），主码流（1280×960@30fps），主码流（1280×720@30fps） 辅码流 1（704

	×480@30fps），辅码流 1（352×240@30fps） 辅码流 2（1920×1080@30fps），辅码流 2（1280×960@30fps），辅码流 2（1280×720@30fps）
码流控制	可变/固定码流
日夜转换	ICR 自动切换/电子彩转黑
背光补偿	支持
宽动态	支持
强光抑制	支持
白平衡	自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯
增益控制	自动/手动
降噪	2D 降噪/3D 降噪
感兴趣的区域 ROI	支持
防抖功能	电子防抖
透雾功能	电子透雾
数字变倍	16 倍
隐私遮挡	最多 24 块区域，同时最多有 8 块区域在同一个画面，支持 8 种颜色可选
信噪比	≥55dB
音频压缩标准	G.711a；G.711Mu；G726；AAC；MP2L2；G7221；G729；G723
网络接口	1 个（RJ-45 网口，支持 10M/100M 网络数据）
网络协议	IPv4；IPv6；HTTP；HTTPS；802.1x；Qos；FTP；SMTP；UPnP；SNMP；DNS；DDNS；NTP；RTSP；RTP；TCP；UDP；IGMP；ICMP；DHCP；PPPoE；ARP；SNMPv1/v2c/v3(MIB-2) ；RTCP
接入标准	ONVIF；GB/T28181；CGI；大华 SDK
预览最大用户数	20 个（总带宽：64M）
存储功能	乐橙云（仅大华版本支持）；FTP；Micro SD 卡（最大支持 256G）；NAS
浏览器	支持 IE：IE7 以上版本 支持谷歌：无版本限制 支持火狐：无版本限制 支持苹果：无版本限制
SVC	时域
区域聚焦	支持
OSD 信息叠加	通道；时间；预置点；温度；云台坐标；变倍；正北方向；地理位置；图片
安全模式	授权的用户名和密码；MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE802.1x；网络访问控制
用户管理	最大支持 19 个用户； 多级用户权限管理；
音频输入	1 路（LINE IN；裸线）
音频输出	1 路（LINE OUT；裸线）
报警接口	2 进 1 出
语音对讲	支持
报警输入	2 路，开关量输入（0~5V DC）
报警输出	1 路
报警联动	抓图；预置点；巡航；巡迹；录像；触发开关量输出；发送邮件

报警事件	动态检测/视频遮挡；音频检测；网络断开检测；IP 冲突检测；存储卡状态检测；存储空间检测
供电方式	AC24V/3A±25%（标配）
功耗	基本功耗：13W 最大功耗：29W（补光灯开启）
电源	标配
工作温度	-40℃~+70℃
工作湿度	≤95%
防护等级	IP66；TVS 6000V 防雷、防浪涌和防突波保护
产品尺寸	325.3mm×Φ202.0mm（高×直径）
包装尺寸	270mm×270mm×460mm（长×宽×高）
净重	4.6kg
毛重	7.13kg
安装方式	壁装；吊装；立杆装；横杆装
配件	标配 电源：有 转接块：有 选配 壁装：DH-PFB303W+转接块 吊装：DH-PFB300C+转接块 立杆装：DH-PFA150+DH-PFB303W+转接块 横杆装：DH-PFA150+DH-PFB300C+转接块
球机尺寸	6 寸
接口类型	RJ45 接口
H.265	支持
星光等级	星光级
智能分类	融智能
其他特性	人脸检测

外形尺寸

建议配件

2496 da hua 2020-08-14