

快递物流查询接口使用指南

接口正确返回样例:

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "orderNo": "296141744182247312",
    "info": [
      {
        "cpCode": "ZTO", // 快递代号
        "theLastTime": "2022-05-09 22:45:05", // 运单号物流流转当前最新变更时间
        "mailNo": "75876648253690", // 快递单号
        "theLastMessage": "您的快递已签收, 签收人在【多多买菜的鹤岭 xx 幢一单元】
(鹤岭 xx 幢一单元)领取。", // 运单号物流流转当前最新描述
        "cpMobile": "95311", // 快递公司电话
        "logisticsCompanyName": "中通快递", // 快递公司名称
        "cpUrl": "https://www.zto.com/", // 快递公司官网
        "takeTime": "2 天 21 小时 45 分", // 从揽收到送达所耗时间
        "logisticsStatusDesc": "已签收", // 运单号当前物流状态文字描述
        "logisticsTraceDetailList": [
          {
            "areaCode": "CN530100000000", // 当前节点所在地址行政编码
            "areaName": "云南省, 昆明市", // 当前节点所在地区, 省, 市, 区或省, 市
            "subLogisticsStatus": "ACCEPT", // 物流流转子状态, 详见: 物流状态
            "time": 1651840444000, // 时间, 单位毫秒
            "logisticsStatus": "ACCEPT", // 物流流转状态, 详见: 物流状态编码对
            "desc": "【昆明经开民办科技园】(952270、1575201000) 的 匡光明
(15559660000) 已揽收" // 物流流转描述
          }
        ],
        "logisticsStatus": "SIGN" // 物流流转状态, 详见: 物流状态编码对照表;
      }
    ]
  }
}
```

接口错误返回样例:

```
{  
  "msg": "参数错误",  
  "success": false,  
  "code": 400,  
  "data": {}  
}
```

返回字段说明:

字段名	说明
success	接口请求成功标识, true 为成功, false 为失败, 失败情况下, 会有对应描述和状态码
code	成功为 200, 其它为失败状态码
msg	code 对应的说明描述
data	验证结果详细信息
order_no	订单号
info	物流信息, 字段解释见返回示例

code 错误码说明:

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误, 请联系服务商
501	第三方服务异常
604	接口停用
1001	其他, 以实际返回为准