

特殊省级水文小时级别数据接口

一. 接口名称:

河道水文数据接口

二. 接口简介:

根据省份、时间，返回该省所有的站点，以及河道、水库水情与雨情数据。

三. 接口地址:

请求方式: GET

https://ordprovhy.market.alicloudapi.com//api/province/hydrology/river_data

认证方式:

Headers 添加 AppCode 的 Authorization 认证

AppCode: 561xxxxx

例如:

Header: {"Authorization":"APPCODE 5618dcxxxxxx"}

四. 输入参数

参数名	参数位置	类型	必填	示例
province	Query	String	Y	
site_name	Query	String		
pubtime	Query	String		2024-05-01 12:00:00

五. 返回结果示例

```
{
  "data": [
    {
      "省份": "北京",
      "站点": "下会",
      "水系": "潮白河",
      "流域": null,
      "河流": "潮河",
      "发布时间": "2024-08-10 08:00:00",
      "水位": "174.39",
      "流量": "34.50"
    }
  ]
}
```

```
    }
  ],
  "errCode": 0,
  "requestId": "abd8eef1769e3275ff7e4bb19a9a2927",
  "errMsg": "success",
  "apiLog": null
}
```

六. 接口名称:

水库站点水文数据

七. 接口简介:

返回全省水库水文数据

八. 接口地址:

请求方式: GET
https://ordprovhy.market.alicloudapi.com//api/province/hydrology/reservoir_data

认证方式:
Headers 添加 AppCode 的 Authorization 认证
AppCode: 561xxxxx
例如:
Header: {"Authorization":"APPCODE 5618dcxxxxxx"}

九. 输入参数

参数名	参数位置	类型	必填	示例
province	Query	String	Y	
site_name	Query	String		
pubtime	Query	String		2024-05-01 12:00:00

十. 返回结果示例:

```
{ "data": [ { "省份": "福建", "站点": "井塘水库", "水系": "闽江上游沙溪水系", "流域": null, "河流": "沙溪干流东溪支流", "发布时间": "2024-08-10 08:01:42", "水位": "429.8", "比汛限": "", "入库流量": null } ], "errCode": 0, "requestId": "71aedd465b7529368fa55d9fafd38931", "errMsg": "success", "apiLog": null }
```