

二维码生成

接入点说明:

生成二维码图片 图片存放在 showapi 服务器上, 会不定期的清理, 请及时拷贝!, 若需要在二维码中嵌入图片, 可以使用【二维码-专业版】 接口

接口地址:

https://route.showapi.com/887-1?showapi_appid=替换自己的值&showapi_sign=替换自己的值 [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

每 12 个小时删除数据, 您需及时保存链接

请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
content	String	https://www.showapi.com	是	需要生成二维码的内容
size	String	8	否	图片大小 整数类型:1-10 ,1 最小, 10 最大, 值为偶数时生成的二维码边框会比奇数时大一点, content 内容较多建议使用小于 5 的值, content 内容较少建议使用大于 6 的值, 二维码图片宽度大约等于 content 的字节数*size 的值, 若 content 实在太少, 比如 content 内容只有 1 个字节, 我们还提供了 16, 20, 30 这三个大号 size。
imgExtName	String	jpg	否	图片格式:jpeg,jpg,png 或者 gif

[返回参数](#)

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
ret_code	String	0	业务是否请求成功
flag	String	ture	二维码生成是否成功
msg	String	操作成功!	提示信息
imgUrl	String	http://app2.showapi.com/img/qrCode/201601/1451885183552.jpg	二维码图片的地址

请求示例

[查看我的 showapi_appid 与 showapi_sign](#)

[查看使用向导](#)

Java

.NETPHPAndroidPythonGOIOScurl

JS

SDK 下载（ ShowapiSDK ）

//更多说明请访问仓库地址：https://github.com/showapi-public/showapi_sdk_java//Maven 仓库：

https://mvnrepository.com/artifact/com.showapi.javasdk/showapi_java_sdk/1.0.0//这里需

要替换为你自己的 showapi_appid 和 showapi_sign，你可以在这里找到

```
https://www.showapi.com/console#/myAppString res=new
ShowApiRequest("http://route.showapi.com/887-1","showapi_appid","showapi_sign")
    .addTextPara("content","https://www.showapi.com")
    .addTextPara("size","8")
    .addTextPara("imgExtName","jpg")
    .post();System.out.println(res);
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_id": "ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff",
  "showapi_res_body": {
    "ret_code": "0",
    "flag": "ture",
    "msg": "操作成功!",
    "imgUrl": "http://app2.showapi.com/img/qrCode/201601/1451885183552.jpg"
  }
}
```

二维码识别(图片上传)

接入点说明:

上传二维码图片, 识别后返回识别的信息

接口地址:

https://route.showapi.com/887-2?showapi_appid=替换自己的值&showapi_sign=替换自己的值 [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
img	File		是	二维码图片信息(图片最大为 100KB)

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
ret_code	String	0	业务请求是否成功
flag	String	true	图片识别是否成功
msg	String	操作成功!	操作信息
retText	String	https://www.showapi.com	识别后返回的信息

请求示例

[查看我的 showapi_appid 与 showapi_sign](#)

[查看使用向导](#)

Java

.NETPHPAndroidPythonGOIOScurl

JS

SDK 下载（ ShowapiSDK ）

//更多说明请访问仓库地址：https://github.com/showapi-public/showapi_sdk_java//Maven 仓库：https://mvnrepository.com/artifact/com.showapi.javasdk/showapi_java_sdk/1.0.0//这里需要替换为你自己的 showapi_appid 和 showapi_sign，你可以在这里找到<https://www.showapi.com/console#/myApp>

```
String res=new ShowApiRequest("http://route.showapi.com/887-2","showapi_appid","showapi_sign").addFilePara("img",new File("filePath"))//需要转换的文件对象,filePath 为绝对路径.post();System.out.println(res);
```

返回示例

```
{  "showapi_res_code": 0,  "showapi_res_error": "",
```

```
"showapi_res_id": "ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff",
"showapi_res_body": {
  "ret_code": "0",
  "flag": "true",
  "msg": "操作成功!",
  "retText": "https://www.showapi.com"
}}
```

二维码识别(图片地址)

接入点说明:
根据图片的链接地址来识别二维码
接口地址:
https://route.showapi.com/887-3?showapi_appid=替换自己的值&showapi_sign=替换自己的值 [查看密钥](#) [调用帮助](#)
返回格式:
json

请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
imgUrl	String	https://www.showapi.com/images/we_chart.png	是	二维码图片的链接地址

返回参数
[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
ret_code	String	0	业务请求是否成功
flag	String	true	图片识别是否成功
msg	String	操作成功!	操作信息
retText	String	https://www.showapi.com	图片识别后的信息

请求示例

[查看我的 showapi_appid 与 showapi_sign](#)

[查看使用向导](#)

Java
.NETPHPAndroidPythonGOIOScurl
JS

SDK 下载（ ShowapiSDK ）

//更多说明请访问仓库地址：https://github.com/showapi-public/showapi_sdk_java//Maven 仓库：

https://mvnrepository.com/artifact/com.showapi.javasdk/showapi_java_sdk/1.0.0//这里需

要替换为你自己的 showapi_appid 和 showapi_sign，你可以在这里找到

```
https://www.showapi.com/console#/myAppString res=new
ShowApiRequest("http://route.showapi.com/887-3","showapi_appid","showapi_sign")
    .addTextPara("imgUrl","https://www.showapi.com/images/we_chart.
png")
    .post();System.out.println(res);
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_id": "ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff",
  "showapi_res_body": {
    "ret_code": "0",
    "flag": "true",
    "msg": "操作成功!",
    "retText": "https://www.showapi.com"
  }
}
```

二维码识别(Base64)

接入点说明:
根据图片的 Base64 信息, 识别图片中的信息
接口地址:
https://route.showapi.com/887-4?showapi_appid=替换自己的值&showapi_sign=替换自己的值 [查看密钥](#) [调用帮助](#)
返回格式:
json

请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
imgData	String	imgBase64Str	否	图片的 base64 信息

返回参数
[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
ret_code	String	0	错误编码:0 为成功 其他值为失败
retText	String	http://www.showapi.com	返回值

请求示例

[查看我的 showapi_appid 与 showapi_sign](#)

[查看使用向导](#)

Java

.NETPHPAndroidPythonGOIOScurl

JS

SDK 下载（ ShowapiSDK ）

//更多说明请访问仓库地址：https://github.com/showapi-public/showapi_sdk_java//Maven 仓库：https://mvnrepository.com/artifact/com.showapi.javasdk/showapi_java_sdk/1.0.0//这里需要替换为你自己的 showapi_appid 和 showapi_sign，你可以在这里找到<https://www.showapi.com/console#/myAppString>

```
ShowApiRequest("http://route.showapi.com/887-4","showapi_appid","showapi_sign").addBase64Para("imgData",new File("filePath"))//需要转换为 Base64 的文件对象,filePath 为绝对路径
```

```
.post();System.out.println(res);
```

返回示例

```
{  "showapi_res_code": 0,  "showapi_res_error": "",  "showapi_res_id": "ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff",  "showapi_res_body": {    "ret_code": "0",    "retText": "http://www.showapi.com"  }  }
```