

快递公司编号对照表下载链接:

<https://file.jumdata.com/support/express/express-code.xlsx>

物流状态对照表下载链接:

<https://file.jumdata.com/support/express/express-logistics-status.xlsx>

推送说明:

当物流轨迹发生变动时, 聚美智数将物流轨迹数据推送至接入商提供地址为 callBackUrl 的接口

数据结构:

```
{
  "expressCode":"EMS", // 快递公司编号 详见:快递公司编码对照表
  "number":"9796578035309", // 运单编号
  "logisticsStatus":"SIGN", // 当前最新物流状态 详见:物流状态编码对照表
  "logisticsStatusDesc":"已签收", // 当前最新物流状态描述
  "details":[ // 完整的物流轨迹
    {
      "time":1632123146000, // 物流变更时间
      "logisticsStatus":"ACCEPT", // 物流状态 详见:物流状态编码对照表
      "subLogisticsStatus":"ACCEPT", // 物流子状态 详见:物流状态编码对照表
      "desc":["杭州电商仓配揽投部】已收寄,揽投员:刘岭,电话:13754324900", //物流路由信息描述内容
      "areaCode":"CN330100000000", // 路由节点所在地区行政编码
      "areaName":"浙江省,杭州市" // 路由节点路由节点所在地区
    },
    {
      "time":1632140994000,
      "logisticsStatus":"TRANSPORT",
      "subLogisticsStatus":"TRANSPORT",
      "desc":["离开【杭州电商仓配揽投部】,下一站【杭州萧山区东片集散中心】",
      "areaCode":"CN330100000000",
      "areaName":"浙江省,杭州市"
    },
    ...
  ]
}
```

返回接收结果:

接入商需要返回接收处理结果返回给聚美智数

如果是接收失败, 聚美智能会再次推送, 最多推送 3 次

//接收成功

```
{
  "success":true
}

// 接收失败
{
  "success":false,
  "msg": "接收失败"
}
```

接收示例(java):

```
@PostMapping("callbackUrl")
public Map<String,Object> receive(@RequestBody String data, HttpServletRequest request) {
    log.info("接收到快递物流推送数据: {}", data);

    Map<String,Object> map = new HashMap<>();
    // 1、处理自己的业务逻辑
    // 2、根据处理结果返回接收结果
    if (处理成功) {
        map.put("success",true);
    } else {
        map.put("success",false);
        map.put("msg","接收失败, xxx");
    }

    return map;
}
```