【厦门市数字引擎网络技术有限公司】

服务器大师 V1.0

设计文档

第1章	章 综述	3
1.1	1 服务器大师软件概述	3
1.2	2 服务器大师软件特点	3
第 2 章	章 服务器大师软件的安装使用	3
2.1	1 安装	3
2.1	1 进入软件操作界面	5
2.2	2 网站管理	6
	2.2.1 创建站点	6
	2.2.2 加载刷新站点	8
2.3	3 DB 管理	9
	2.3.1 添加数据库	9
	2.3.2 修改数据库密码	11
	2.3.3 删除数据库	11
2.4	4 FTP 管理	12
	2.4.1 添加 FTP	12
	2.4.2 同步 FTP	13
	2.4.3 修改 FTP 密码	13
	2.3.3 删除 FTP	14
2.5	5 环境	15
2.6	5 服务器状态	17
第3章	章 卸载软件	17
3.1	↓卸载服务器大师	

第1章 综述

1.1 服务器大师软件概述

由于目前互联网的主流发展趋势越来越倾向于云服务市场,且使用量越发加大,以用户 易操为核心开发服务器大师,对于用户可轻松实现网站、FTP、数据库的搭建,一站式管理, 图形化操作所见既所得,无需过多掌握专业配置管理知识,即可提升云服务器的体验和市场 发展。

1.2 服务器大师软件特点

- 一站式管理:集成 IIS、mysql、SQLServer、php、FTP;
- 网站管理:创建、加载、刷新、流量统计、伪静态、301 定向;
- DB 管理:mysql、SQLServer、创建、备份、恢复;
- FTP 管理:创建;
- Web 环境:提供多种支持,下载和自动配置;
- 服务器状态:可针对当前服务器进行状态等的检查;

第2章 服务器大师软件的安装使用

2.1 安装

服务器大师是独立的软件,当下载客户端后双击.exe 文件进行安装,安装首界面如下 图1所示:



点击"一键安装"按钮后,即进入下一步进行安装,安装途中可以选择退出安装如图3

所示。安装完成后如图4所示。

	- ×
🥠 确定退出安装程序?	
退出取消	
确定退出安装程序?	

正任艾农,咱怕归…	正在安装,	请稍后
-----------	-------	-----







2.1 进入软件操作界面

登录已购买的云服务器后,可在 Windows 操作系统桌面找到 "服务器大师图标",双 击打开即进入软件;进入软件的界面图如图 5 所示。

服务器状态	王 図站 FTP	数据库 环境	服务	≡ - × 酱大师 9
Q	查找		创建网站	同步网站
网站名称	物理路径	到期	状态 备注	操作
aaa.net	D: \wwwroot\tew	0000-00-00	● 网站:abc.com的数据库	停用 ▼
wys.cn	D: \wwwroot\tew	000-00-00	abc.com的FTP账户的网址。	停用 ▼
www.xmisp.com	D: \wwwroot\tew	0000-00-00 🖾	● 填写备注sd	启动 🔻
wys.cn	D: \wwwroot\tew	0000-00-00	▶ 填写备注sd	删除 域名管理
wys.cn	D: \wwwroot\tew	0000-00-00	۲	同步 PHP版本
wys.cn	D: \wwwroot\tew	0000-00-00	۲	停用 ▼
wys.cn	D: \wwwroot\tew	0000-00-00	۲	停用 ▼
wys.cn	D: \wwwroot\tew	0000-00-00	۲	停用 ▼
wys.cn	D: \wwwroot\tew	0000-00-00	۲	停用 ▼
wys.cn	D: \wwwroot\tew	0000-00-00	۲	停用 ▼
wys.cn	D: \wwwroot\tew	0000-00-00		停用 ▼

2.2 网站管理

2.2.1 创建站点

点击"创建站点",弹出详情页进行站点创建配置;首先添加站点导服务器大师里,如 图 6 所示;包含站点名称、网站路径、FTP 账号密码、Mysql、PHP、限制(带宽、连接数、 CPU、内存)、ASP 版本、域名、首页设置,填写完后点击创建站点,即可生成网站及配置;

服务器状态	王	FTP	数据库	日 环境		Ю	务器 7	≡ - × 大师 9
Q	添加站点							同步网站
网站名称 aaa.net	域名	每行填写一个域 默认为80端口 如另加端口格式	_{成名} 尤为:www.	domain.com:88		I	操	作 停用 ▼
wys.cn	根目录	D:\wwwroot				-		停用 ▼
www.xmisp.com	备注							启动 ▼
wys.cn	FTP	不创建 ▼	用户名	SUXNSITING	密码	Yqdcgbetop		<i>删陈</i> 域名管理
wys.cn	数据库	不创建 ▼	用户名	SUXNSITING	密码	Yqdcgbetop		同步 PHP版本
wys.cn	类型	PHP 🔻						停用 ▼
wys.cn	РНР	5.2 💌						停用 ▼
wys.cn			添加	取消				停用 ▼
wys.cn	D: \wwwr	oot\tew	0000-00-1	00 (D			停用 ▼
wys.cn	D: \wwwr	oot\tew	0000-00-	00 (۲			停用 ▼
wys.cn	D: \www	oot\tew	0000-00-	00 (停用 ▼

然后添加域名,域名添加界面如图7所示;

服务器状态	一里	FTP	数据库	【]] 环境			服务	゠- 器大师 ₹
Q		查找					创建网站	同步网站
网站名称	物理路径		到期		状态	备注		操作
aaa.net	D: \v ^{域名}	3管理					× _{据库}	. 停用 ▼
wys.cn	D: \v	wwabo	:68.net	80	添加	删除	址。	停用 ▼
www.xmisp.com	D: \v	域名				端口		启动 🔻
wys.cn	D: \v	wwabo	:68.net			80		删除
wys.cn	D: \v							同步 PHP版本
wys.cn	D: \v							停用 ▼
wys.cn	D: \v							停用 ▼
wys.cn	D: \v							停用 ▼
wys.cn	D: \wwwro	oot\tew	0000-00-00		۲			停用 ▼
vys.cn	D: \wwwro	oot\tew	0000-00-00		۲			停用 ▼
wys.cn	D: \www.rc	oot\tew	0000-00-00					停用 ▼

除了添加相应的网站站点,域名等添加完毕后也可进行相应的删除操作。

2.2.2 加载刷新站点

域名添加成功后可进行相应的同步刷新加载操作,具体界面图如图8所示。

点击"加载站点",软件会重新载入并刷新 web 站点并更新列表至最新信息;点击"刷新站 点",仅刷新站点列表,通常创建站点后会自动刷新一次,显示效果与"创建站点"一致;

服务器状态	三 😥 网站 FTP	支援 ・ 数据库 环境	服务	≡ - × 器大师 9
Q	查找		创建网站	同步网站
网站名称	物理路径	到期	状态 备注	操作
aaa.net	D: \wwwroot\tew	0000-00-00	● 网站:abc.com的数据库	停用 ▼
wys.cn	D: \wwwroot\tew	0000-00-00	abc.com的FTP账户的网址。	停用 ▼
www.xmisp.com	D: \wwwroot\	已自动同步7个网站到1	d IS 请等结5-10	启动 🔻
wys.cn	D: \wwwroot\	秒后重新访问网站!	d	删除 域名管理
wys.cn	D: \wwwroot\tew	0000-00-00	ightarrow	同 步 PHP版本
wys.cn	D: \wwwroot\tew	0000-00-00	۲	停用 ▼
wys.cn	D: \wwwroot\tew	0000-00-00	ightarrow	停用 ▼
wys.cn	D: \wwwroot\tew	0000-00-00	۲	停用 ▼
wys.cn	D: \wwwroot\tew	0000-00-00	ightarrow	停用 ▼
wys.cn	D: \wwwroot\tew	0000-00-00	ightarrow	停用 ▼
wys.cn	D: \wwwroot\tew	0000-00-00		停用 ▼

2.3 DB 管理

DB 管理,即数据库管理;

软件支持 MySQL 和 sqlserveL 两种数据库的管理,包含安装、新增、备份恢复和配置;

2.3.1 添加数据库

进入数据库管理界面后,点击添加数据按钮,即跳出添加数据库弹窗,如图 9 所示, 输入相关的数据库信息并确认即添加成功,如图 10。

服务器状态 网络小学校 医外的 医生体 医生体育 医生体学 医生体学 医生体	王 💽 站 FTP	数据	库 环境		服务	器大师	Б. S
Q	查	戈			创建数据	库同步	数据库
数据库名	密码		类型	备注		操作	
ABCGTHENSM	My****QL		MUSOL	ahe canot	△数据库…	删除	•
ABC	SQ*****er	添加数据库			网址。	删除	•
ABC	My****QL	名称				删除	•
ABC	My****QL	密码		随机		修改	•
ABC	MySQLQKI	创建	SQLServer	Ψ.		删除	¥
ABC	My*******	备注				删除	
ABC	My****QL		添加取消			删除	•
ABC	SQ*****er		SQLServer			删除	•
ABC	My****QL		MySQL			删除	•
ABC	My****QL		MySQL			删除	•
ARC	My****QL		MySQL			删除	•

服务器状态 网络	L FTP 数据库	环境	服务	≡ - × 器大师 ⑤
Q	查找		创建数据周	库 同步数据库
数据库名	密码	类型	备注	操作
ABCGTHENSM	My****QL	MySQL	abc.com的数据库	删除 ▼
ABC	SQ*****er 라	SQLServ abc.co	om的FTP账户的网址。	删除 ▼
ABC	My****QL		填写备注sd	删除 ▼
ABC	My****QL	▶ 添加成功	填写备注sd	修改
ABC	MySQLQKIO4NjdLW 📑	SQLServer		删除 ▼
ABC	My**********	MySQL		删除 ▼
ABC	My****QL	MySQL		删除 ▼
ABC	SQ****er	SQLServer		删除 ▼
ABC	My****QL	MySQL		删除 ▼
ABC	My****QL	MySQL		删除 ▼
ABC	My****QL	MySQL		刪除▼

2.3.2 修改数据库密码

在数据库管理中,可以根据具体需求进行修改数据库密码,点击相应的按钮链接后即弹

服务器状态	日 同 は FTP		服务	= - × 諸若大师 9
Q	查找]	创建数据	靖年 同步数据库
数据库名	密码	类型	备注	操作
ABCGTHENSM	My****QL	Musol		删除 ▼
ABC	修 SQ*****er	改密码	网址。	删除 ▼
ABC	My****QL	用户名:		删除 ▼
ABC	My****QL	密码:		修改
ABC	MySQLQKI	确认密码:		刪除 ▼
ABC	My*******			刪除 ▼
ABC	My****QL	添加 取消		删除 ▼
ABC	SQ*****er	SQLServer		删除 ▼
ABC	My****QL	MySQL		删除 ▼
ABC	My****QL	MySQL		刪除▼
ADC.	Mv***∩I	[]] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []		

出信息修改框 , 如图 11 所示 ,

输入需要修改的新的数据信息点击"添加"既可以成功修改。

2.3.3 删除数据库

根据具体的需求进行数据库的删除,具体界面如下图12所示;

服务器状态	Participation (Participation) Participation Participation <th>数据库 环境</th> <th>服务</th> <th>= - × 諸器大师 9</th>	数据库 环境	服务	= - × 諸器大师 9
Q	查找		创建数据	居库 同步数据库
数据库名	密码	类型	备注	操作
ABCGTHENSM	My****QL	MySQL	abc.com的数据库	刪除 ▼
ABC	SQ****er 다	SQLServ abc.	com的FTP账户的网址。	删除 ▼
ABC	My****QL	MySQL	這写备注sd	刪除 ▼
ABC	My****QL	是否删除数据库【ABC 删除后将无法恢复。	】? i注sd	修改
ABC	MySQLQKIO4N	删除 取消		删除 ▼
ABC	My**********	MySQL		删除 ▼
ABC	My****QL	MySQL		删除 ▼
ABC	SQ****er	SQLServer		删除 ▼
ABC	My****QL	MySQL		删除 ▼
ABC	My****QL	MySQL		刪除 ▼
ABC	My****QL	MySQL		刪除 ▼
		图 12		

2.4 FTP 管理

创建网站的同时,程序会同步创建 FTP 并显示在 FTP 管理列表中,也支持单独创建 FTP 不创建网站;

2.4.1 添加 FTP

当选择自己添加 FTP 时,通过点击按钮"添加 FTP"弹出添加 ftp 信息弹框,如图 13 所示;

服务器状态网	E E FTP	数据库 环境		服务	≝ - × 器大师 🥱
Q	查找]		创建FTP	同步FTP
用户名	密码	根目录	状态 备注		操作
ABCKUYNFGB	My****QL	D: \www.root\tow	A aba	的FTP账户	停用 ▼
ABC	SQ*****er	HE LK		sd	停用 ▼
ABC	My****QL	用户名		的FTP账户…	启动 🔻
ABC	My****QL	密码	随机	白的网址。	删除 修改
ABCKUYNFGB	MySQLQKIO4N	根目录			停用 ▼
ABCKUYNFGBHT	My********	备注			停用 ▼
ABC	My****QL 🗗	添加取	肖		停用 ▼
ABC	SQ*****er	D: \wwwroot\tew	۲		停用 ▼
ABCKUYNFGB	My****QL	D: \wwwroot\tew	ightarrow		停用 ▼
ABC	My****QL	D: \wwwroot\tew	ightarrow		停用 ▼
ABC	My****QL	D: \www.root\tew			停用 ▼

输入 FTP 用户名、密码和指定文件的上传下载目录路径后点击"添加"即可;

2.4.2 同步 FTP

当选择同步 FTP 时,通过点击按钮"同步 FTP"即可完成 FTP 同步;点击"刷新站点" 按钮,点击刷新列表;

2.4.3 修改 FTP 密码

在 FTP 管理中,可以根据具体需求进行修改 FTP 密码,点击相应的按钮链接后即弹出 信息修改框,如图 14 所示,

服务器状态	団 の站 FTP	数据库 环境	≡ - × 服务器大师 9
Q	查找]	创建FTP 同步FTP
用户名	密码	根目录 状态 备注	主 操作
ABCKUYNFGB	My****QL	D: \wwwroot\tew 🕥 abo	c.com的FTP账户 停用 ▼
ABC	SQ*****er [修改	Z密码	sd 停用 ▼
ABC	My****QL	用户名	的FTP账户… 启动 ▼
ABC	My****QL	密码 随机	P的网址。
ABCKUYNFGB	MySQLQKIO4N	备注	停用 ▼
ABCKUYNFGBHT	My*********	修改 取消	停用 ▼
ABC	My****QL ⊡	D: \wwwroot\tew	停用 ▼
ABC	SQ*****er	D: \wwwroot\tew	停用 ▼
ABCKUYNFGB	My****QL	D: \wwwroot\tew	停用 ▼
ABC	My****QL	D: \wwwroot\tew	停用 ▼
ARC	My****QL	D: \www.root\tew	停田 ▼

输入需要修改的新的数据信息点击"修改"既可以成功修改。

2.3.3 删除 FTP

根据具体的需求进行 FTP 的删除,具体界面如下图 15 所示;

服务器状态	見 感 M站 FTP	数据库 环境		服务	× - ≡ 器大师 <mark>9</mark>
Q	查找			创建FTP	同步FTP
用户名	密码	根目录	状态	备注	操作
ABCKUYNFGB	My****QL	D: \wwwroot\tew	∢	abc.com的FTP账户	停用 ▼
ABC	SQ*****er D: \www.ro	oot\tew\wor\cdc\cc	∢	填写备注sd	停用 ▼
ABC	My****QL	D: \www.root\tew		abc.com的FTP账户	启动 🔻
ABC	My****QL	🖌 删除FTP用户【AI	BC】成功	-TP账户的网址。	删除 修改
ABCKUYNFGB	MySQLQKIO4NjdLW	D: \wwwroot\tew	∢		停用 ▼
ABCKUYNFGBHT	My*********	D: \wwwroot\tew	∢		停用 ▼
ABC	My****QL 🗗	D: \wwwroot\tew	∢		停用 ▼
ABC	SQ*****er	D: \wwwroot\tew	∢		停用 ▼
ABCKUYNFGB	My****QL	D: \wwwroot\tew	∢		停用 ▼
ABC	My****QL	D: \wwwroot\tew	∢		停用 ▼
ARC	My****QL	D: \www.root\tew 图 15			停田 ▼

2.5 环境

提供 web 环境组件的快捷下载及安装;如下图所示

服务器状态 网站 F	また。 TP 数据库	()) 环境		服务器大	≡ - × :师 9
软件名称		路径	状态	操作	
Web Server IIS 7.5		•	۲	停止 重启	Ø Ū
PHP 7.0 切换多PHP版本请卸载后选择共生	模式				Ū
💦 MySqL			۲	启动 重启 密码	Ū
FTP FTP Server 0.9.41			۲	停止 重启	Ø Ū
📈 流量监控 IIS 7.5		•	۲	停止 重启	© Ū
ध्या SQLServer		版本	2008 -	0 5	装

选择需要的软件或者环境点击"安装"即可;

服务器状态 网站	FTP	して 数据库	日 环境		AB	≡ - × 务器大师 9
软件名称			路径	状态	操作	
Web Server			版本	IIS 7.5	• 0	安装
@ PHP			版本	共生模式	• 0	正在安装(60%)
💦 MySqL		早期和	版本 星序安装5.5版	MySQL5.5 本,需InnoD	▼ ⑦ B引擎	安装
FTP FTP Server		5.6或	5.7若性能不均	2005 5.2	▼ ⑦	安装
<u> </u> 流量监控			版本	5.3 5.4 5.5	?)	安装
SQL SQLServer			版本	7.0 7.1	৽	安装

2.6 服务器状态

服务器状态:用来显示服务器当前的内存和 CPU 使用情况,同时也可以检查系统盘的使用 情况和服务器上软件的使用情况、服务器的运行状况等,也可以停止或者重启套件软件,图 下图所示:

服务器状态 网站	ETP	(2) 数据库	() 环境	服务	≡-× 器大师 9
🚍 网站: <mark>0</mark> 个	🖳 FTP : 0 -	ዮ	🧮 数据库: 🚺 个	() 已经不间断运行	:0天1小时32分33秒
3% CPU	21% 内存	CA 1 DA 9	.8.5 GB / 39.9 GB 91.8 MB / 40 GB		
套件				状态	操作
Web Server				\bigcirc	停止 重启
FTP FileZilla Server				\bigcirc	停止 重启
💦 MySQL 未安装					
SQL SQL Server 未安著	ŧ				
@ PHP 未安装					
-					

第3章 卸载软件

3.1 卸载服务器大师

当要删除软件时,进行卸载,点击"卸载"按钮后,出现如下弹框如图 16,输入相应的反馈后继续点击按钮"卸载"会再次提示是否确认卸载,如图 17。

意见反馈		
 反应慢 □ 程序约 □ 不会用 □ 大部分 您的宝贵建议: 	① 确定退出卸载程序?] 安装了其他同类软件] 其他
	退出取消	

图 17

确认继续卸载后,卸载界面图如下图18、19

正在卸载				
意见反馈				
☑ 反应慢	□ 程序经常报错	安全性能不足	□ 安装了其他同类软件	
□ 不会用	□ 大部分功能用不上	界面用户体验不好	其他	
您的宝贵建计	ж:			

图 18



