

# 发票查验

## 1.1、简要描述:

- 查验发票真实性，并返回发票信息

## 1.2、请求方式:

- GET

## 1.3、参数:

- 请求 Header:

参数名	必选	类型	说明
content-type	是	string	application/x-www-form-urlencoded

- 请求 body:

参数名	必选	类型	说明
fpcm	是	string	发票代码
fphm	是	string	发票号码
kprq	是	string	开票日期(yyyyMMdd,如 20220121)
jym	否	string	校验码后六位(专用发票可空)
je	否	string	金额(不含税金额, 普票可空)
fplx	否	string	发票类型: 1.增值税专用发票; 2.增值税电子专用发票; 3. 电子发票(增值税专用发票); 4.电子发票(普通发票); 5.增值税普通发票(折叠票)、增值税普通发票(卷票); 6.增值税电子普通发票(含收费公路通行费增值税电子普通发 票); 7.机动车销售统一发票; 8.二手车销售统一发票;

## 1.4 正确返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "ZT***613",
    "result": "1",
    "description": "验证通过",
    "detail": {
      "jqbm": "889912035483",
    }
  }
}
```

```

"xfzh": "***公司观山湖支行 110***539",
"gfsh": "916****23P",
"gfmc": "陕西****有限公司",
"gfdz": "陕西***元 29 层 2901 室 029-86**28",
"fplx": "01",
"spxx": [{
    "ggxh": "",
    "spsl": "1",
    "spdw": "",
    "spmc": "*研发和技术服务*技术服务费",
    "spslv": "3%",
    "type": "",
    "spje": "5592.23",
    "txrqz": "",
    "xh": "1",
    "txrqq": "",
    "spdj": "5592.23",
    "spse": "167.77",
    "cph": "",
    "flbm": ""
}],
"se": "167.77",
"bz": "",
"jshj": "5760.00",
"xfsh": "915****D06",
"je": "5592.23",
"xfmc": "贵州诚数科技有限公司",
"xfdz": "贵阳市**8518286",
"gfzh": "上海浦东发***01900000245",
"zfbz": "N",
"jym": "07640***2644"
    
```

### 1.5 错误返回示例

```

{
    "code": "F0001",
    "message": "发票代码不能为空",
    "data": {}
}
    
```

## 1.6 返回参数说明:

字段	类型	注释	
code	string	返回码	
message	string	返回码描述	
data	json	查询详情	
orderId	string	订单号	
result	string	结果编码, 见 4.8 结果编码说明	
description	string	结果描述描述	
detail		验证详情	
	jqbm	string	机器编码
	xfzh	string	销方银行账
	gfsh	string	购方税号
	gfmc	string	购方名称
	gfzh	string	购方银行账号
	gfdz	string	购方地址电话
	fplx	string	发票种类, 01 增值税专用发票 02 货运运输业增值税专用发票 03 机动车销售统一发票 04 增值税普通发票 08 增值税专用发票 (电子) 10 增值税普通发票 (电子) 11 增值税普通发票 (卷式) 14 通行费发票 15 二手车发票
	se	string	税额
	bz	string	备注
	jshj	string	价税合计 (机动车销售发票时返回此字段)
	xfsh	string	销方税号
	je	string	不含税金额
	xfmc	string	销方名称
	xfdz	string	销方地址电话
	zfbz	string	作废标志
	jym	string	校验码
	spxx	税票信息	
	xh	string	序号
	spmc	string	商品名称

字段	类型	注释
	ggxh	string 规格型号
	spdw	string 单位
	spsl	string 数量
	spdj	string 单价
	spje	string 不含税金额
	spslv	string 税率
	spse	string 税额
	flbm	string 分类编码
	cph	string 通行费发票-车牌号
	type	string 通行费发票-车辆类型
	txrqq	string 通行费发票-交通日期起始
	txrqz	string 行费发票-交通日期截止
cllx	string	车辆类型(机动车销售发票时返回此字段)
cpxh	string	厂牌型号(机动车销售发票时返回此字段)
cd	string	产地(机动车销售发票时返回此字段)
hgzh	string	合格证号(机动车销售发票时返回此字段)
fdjh	string	发动机号(机动车销售发票时返回此字段)
cjh	string	车辆识别代码/车架号(机动车销售发票时返回此字段)
sl	string	税率(机动车销售发票时返回此字段)
jshj	string	价税合计(机动车销售发票时返回此字段)
swjgmc	string	主管税务机关名称(机动车销售发票时返回此字段)
swjgdm	string	主管税务机关代码(机动车销售发票时返回此字段)
wsz	string	完税证号(机动车销售发票时返回此字段)
dw	string	吨位(机动车销售发票时返回此字段)
xcrs	string	限乘人数(机动车销售发票时返回此字段)
gfid	string	购方身份证或机构代码(机动车销售发票时返回此字段)

## 1.7 结果编码说明:

result	注释
1	验证通过
2	发票信息不一致
3	无记录
C0011	查询发票不规范
C0012	当天发票不允许查询
C0013	该发票已超过一年, 不能查验
C0014	超过该张票当天查验次数
C0096	查询失败
00061	验证次数超限
00029	请求参数不标准
21002	请求时间格式错误
-1	异常情况

## 1.8 异常情况说明

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
请求参数不标准

## 1.9 全局编码

返回码	说明
0	成功
-1	系统繁忙, 此时请开发者稍候再试
400	请求异常
405	访问的方法错误
500	服务异常
10003	传入参数不合法
F0001	发票代码不能为空
F0002	发票号码不能为空
F0003	开票日期不能为空