

快瞳科技
产品使用手册
(快递地址解析)

一、接口名字：快递地址解析

二、请求地址：详见商品介绍页面

三、请求方法：POST

四、请求体格式：multipart/form-data

五、请求参数：

1. Query

| 是否必选 | 参数名 | 类型 | 参数说明 |
|-----------------|-----------|--------|--|
| 必选 | token | string | 通过调用获取鉴权接口获得 |
| 必选（ 三选一 ） | file | file | 图片文件需要使用post multipart/form-data的方式上传；优先使用该参数 |
| | imgUrl | string | 图片的URL地址； |
| | imgBase64 | string | 图片base64编码(包含data:image/png;base64,)；生产环境请优先考虑使用该参数传图片 |

六、返回值说明：

1、返回结果

| 参数名 | 参数类型 | 参数描述 |
|----------|--------|----------------------------|
| status | int | 200：成功 其他：业务异常 |
| data | 对象 | 执行成功时data有对象值，执行异常时不返回data |
| serialNo | string | 日志ID |
| message | string | 提示信息 |
| code | int | 业务码参考资源表 |

2、data

| 参数名 | 参数类型 | 参数描述 |
|----------------|--------|--------|
| recipientName | string | 收件人姓名 |
| recipientPhone | string | 收件人手机号 |
| recipientAddr | string | 收件人地址 |
| senderName | string | 寄件人姓名 |
| senderPhone | string | 寄件人手机号 |
| senderAddr | string | 寄件人地址 |
| waybillNum | string | 运单号 |

七、返回示例:

成功请求返回值示例

```
{
  "code": 0,
  "status": 200,
  "message": "success",
  "serialNo": "3a08713575462219022336",
  "data": {
    "senderPhone": "1358891*",
    "recipientPhone": "1358891*",
    "senderName": "李XX",
    "waybillNum": "883987638***",
    "recipientName": "李XX",
    "senderAddr": "***河北北国商河北省石家庄市桥西区华润万象城",
    "recipientAddr": "***河北北国商河北省石家庄市桥西区华润万象城",
    "virtualNum": ""
  }
}
```

失败请求返回值示例

```
{
  "code": 5000,
  "status": 400,
  "message": "图片解码失败",
  "serialNo": "3a08708477668894441472"
}
```

八、通用的ERROR_MESSAGE

| HTTP 状态代 码 | 错误信息 |
|------------------|---------------------------------------|
| 400 | 业务异常，具体message提示。 |
| 401 | 身份验证失败（token过期或非法账号） |
| 402 | 未开通产品权限；或者产品次数不足 |
| 403 | 权限不足 |
| 404 | 请求路径不存在 |
| 413 | 客户发送的请求大小超过了2MB限制。 |
| 429 | 接口访问超出频率QPS限制！请重新请求，如果持续出现此类错误，请联系客服。 |
| 500 | 系统内部异常 |
| 502 | 网关异常 |

九、服务支持

若有疑问或更多产品需求（离线SDK、私有化部署等），可以通过技术文档、钉钉、微信、热线电话等方式获得帮助，我们竭诚为您服务。

售后服务时间：7 * 24小时

售后服务内容：产品培训、技术支持、使用答疑、开具发票、定制开发等

发票申请：累计订单金额100元及以上提供电子普票或电子专票；订单金额小于100元，请合并多个订单申请开票