

短链接生成

1、短链接生成

1.1 请求方式:

- GET/POST

1.2 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
src_url	是	string	原地址（该地址必须是在国内备案的地址）

1.3 正确返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "717626**8929",
    "result": "1",
    "description": "短链接生成成功",
    "detail": {
      "srcUrl": "https://www.**.com**ial.html",
      "shortUrl": "https://**/*y0dY",
      "simpleUrl": "b.**/*y0dY"
    }
  }
}
```

1.4 错误返回示例

```
{
  "code": "10003",
  "message": "传入参数不合法",
  "data": {}
}
```

1.5 返回参数说明:

字段	类型	注释
code	string	返回码

字段	类型	注释
message	string	返回码描述
data	json	查询详情
orderId	string	订单号
result	string	结果编码
description	string	结果描述描述
detail	object	还原后的网址
	srcUrl	原地址
	shortUrl	生成的短链接地址
	simpleUrl	不短链接地址，不带 https 头的地址

1.6 结果编码说明：

result	注释
1	查询成功
400	参数错误
404	请求地址不对
411	原始地址存在风险
412	原始地址未在国内备案
604	接口停用
-1	异常情况

1.7 异常情况说明

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
传入参数不合法

短链接还原

2、短链接还原

2.1 请求方式：

- GET/POST

2.2 请求参数：

参数名	必选	类型	说明
short_url	是	string	短链接地址（该地址必须真实存在并能访问）

2.3 正确返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "136***88",
    "result": "1",
    "description": "还原成功!",
    "shortUrl": "https://***/86**rV",
    "longUrl": "https://**.tc.com/**"
  }
}
```

2.4 错误返回示例

```
{
  "code": "10003",
  "message": "传入参数不合法",
  "data": {}
}
```

2.5 返回参数说明:

字段	类型	注释
code	string	返回码
message	string	返回码描述
data	json	查询详情
orderId	string	订单号
result	string	结果编码
description	string	结果描述描述
shortUrl	string	短链接地址
longUrl	string	原始地址

2.6 结果编码说明:

result	注释
1	还原成功

result	注释
2	还原失败
-1	异常情况

2.7 异常情况说明

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
传入参数不合法