

## ip 查询专业版

### 接入点说明:

查询成功且返回有效数据: 扣除 1 个查询额度;

查询成功但未返回有效数据: 每 10 次扣除 1 个查询额度;

经过对国内外 ip 查询结果的长期统计, 查询成功时约有 70%的查询是不扣查询额度的。

注: 返回有效数据, 指的返回精度达到街道级别的数据。

### 接口地址:

[https://route.showapi.com/2653-1?appKey={your\\_appKey}](https://route.showapi.com/2653-1?appKey={your_appKey}) [查看密钥](#) [调用帮助](#)

### 返回格式:

json

## 案例截图

### · 效果展示 ·



## 请求参数

### URI 参数

参数名称	类型	示例值	必须	描述
ip	String	121.41.117.26	是	要查询的 ip, 暂时只能查 ipv4 哦

## 返回参数

[查看公共返回参数](#)

## 返回体

参数名称	类型	示例值	描述
remark	String		错误信息
isp	String	中国电信	运营商
accuracy	String	街道	精度
correctness	Number	5	准确度
ret_code	Number	0	0 表示查询成功要扣费，1 表示查询成功，但不扣费， -1 表示查询失败
owner	String	中国电信	所属机构
source	String	地面采集	采集方式
consistency	Number	4	一致性
multiAreas	Object[]		定位区域
radius	String	2.1048	半径（公里）
lat	String	25.053371	定位坐标纬度
city	String	昆明市	城市
address	String		街道地址
district	String	五华区	区县
prov	String	云南省	省
lng	String	102.684575	定位坐标经度
areaCode	String	330100	该定位点的国内行政区划代码（目前只有中国大陆地区 ip 有该字段返回）
areacode	String	CN	国家编码
timezone	String	UTC+8	时区
country	String	中国	国家
continent	String	亚洲	大洲

参数名称	类型	示例值	描述
asnumber	String	4134	自治域编码
zipcode	String	650021	邮编

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST  
'https://route.showapi.com/2653-1?appKey={your_appKey}&ip=121.41.117.26'
```

返回示例

```
{  
  "showapi_res_id": "",  
  "showapi_res_error": "",  
  "showapi_res_code": 0,  
  "showapi_res_body": {  
    "remark": "",  
    "isp": "中国电信",  
    "accuracy": "街道",  
    "correctness": 5,  
    "ret_code": 0,  
    "owner": "中国电信",  
    "source": "地面采集",  
    "consistency": 4,  
    "multiAreas": [  
      {  
        "radius": "2.1048",  
        "lat": "25.053371",  
        "city": "昆明市",  
        "address": "",  
        "district": "五华区",
```

```
"prov": "云南省",
  "lng": "102.684575"
},
{
  "areacode": "CN",
  "timezone": "UTC+8",
  "country": "中国",
  "continent": "亚洲",
  "asnumber": "4134",
  "zipcode": "650021"
}]
}
```

## ipv6 查询

接入点说明:

ipv6 地址查询专用，国内地址大部分可以解析到市级，国外地址可以到国家级

接口地址:

[https://route.showapi.com/2653-2?appKey={your\\_appKey}](https://route.showapi.com/2653-2?appKey={your_appKey}) [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

### 请求参数

### URI 参数

参数名称	类型	示例值	必须	描述
ip	String	2408:874d:a00:1::1:b	是	ipv6 地址

### 返回参数

[查看公共返回参数](#)

[请求示例](#)

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
```

```
'https://route.showapi.com/2653-2?appKey={your_appKey}&ip=2408%3A874d%3Aa00%3A1%3A%3A1%3Ab'
```

[返回示例](#)

```
{  
  "showapi_res_error": "",  
  "showapi_fee_num": 1,  
  "showapi_res_code": 0,  
  "showapi_res_id": "66160b2ffb638c08b87eca95",  
  "showapi_res_body": {  
    "ret_code": 0,  
    "county": "",  
    "remark": "",  
    "city_code": "361000",  
    "lng": "116.35809",  
    "lat": "27.94781",  
    "country": "中国",  
    "city": "抚州市"  
  }  
}
```