二维码 OCR 接口使用指南

接口正确返回样例:

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "result": {
      "elements": [
        {
          "imageUrl": ".....", //对应请求中的图像 URL 地址
          "results": [
            {
              "label": "normal", //normal: 正常图片。qrcode: 含二维码的图片。
              programCode: 含小程序码的图片。
              "qrCodesData": null, //图片中含有二维码时，返回图片中二维码包含
              的文本信息（每个二维码对应的 URL 或者文本）
              "rate": 99.91, //结果为该分类的概率，取值范围为[0.00-100.00]。
              值越高，表示属于该分类的概率越大。
              "suggestion": "pass"
              //建议您执行的操作，取值包括：
              //pass: 图片正常，无需进行其余操作
              //review: 检测结果不确定，需要进行人工审核。
              //block: 图片违规，建议执行进一步操作（如直接删除或做限制处理）。
            }
          ],
          "taskId": "img50lpTHqJrmf4gLBAf@gAwP-1zftob" //识别任务 id
        }
      ]
    },
    "orderNo": "058336153771325673"
  }
}
```

接口错误返回样例:

```
{
  "msg": "参数错误",
  "success": false,
  "code": 400,
  "data": {}
}
```

返回字段说明：

字段名	说明
success	接口请求成功标识，true 为成功，false 为失败，失败情况下，会有对应描述和状态码
code	成功为 200，其它为失败状态码
msg	code 对应的说明描述
data	详细信息
orderNo	订单号
result	ocr 识别信息
elements	具体识别信息，详情字段描述见正确返回样例

code 错误码说明：

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误，请联系服务商
501	第三方服务异常
604	接口停用
1001	其他，以实际返回为准