

身份证实名验证

接入点说明:

【身份证实名认证-身份证二要素核验】输入姓名和身份证号，校验此二要素是否一致，同时返回性别、生日和籍贯等信息。广泛应用于信贷、安防、银行、保险等行业及各种身份核查场景。直连官方，实时核验，毫秒级响应，零缓存！

注意：1. 当请求参数符合“【固定同一个参数，其余参数不同】”，比如“【同一个身份证，不同姓名】”，并且检验次数为 ≤ 10 次，认为正常调用。

当 > 10 次以上，我们认为是恶意调用，此时返回【24小时内相同姓名或卡号核验次数超限】，不扣费。

2. 当请求参数存在明显错误（比如身份证号位数错误），二十四小时内同一个错误参数调用超过10次我们将进行扣费。

接口地址:

https://route.showapi.com/1072-1?appKey={your_appKey} [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

依据身份证中心更新频率，每次返回最新数据

案例截图

效果展示

请输入身份证号和姓名:	身份证实名认证结果
身份证号: 631698****825	是否匹配: 是
姓名: 王*五	您查询的身份证号码: 631698****825
查询	性别: 男
	出生日期: 1985年8月15日
	籍贯地址: 陕西省富平县



请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
idcard	String		是	身份证号，测试时注意不要填错，填错一样扣减使用次数
name	String		是	姓名，测试时注意不要填错，填错一样扣减使用次数

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
birthday	String	1991-11-04	生日
ret_code	Number	0	0 为成功，计费，其余为失败，不计费
sex	String	F	性别：M 为男性，F 为女性
order	String	145801957588529905	相关流水号
county	String	清徐县	区县
address	String	山西太原市清徐县	详细地址
province	String	山西省	省
code	Number	0	验证标示 0: 匹配 1: 不匹配 2: 无此身份证号码 3: 身份证号与姓名匹配，照片比对失败 4: 参数不能为空 5: 四要素匹配成功，照片比对失败 6: 四要素匹配失败，照片比对成功 7: 四要素匹配成功，照片异常 12: 身份证号码不合法 13: 照片质量异常 14: 姓名异常 15: 暂不支持该地域校验 100: 渠道异常，请稍后再试 101: 验证信息重复输入，避免恶意验证请间隔 60 秒以上再次核验 102: 维护中

参数名称	类型	示例值	描述
			103: 24 小时内相同姓名或卡号核验次数超限
			104: <code>decrypt</code> 参数异常
			202: 姓名加密信息有误, 请检查
			203: 身份证加密信息有误, 请检查
			205: 开始时间加密信息有误, 请检查
			206: 结束时间加密信息有误, 请检查
			207: 人像照片加密信息有误, 请检查
msg	String	匹配	说明
city	String	太原市	城市

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
'https://route.showapi.com/1072-1?appKey={your_appKey}' \
-H 'content-type:application/x-www-form-urlencoded' \
-d 'name=' \
-d 'idcard='
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_id": "60d2da870de3769d4d2df7b4",
  "showapi_res_body": {
    "birthday": "1991-11-04",
```

```
"ret_code": 0,  
"sex": "F",  
"order": "145801957588529905",  
"county": "清徐县",  
"address": "山西太原市清徐县",  
"province": "山西省",  
"code": 0,  
"msg": "匹配",  
"city": "太原市"  
}}
```