# 云联壹云多云管理平台公 有云市场部署版指南

#### 云联壹云多云管理平台公有云市场部署版指南

登录方式 网卡、带宽 root 密码 安装服务 主机安全组 安装配置 注册使用

云联壹云是一个多云混合云管理平台。本文描述基于公有云市场镜像快速部 署云联壹云单机商用版的步骤。

## 安装之前



创建云主机时,请选择密码登录方式,而不是 ssh key。

登录方式	设置密码	立即关联密钥	自动生成密码	0
	注:请牢记您所设	置的密码,如遗忘可	J登录CVM控制台重	置密码。
用户名	root			
密码	请输入主机密码	3		
确认密码	请再次输入主机	门密码	٩	
	请输入主机确认密	码		

原因是,为安全起见,云主机模板默认禁用了 root ssh 的登录方式。

1 # /etc/ssh/sshd\_config
2 ...
3 PermitRootLogin no
4 ...

安装完毕如果需要登录主机,请使用 vnc 方式来登录:

① 云服务器CVM价格下调,最高降幅达10%!点击查看 12	<b>标准登录   Linux 实例</b> 密码登录 密钥登录	۰•
新建         开机         关机         重启         续费         1           所属项目:         默认项目         多个关键字用竖线 "I" 分隔,多个过滤标签用回答         3	实确P 1.13.7.65	¢ :
✓ ID/名称 监控 状态▼ 可用区 1	端口 22 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	实例计费模式 ▼ 网络计费模式 ▼ <b>所属项目 ▼</b> 操作
✓ ins-hzjema8e 新 uli ④ 运行中 南京三区 未命名 共 1 条	密码 登录 VNO登录 ① 更多登录方式 12	按量计费 按流量计费 默认项目 空录 更多 ▼ 2021-09-18 17:42:16创建 20 ▼ 魚/页 ヾ ヾ 1 /1页 >
	自助检测工具 快速定位服务器登录问题     点击检测 >	
	• 请确认安全组中来源为Webshell代理IP的远程登录编口已经放通详细说明 [2] • 参考文档进行问题排查:无法音录Linux变例 [2]	

### 网卡、带宽

本安装程序,会占用一定的公网带宽。建议在安装时,选择「按流量计费」,至少选择 5M 的带宽。

公网带宽				
	IMbps 10Mbps 注意:流量费用每小时结算一次,当账户余额不足时,两	 40Mbps i小时内将被停止流量服务。	200Mbps	- 20 + Mbps ⑦
IPv6地址	所选的VPC/子网未开通IPv6 去开通□			

安装完毕之后,对公网带宽不做要求。您可以根据自己的实际情况,选择 「按带宽计费」,或「按流量计费」,并选择合适的带宽值。

#### root 密码

为确保安全,安装过程中,web界面会提示输入**root**密码。请确保您知悉 当前云服务器的**root**密码。

### 安装服务

后端的辅助安装服务,跑在 <a href="http://<公网IP>:8443/cloudbox">http://<公网IP>:8443/cloudbox</a> ,来完成后续 配置。注意:

- 这里是 http 服务, 且无需证书认证;
- 跑在 8443 端口,因此需要确保该服务器的8443端口开放。
- 该辅助服务会在成功安装后续云管系统之后,自动禁止开机启动,但不会 kill 掉当前进程。

### 主机安全组

该主机需要设置安全组,安全组需要开放TCP 80、443、8001、8443端 口,用于访问安装服务。如果您选择其他端口,也请一并开放。



主机创建完成后,访问 http://<公网IP>:8001 按照提示,输入当前服务器的 root 密码,来登录:



请逐项检查具体配置。

- 默认 IP 和网卡。如果在安装云主机时,配置了多个网卡、ip,请确保选择正确的选项。
- 公网 IP。本服务仅面向一站式部署,云主机需绑定公网 IP。程序会自动 检测到公网 IP,请您检查确认。如果是通过其他方式部署的(例如 nginx 或者 Load banlance,也请把可访问的公网 IP 手工输入到这里。
- HTTPS 端口。需要留意的是,默认的服务端口,将会跑在8443上。请确保该端口已经开放。

配置完成后,点击「继续」。

配	置访问盒子的IP地址利	]被管理物理机的网段。			
地址配置					
选择网卡		公网IP			
eth0(10.127.90.213)		122.36.78.110			
HTTPS 端口					
443					
继续					

安装界面如下:

	执行时间:36秒
2020, 1 removed	6:55:22) [GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44)]. This feature will be
by set	ting deprecation_warnings=False in ansible.cfg.
PLAY [a	11] ***********************************
TASK [G	athering Facts] ************************************
ok: [10	.127.90.213]
TASK [u	tils/detect-os : gather os specific variables] **********************************
ok: [10	.127.90.213] => (item=/opt/ocboot/onecloud/roles/utils/detect-os/vars//vars/centos-
X00_04+	Aur )
PLAY [m	ariadb_node] ************************************
TASK IG	athering Facts] ************************************

整个安装流程大约耗时5~10分钟。参考配置是4核8G,20M 按需计费的弹性带宽。

安装完毕后,按照流程提示,点击「点此访问云平台」,即可看到管理界面。

#### 初始化完成,<u>点此访问云平台</u>

#### 执行时间:9分10秒

	created_at	2021-06-28T02:32:21.000000Z			
	created_by	6424b19d0c074268812df85b063e8046			
	deleted	false			
	id	1			
	name	global-settings			
	namespace	service			
	namespace_id	8c8e783d9d8d47398c47466d2bf5cdf2			
	update_version	0			
	updated_at	2021-06-28T02:32:21.000000Z			
	updated_by	6424b19d0c074268812df85b063e8046			
	value	<pre>  {"setupKeys":["public"],"setupOneStackInitialized":true}  </pre>			
-		++			
0	onfigmap/traefik	-ingress-lb replaced			
<pre>pod "traefik-ingress-controller-dbj8l" deleted</pre>					
(	complete!				

安装时,使用了自签发 https 证书,因此浏览器会有安全提示。请依次选择「高级」->「继续前往」。



然后就会显示注册页面,安装完毕。

		● 简体中文
管理员注册		
○ 管理员账号	E	
品 请输入密码	Þ	
品 请再次确认管理员密码	Ø	
注册		
北京云联壹云技术有限公	司	

如果安装失败,请使用 vnc 方式登录云主机,查看 /tmp/scripts\_output 这个文件的报错详情,然后通过以下方式,与我们联系:

• 电子邮件: info@yunion.cn

## 注册使用

在注册页面初始化管理员账号和密码。以初始化的管理员账号和密码登入系统。按照软件指引申请试用License。

登入后,在Web控制台可以访问详细的使用文档。