

## 银行卡二元素验证

接入点说明:

验证银行卡号与持有人姓名是否匹配

注意: 1. 当请求参数符合“【固定同一个参数, 其余参数不同】, ”比如“【同一个身份证, 不同姓名】”, 并且检验次数为 $\leq 10$ 次, 认为正常调用。

当 $> 10$ 次以上, 我们认为是恶意调用, 此时返回【24小时内相同姓名或卡号核验次数超限】, 不扣费。

2. 当请求参数存在明显错误(比如身份证号位数错误), 二十四小时内同一个错误参数调用超过10次我们将进行扣费。

接口地址:

[https://route.showapi.com/1072-2?appKey={your\\_appKey}](https://route.showapi.com/1072-2?appKey={your_appKey}) [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

依据银联更新频率, 每次返回最新数据

### 案例截图

输入对应的查询内容:

银行卡号:

姓名:

银行卡二要素验证结果	
是否匹配:	是
银行卡产品名称:	金穗通宝卡(银联卡)
银行卡号:	62284****8888
地区:	广东-广州
银行名称:	中国农业银行
银行网站:	www.abchina.com
银行电话:	95599
银行卡种:	借记卡



### 请求参数

#### post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
acct_pan	String		是	银行卡帐号
acct_name	String		是	持卡人姓名
needBelongArea	String	true	否	是否需要返回银行卡归属地信息

### 返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
ret_code	Number	0	调用成功与否，0为成功，计费，其他值为失败
order	String	20210623131036000046999335271524	订单号
belong	Object		银行卡信息
- logo	String	http://static1.showapi.com/app2/banklogo/ccb.png	银行 logo
- area	String	湖南 - 益阳	归属地
- simpleCode	String	CCB	英文简称缩写
- tel	String	95533	电话
- bankName	String	中国建设银行-建设银行	银行名称
- cardType	String	借记卡	卡类型
- url	String	www.ccb.com	相关网址
- cardNum	String	621700301000xxxxxxxx	卡号
- brand	String	龙卡通	银行卡种
- formatBankName	String	建设银行	规范化的银行名称
code	Number	0	验证标示： 0：成功 4：此卡被没收,请于发卡方联系 5：持卡人认证失败

参数名称	类型	示例值	描述
			14: 无效卡号
			15: 此卡无对应发卡方
			21: 该卡未初始化或睡眠卡
			34: 作弊卡,吞卡
			40: 发卡方不支持的交易
			41: 此卡已经挂失
			43: 此卡被没收
			54: 该卡已过期
			57: 发卡方不允许此交易
			62: 受限制的卡
			75: 密码错误次数超限
			82: 身份证号码有误
			83: 银行卡号码有误
			84: 手机号码输入格式有误
			86: 持卡人信息有误
			87: 未开通无卡支付
			96: 交易失败请重试
			100: 渠道异常, 请稍后再试
			101: 验证信息重复输入

参数名称	类型	示例值	描述
			入，避免恶意验证请间隔 60 秒以上再次核验
			103: 24 小时内相同姓名或卡号核验次数超限
msg	String	认证通过	调用说明

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
'https://route.showapi.com/1072-2?appKey={your_appKey}' \
-H 'content-type:application/x-www-form-urlencoded' \
-d 'acct_pan=' \
-d 'needBelongArea=true' \
-d 'acct_name='
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_id": "60d2d8250de3769d4dea27d8",
  "showapi_res_body": {
    "ret_code": 0,
    "order": "20210623131036000046999335271524",
    "belong": {
      "logo": "http://static1.showapi.com/app2/banklogo/ccb.png",
      "area": "湖南 - 益阳",
      "simpleCode": "CCB",
      "tel": "95533",
```

```
"formatBankName": "建设银行",
"brand": "龙卡通",
"bankName": "中国建设银行-建设银行",
"cardType": "借记卡",
"url": "www.ccb.com",
"cardNum": "621700301000xxxxxxx",
},
"code": 0,
"msg": "认证通过"
}}
```

## 银行卡三元素验证

接入点说明:

根据银行卡号、持卡人姓名、身份证号，验证此三项是否匹配一致

注意：1.当请求参数符合“【固定同一个参数，其余参数不同】”，比如“【同一个身份证，不同姓名】”，并且检验次数为 $\leq 10$ 次，认为正常调用。

当 $> 10$ 次以上，我们认为是恶意调用，此时返回【24小时内相同姓名或卡号核验次数超限】，不扣费。

2.当请求参数存在明显错误（比如身份证号位数错误），二十四小时内同一个错误参数调用超过10次我们将进行扣费。

接口地址:

[https://route.showapi.com/1072-4?appKey={your\\_appKey}](https://route.showapi.com/1072-4?appKey={your_appKey}) [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

依据银联更新频率，每次返回最新数据

[案例截图](#)

<p>输入对应的查询内容:</p> <p>银行卡号: 62284****8888</p> <p>姓名: 王*五</p> <p>证件号: 522004****2675</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">查询</a></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">银行卡三要素验证结果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>是否匹配:</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>银行卡产品名称:</td> <td>金穗通宝卡(银联卡)</td> </tr> <tr> <td>银行卡号:</td> <td>62284****8888</td> </tr> <tr> <td>地区:</td> <td>广东-广州</td> </tr> <tr> <td>银行名称:</td> <td>中国农业银行</td> </tr> <tr> <td>银行网站:</td> <td>www.abchina.com</td> </tr> <tr> <td>银行电话:</td> <td>95599</td> </tr> <tr> <td>银行卡种:</td> <td>借记卡</td> </tr> </tbody> </table> 	银行卡三要素验证结果		是否匹配:	是	银行卡产品名称:	金穗通宝卡(银联卡)	银行卡号:	62284****8888	地区:	广东-广州	银行名称:	中国农业银行	银行网站:	www.abchina.com	银行电话:	95599	银行卡种:	借记卡
银行卡三要素验证结果																			
是否匹配:	是																		
银行卡产品名称:	金穗通宝卡(银联卡)																		
银行卡号:	62284****8888																		
地区:	广东-广州																		
银行名称:	中国农业银行																		
银行网站:	www.abchina.com																		
银行电话:	95599																		
银行卡种:	借记卡																		

请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
acct_pan	String		是	银行卡帐号
acct_name	String		是	持卡人姓名
cert_type	String		是	开卡使用的证件类型; 01:身份证, 目前只支持身份证
cert_id	String		是	开卡使用的证件号码
needBelongArea	String	true	否	是否需要返回银行卡归属地信息

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
code	Number	0	验证标示: 0: 成功 4: 此卡被没收,请于发卡方联系 5: 持卡人认证失败 14: 无效卡号 15: 此卡无对应发卡方

参数名称	类型	示例值	描述
			<p>21: 该卡未初始化或睡眠卡</p> <p>34: 作弊卡,吞卡</p> <p>40: 发卡方不支持的交易</p> <p>41: 此卡已经挂失</p> <p>43: 此卡被没收</p> <p>54: 该卡已过期</p> <p>57: 发卡方不允许此交易</p> <p>62: 受限制的卡</p> <p>75: 密码错误次数超限</p> <p>82: 身份证号码有误</p> <p>83: 银行卡号码有误</p> <p>84: 手机号码输入格式有误</p> <p>86: 持卡人信息有误</p> <p>87: 未开通无卡支付</p> <p>96: 交易失败请重试</p> <p>100: 渠道异常, 请稍后再试</p> <p>101: 验证信息重复输入, 避免恶意 验证请间隔 60 秒以上再次核验</p> <p>103: 24 小时内相同姓名或卡号核 验次数超限</p>
msg	String	资料匹配, 账号正常	验证结果描述
ret_code	Number	0	调用成功与否, 0 为成功, 其他值为 失败

参数名称	类型	示例值	描述
belong	Object[]		银行卡资料
- area	String	福建省 - 漳州市	地区,注意不是所有卡都能返回 area 字段。
- tel	String	95568	银行客服电话
- brand	String	民生借记卡(银联卡)	银行卡产品名称
- bankName	String	中国民生银行(03050000)	银行名称
- cardType	String	借记卡	银行卡种
- url	String	www.cmbc.com.cn	银行官网
- cardNum	String	622622070288xxxx	传入的卡号
- logo	String		银行 logo
- formatBankName	String		规范化的银行名称
- simpleCode	String		英文简称缩写
order	String		调用 id

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
'https://route.showapi.com/1072-4?appKey={your_appKey}' \
-H 'content-type:application/x-www-form-urlencoded' \
-d 'cert_id=' \
-d 'needBelongArea=true' \
-d 'acct_name=' \
-d 'acct_pan=' \
```



```
-d 'cert_type='
```

## 返回示例

```
{
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_id": "60d2d8250de3769d4dea27d8",
  "showapi_res_body": {
    "ret_code": 0,
    "order": "20210623131036000046999335271524",
    "belong": {
      "logo": "http://static1.showapi.com/app2/banklogo/ccb.png",
      "area": "湖南 - 益阳",
      "simpleCode": "CCB",
      "tel": "95533",
      "formatBankName": "建设银行",
      "brand": "龙卡通",
      "bankName": "中国建设银行-建设银行",
      "cardType": "借记卡",
      "url": "www.ccb.com",
      "cardNum": "621700301000xxxxxxx"
    },
    "code": 0,
    "msg": "认证通过"
  }
}
```

## 银行卡四元素验证

接入点说明:

根据银行卡号、持卡人姓名、身份证号、银行卡绑定手机号，验证此四项是否匹配一致

注意：1.当请求参数符合“【固定同一个参数，其余参数不同】”，比如“【同一个身份证，不同姓名】”，并且检验次数为<=10次，认为正常调用。

当>10次以上，我们认为是恶意调用，此时返回【24小时内相同姓名或卡号核验次数超限】，不扣费。

2.当请求参数存在明显错误（比如身份证号位数错误），二十四小时内同一个错误参数调用超过10次我们将进行扣费。

接口地址：

[https://route.showapi.com/1072-5?appKey={your\\_appKey}](https://route.showapi.com/1072-5?appKey={your_appKey}) [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式：

json

更新频率：

依据银联更新频率，每次返回最新数据

### 案例截图

银行卡四元素核验	银行卡四元素核验结果
银行卡号： <input type="text" value="631698198508155825"/>	是否匹配： <span style="color: green;">匹配</span>
身份证号： <input type="text" value="120101199209156389"/>	姓名： <input type="text" value="李四"/>
姓名： <input type="text" value="李四"/>	身份证号码： <input type="text" value="120101199209156389"/>
手机号： <input type="text" value="18688888888"/>	银行名称： <input type="text" value="招商银行"/>
<input type="button" value="立即查询"/>	银行卡类型： <input type="text" value="借记卡"/>
	银行卡名称： <input type="text" value="银联IC普卡"/>

### 请求参数

#### post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
acct_pan	String		是	银行卡帐号
acct_name	String		是	持卡人姓名
phone_num	String		是	绑定手机号
cert_type	String	01	是	开卡使用的证件类型；01:身份证，目前只支持身份证
cert_id	String		是	开卡使用的证件号码
needBelongArea	String	true	否	是否需要返回银行卡归属地信息

### 返回参数

[查看公共返回参数](#)

### 返回体

参数名称	类型	示例值	描述
code	Number	0	验证标示： 0: 成功 4: 此卡被没收,请于发卡方联系 5: 持卡人认证失败 14: 无效卡号 15: 此卡无对应发卡方 21: 该卡未初始化或睡眠卡 34: 作弊卡,吞卡 40: 发卡方不支持的交易 41: 此卡已经挂失 43: 此卡被没收 54: 该卡已过期 57: 发卡方不允许此交易 62: 受限制的卡 75: 密码错误次数超限 82: 身份证号码有误 83: 银行卡号码有误 84: 手机号码输入格式有误 86: 持卡人信息有误 87: 未开通无卡支付 96: 交易失败请重试 100: 渠道异常, 请稍后再试

参数名称	类型	示例值	描述
			101: 验证信息重复输入, 避免恶意 验证请间隔 60 秒以上再次核验 103:24 小时内相同姓名或卡号核验 次数超限
msg	String	资料匹配, 账号正常	验证结果描述
ret_code	Number	0	调用成功与否, 0 为成功, 其他值为失败
belong	Object[]		银行卡资料
- area	String	福建省 - 漳州市	地区, 注意不是所有卡都能返回 area 字段。
- tel	String	95568	银行客服电话
- brand	String	民生借记卡(银联卡)	银行卡产品名称
- bankName	String	中国民生银行(03050000)	银行名称
- cardType	String	借记卡	银行卡种
- url	String	www.cmbc.com.cn	银行官网
- cardNum	String	622622070288xxxx	传入的卡号
- simpleCode	String		英文简称缩写
- formatBankName	String		规范化的银行名称
- logo	String		银行 logo
order	String		调用 id

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
'https://route.showapi.com/1072-5?appKey={your_appKey}' \
-H 'content-type:application/x-www-form-urlencoded' \
-d 'cert_type=01' \
-d 'cert_id=' \
-d 'acct_name=' \
-d 'needBelongArea=true' \
-d 'acct_pan=' \
-d 'phone_num='
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_id": "60d2d8250de3769d4dea27d8",
  "showapi_res_body": {
    "ret_code": 0,
    "order": "20210623131036000046999335271524",
    "belong": {
      "logo": "http://static1.showapi.com/app2/banklogo/ccb.png",
      "area": "湖南 - 益阳",
      "simpleCode": "CCB",
      "tel": "95533",
      "formatBankName": "建设银行",
      "brand": "龙卡通",
      "bankName": "中国建设银行-建设银行",
      "cardType": "借记卡",
      "url": "www.ccb.com",
      "cardNum": "621700301000xxxxxxxx"
    }
  }
}
```

```
},
```

```
"code": 0,
```

```
"msg": "认证通过"
```

```
}}
```