

快瞳科技
产品使用手册
(清单印章检测)

一、接口名字：清单印章检测

二、请求地址：详见商品介绍页面

三、请求方法：POST

四、请求体格式：multipart/form-data

五、请求参数：

1.Query

是否必选	参数名	类型	参数说明
必选（三选一）	file	file	图片文件需要使用post multipart/form-data的方式上传
	imgUrl	string	图片的URL地址；优先使用该参数
	imgBase64	string	图片base64编码(包含data:image/png;base64,); 如果同时传入file、imgUrl、imgBase64参数，本API使用顺序为imgUrl优先，imgBase64最低

六、返回值说明：

参数名	参数类型	参数描述
status	int	200：成功 其他：业务异常
data	对象数组	执行成功时data有对象值，执行异常时不返回data
serialNo	string	日志ID
message	string	提示信息
code	int	业务码参考资源表
reqId	string	请求ID，标识唯一请求；回写业务使用

data

参数名	参数类型	参数描述
-----	------	------

参数名	参数类型	参数描述
confidence	string	置信度
bbox	坐标对象	印章左上角和右上角两点坐标
label	string	印章类型目前只有：seal

七、返回示例：

成功请求返回值示例

```
{
  "code": 0,
  "reqId": "5befd30c-dbdd-11ec-abb1-04421a1b35cb",
  "status": 200,
  "message": "success",
  "serialNo": "492796182288924672",
  "data": [
    {
      "confidence": "0.93",
      "bbox": [
        204.0,
        927.0,
        644.0,
        1472.0
      ],
      "label": "seal"
    },
    {
      "confidence": "0.93",
      "bbox": [
        2363.0,
        1793.0,
        2708.0,
        2289.0
      ],
      "label": "seal"
    }
  ]
}
```

失败请求返回值示例

```
{
```

```
"reqId": "bf57ac95-dbdd-11ec-abb1-04421a1b35cb",
"status": 400,
"message": "未检测到印章",
"serialNo": "492796881919803392"
}
```

八、通用的ERROR_MESSAGE

HTTP 状态代码	错误信息
400	业务异常，具体message提示。
401	身份验证失败（token过期或非法账号）
402	未开通产品权限；或者产品次数不足
403	权限不足
404	请求路径不存在
413	客户发送的请求大小超过了2MB限制。
500	系统内部异常
502	网关异常

九、服务支持

若有疑问或更多产品需求（离线SDK、私有化部署等），可以通过技术文档、钉钉、微信、热线电话等方式获得帮助，我们竭诚为您服务。

售后服务时间：7 * 24小时

售后服务内容：产品培训、技术支持、使用答疑、开具发票、定制开发等

发票申请：累计订单金额100元及以上提供电子普票或电子专票；订单金额小于100元，请合并多个订单申请开票