

企业工商信息模糊查询

1.1 请求方式:

- GET

1.2 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	企业名/机构代码/注册号/申请人
page	是	int	页码, 默认为1
page_size	是	int	页面条数, 最大值为10
query_set	否	string	查询设置, 0-默认值; 1-公司名包含关键字; 2-公司名以关键字开头;

1.3 正确返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "result": "1",
    "description": "查询成功",
    "details": [
      {
        "creditCode": "91***30",
        "regNumber": "430***8963",
        "companyName": "贵州***有限公司",
        "companyCode": "MA***3",
        "businessStatus": "存续",
        "regType": "有限责任公司(自然人投资或控股)",
        "companyType": "企业法人",
        "regTime": "2018-03-20",
        "legalPerson": "王**",
        "regOrgName": "贵阳市工商**",
        "areaCode": "5201",
        "areaName": "贵阳市",
        "cerValidityPeriod": "2018-03-20 至 2068-03-19",
        "address": "贵阳*****",
        "bussinessScope": "信息传输技术的研发及技术推广; 科技信息咨询服务; 计算机检测控制系统的技术咨询服务; 企业财务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询); 会议服务; 信息处理和存储支持服务; 软件服务; 软件技术转让; 软件零售; 人脸识别系统、物联网技术研发; 增强现实制作; 虚拟
```

现实制作；移动互联网研发和维护；人工智能应用；信息系统集成服务；互联网信息技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及***”，

```

    "regMoney": "200(万人民币)"
  }
]
}
}

```

1.4 错误返回示例

```

{
  "code": "80004",
  "message": "企业全名/主键/信用代码/注册号/机构代码",
  "data": {}
}

```

1.5 返回参数说明：

字段	类型	注释
code	string	返回码
message	string	返回码描述
data	json	查询详情
result	string	结果编码
description	string	结果描述描述
detail	object	
	creditCode	string 统一社会信用代码
	regNumber	string 注册号
	companyName	string 公司名
	companyCode	string 机构代码
	businessStatus	string 经营状态
	regType	string 注册类型
	companyType	string 机构类型
	regTime	string 注册时间
	legalPerson	string 法定代表人
	regMoney	string 注册资金(万元)
	regOrgName	string 注册机构
	areaCode	string 区域代码
	areaName	string 所属区域

字段	类型		注释
	cerValidityPeriod	string	证书有效期
	address	string	地址
	bussinessScope	string	经营范围

1.6 结果编码说明:

result	注释
1	查询成功
2	查无结果
-1	异常情况

1.7 异常情况说明

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
企业全名/主键/信用代码/注册号/机构代码