

地址分析

接入点说明:

接口地址:

https://route.showapi.com/2630-1?appKey={your_appKey} [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

请求参数

URI 参数

参数名称	类型	示例值	必须	描述
text	String	瓦丽丽, 13311111111, 甘肃省 兰州市 城关区 东岗街道向阳街道	是	详细地址、越详细越准确
score	String	60	否	结果置信度: 0-100, 【置信度越高, 返回结果越准确, 但是对请求参数的要求也越准确, 建议按照使用场景测试后在调整】

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
town_code	String	620102015	街道/乡镇国标 code
person	String	瓦丽丽	姓名
detail	String	其他详细信息	其他信息
text	String	瓦丽丽, 13311111111, 甘肃省 兰州市 城关区 东岗街道向阳街道	原始输入的文本内容
province_code	String	620000	省国标 code

参数名称	类型	示例值	描述
lng	String	103.91963	经度 (BD09 坐标系)
city	String	兰州市	市
ret_code	Number	0	0: 成功、计费 其他: 失败、不计费
order	String	1388054004281376768	请求 id
county	String	城关区	区 (县)
province	String	甘肃省	省 (直辖市/自治区)
city_code	String	620100	城市国标 code
town	String	东岗街道	街道 (乡/镇)
phonenum	String	13311111111	电话号码
lat	String	36.053326	纬度 (BD09 坐标系)
county_code	String	620102	区县国标 code

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
'https://route.showapi.com/2630-1?appKey={your_appKey}&score=60&text=%E7%93%A6%E4%B8%BD%E4%B8%BD%EF%BC%8C13311111111%EF%BC%8C%E7%94%98%E8%82%83%E7%9C%81%20%E5%85%B...已省略'
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_id": "608bc5a58d57bab77d55f7b9",
```

```
"showapi_res_body": {  
  "town_code": "620102015",  
  "person": "瓦丽丽",  
  "detail": "向阳街道",  
  "text": "瓦丽丽, 13311111111, 甘肃省 兰州市 城关区 东岗街道向阳街道",  
  "province_code": "620000",  
  "lng": "103.91963",  
  "city": "兰州市",  
  "ret_code": 0,  
  "order": "1388054004281376768",  
  "county": "城关区",  
  "province": "甘肃省",  
  "city_code": "620100",  
  "town": "东岗街道",  
  "phonenum": "13311111111",  
  "lat": "36.053326",  
  "county_code": "620102"  
}}
```