

# 吉时语梯联网产品规格书

版本名称	JT340B
------	--------

## 目 录

修订记录.....	3
<b>1、 产品概述.....</b>	<b>4</b>
1.1. 简介.....	4
1.2. 主要功能列表 .....	4
<b>2、 产品线产品规格详述.....</b>	<b>5</b>
2.1. 摄像机（基础）.....	5
2.2. 通信组件（AP）.....	6
2.3. 梯联终端.....	7
2.4. 340 智能屏.....	8
<b>3、 产品参考图例.....</b>	<b>9</b>
<b>4、 其他.....</b>	<b>10</b>
4.1. 声明.....	10
4.2. 联系方式.....	10

# 修订记录

发布日期	版本内容	作者	备注
2020/06/18	初始版本	郑俊青	
2020/11/04	终端产品名称校正	郑俊青	

## 1、 产品概述

### 1.1. 简介

本产品为杭州吉时语科技有限公司（以下简称“吉时语”）推出的电梯物联网系列产品之一，本系列产品是通过对电梯场景需求的深入挖掘与理解，通过电梯物联网技术，传感技术，通讯技术，结合智能视觉算法技术及云端大数据采集存储技术开发出针对电梯安全使用场景的物联网硬件及平台解决方案。

### 1.2. 主要功能列表

本产品能实现如下主要功能：

序号	功能列表
1	支持视频录制及存储、支持视频监控预览、支持异常事件图片抓拍
2	支持信息数据不间断传输及存储
3	网络交互功能、支持轿厢人员检测、支持轿厢门开关状态检测、支持楼层位置检测
4	故障检测功能（困人检测及救援报警、超速提醒、轿厢区域外停止故障、门锁回路故障、蹲底故障、冲顶故障、开关门故障、轿厢意外移动、主电源断电、长时间档门提醒、反复开关门）
5	支持视频远程下发、支持本地更新、支持可视视频对讲、拥有断电应急灯、轿厢 wifi 全覆盖、支持电梯运行速度显示、支持本地天气显示、支持本地时间显示、支持楼层显示

## 2、 产品线产品规格详述

### 2.1. 摄像机（基础）

摄像机（基础）技术参数	
名称	400万 1/3" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机
镜头接口类型	M12
数字降噪	3D 数字降噪
调整角度	支持两轴调节 :水平:0°~355°,垂直:0°~70°
图像/视频	
最大图像尺寸	2560×1440
帧率	50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)
图像设置	亮度,对比度,饱和度可调
背光补偿	支持,可选择区域
视频压缩标准	H.265 / H.264 / MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8Mbps
安全/传输	
无线标准	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
频率范围	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
信道带宽	支持 20/40MHz
安全	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
传输速率	11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: 上限 150Mbps
传输距离	50 米 ( 无遮挡无干扰,因环境而异 )
通用功能	防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印
存储功能	支持 TF 存储, 常规 16G 或 32G, 最大可支持 128G
接口/供电	
通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
电源接口类型	Φ5.5×2.1MM 圆头电源
电源供电	DC12V±25%
常规参数	
工作温度	-10°C~40°C
工作湿度	湿度小于 95%无凝结
功耗	3.5W MAX
红外照射距离	10-30 米
防暴等级	IK10
尺寸	82.4×111mm
重量	500g

## 2.2. 通信组件 ( AP )

通信组件 技术参数	
名称	电梯专用无线网桥
产品信息	
产品外形	户外抱杆式
使用场景	电梯井道
硬件规格	
协议标准	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n , 802.3、802.3u
频率范围	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
无线速率	Max300Mbps
信号覆盖	水平 80°，垂直 60°
传输距离	≤100m
使用方式	配对，即插即用
接口/供电	
通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 端口 LAN0/PoE 输入 端口 LAN1
电源供电	DC24V , 0.25A
常规参数	
工作温度	0°C~40°C
工作湿度	10%-90%RH 无凝结
存储温度	-40°C-70°C
存储湿度	5%-90%RH 无凝结
产品尺寸	125x80x40mm
防水等级	IP55

## 2.3. 梯联终端

梯联终端 技术参数	
名称	JT340 梯联终端
产品信息	
产品形态	挂墙式
使用场景	直立电梯
传输方式	网络交互
备用电源	2200-4400mAh
接口	
信号接口	1 个基准 端口
信号接口	2 个楼层 端口
信号接口	1 个预留 端口
信号接口	1 个人体 端口
信号接口	2 个开关门感应 端口
通讯接口	4 个 RJ45 10M / 100M 端口
通讯接口	1 个 232 端口
控制按键	2 个控制按键
指示灯	8 个状态指示灯
电源供电	1 个 AC220V 端口，拥有 GND
电源输出	2 个 DC12V 端口
电源信号	1 个端口
常规参数	
工作温度	0°C~40°C
工作湿度	10%-90%RH 无凝结
存储温度	-40°C-70°C
存储湿度	5%-90%RH 无凝结
产品尺寸	280x195x58mm
产品净重	2.1KG

## 2.4. 340 智能屏

### 电梯 340 智能屏 技术参数

名称	电梯 340 智能屏
产品信息	
产品形态	挂墙式
使用场景	直立电梯
传输方式	网络交互/信号传输
产品参数	
显示模组	21.5 inches LED 背光/12.5 inches LED 背光
显示尺寸	476x267mm/276x155mm
分辨率	1920x1080/1920x1080
显示方案	竖向/横向
比例	9:16/16:9
音视频传输	USB、广域网
音频输出	2 个立体声喇叭
系统配置	
操作系统	Android 5.1
CPU	四核 ARM Cortex A17 (最高 1.8GHz)
存储方案	2+8
接口及支持	
网络	1 个 RJ45 100M / 1000M 端口
WiFi	内置 WiFi 天线
电源信号	1 个端口
本地接口	USB 2.0x1/RS232x1
摄像头	200W 像素摄像头
按键	1 个触摸报警按键
视频格式	支持 MP4 等
音频格式	支持 MP3 等
图片格式	支持 JPG/PNG
文本格式	支持 Txt
常规参数	
工作温度	0°C~40°C
工作湿度	10%-90%RH 无凝结
存储温度	-40°C-70°C
存储湿度	5%-90%RH 无凝结
产品尺寸	730x310x23mm
产品净重	7.9KG
产品颜色	吉时语金



### 3、 产品参考图例



## 4、 其他

### 4.1. 声明

杭州吉时语科技有限公司拥有本系列产品所有知识产权及解析权，产品包括软硬件、及管理以上系列产品所需的平台管理软件、APP、小程序等，未经吉时语许可，不得任意模仿、拷贝、摘抄、转译等。

本产品规格书没有任何形式的立场表达、担保或者其他的暗示。若因本规格书提及的产品信息，所引起的任何形式的数据流失、利益损失或事业终止，吉时语及所属员工不为其担负任何责任。本规格书所提及的产品信息只作为当下参考，内容会根据吉时语需求随时更新。

### 4.2. 联系方式

电话：400-103-3399

网址：[www.hzjishiyu.com](http://www.hzjishiyu.com)

邮箱：[jjishiyu2016@hzjishiyu.com](mailto:jjishiyu2016@hzjishiyu.com)

地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路 1818-2 号 12 幢 4 楼

了解吉时语动态  
请关注吉时语公众号

