

数据信息查询服务 接口文档

V1.0

2019年9月3日

注意

- 1、本文档仅提供给授权开发商设计相关接口服务使用，未经允许不得对外发布。
- 2、本文档中可能存在技术部分错误或印刷不清晰，我们会定期进行更改，并会发布新版本，对资料中描述的产品改进或更改，在另行通知。

1. 服务说明

数据信息查询服务接口基于开放式的 **Json** 接口，为使该服务的使用者详细了解服务接口调用方法和规范，特编制此接口使用指导文档。

接口请求参数中包含协议参数和业务参数，协议参数用户运营商认证使用，参数值由运营商提供，业务参数是请求的业务类型，用户根据文档中的参数提供相应的值，提交给后台，系统会根据这些参数进行查询。协议参数是通过 **http** 中的请求头 **header** 中传送给后台，所以将协议参数和值放置在 **header** 请求头中。业务参数是用户将业务参数使用 **json** 格式打包传送给后台，业务参数请求 **json** 参数值采用字符串类型。

2. 服务接口

本接口地址中的 **host** 为服务器 **ip** 地址, **port** 为服务端口(接口服务商提供)。

2.1 企业四要素核验服务接口

接口请求地址:

接口地址	请求方式	说明
http://host:port/api/data	post	

接口请求参数:

参数名称	参数说明	参数类型	说明
协议参数 (此参数放置在 header 请求头中)			
AppCode	Appcode	字符串	必填, 接口服务商提供
pcode	产品编码	字符串	必填, 固定值: P_001_0801
业务参数 (JSON 请求, 放置在 body 中)			
entName	企业名称	字符串	必填
regNo	注册号或社会信用代码	字符串	必填
legalName	法人名称	字符串	必填
legalIdNo	法人身份证号	字符串	必填

请求示例:

```
{"entName":"北京百度网讯科技有限公司","regNo":"110108002734659","legalName":"梁志祥","legalIdNo":"101234198106091234"}
```

接口响应信息：

参数名称	参数说明	说明
code	状态码	<<详见状态码说明>>
message	说明	返回信息描述
orderNo	订单号	
pcode	请求的产品编码	
param	请求的参数	Json 格式
charge	收费标志	true=收费,false=不收费
time	时间	请求返回的时间
data	返回数据	Json 格式

返回示例：

```
{  
  
  "code": "100",  
  
  "orderNo": "625014364113756160",  
  
  "charge": true,  
  
  "data": {  
  
    "code": 100,  
  
    "message": "一致"  
  },  
  
  "pcode": "P_001_0801",  
  
  "param": {  
  
    "regNo": "110108002734659",  
  
    "legalName": "梁志祥",  
  
    "entName": "北京百度网讯科技有限公司",  
  
    "legalIdNo": "101234198106091234"
```

```

    },

    "time": "1569056637100",

    "message": "查询成功"

}
    
```

data 数据信息节点说明:

序号	节点名称	字段名	描述
1	code	状态码	100 一致 101 不一致
2	message	描述	

3. 接口状态码说明

状态码	描述
100	查询成功
101	参数错误
103	账户不存在
104	ip 限制
105	账号已过期
107	服务不存在
108	通道关闭
109	账户资金不足
110	查询成功, 无数据
500	未知请求错误