

# ResumeSDK 职位解析接口文档

ResumeSDK 职位解析接口文档 .....	1
一、产品概述.....	2
二、产品功能.....	2
三、接口文档介绍.....	2
1、请求接口格式: .....	2
2、返回接口格式: .....	3
1) status 字段 .....	3
2) job_result 职位解析结果 .....	3

# 一、产品概述

ResumeSDK 提供先进的简历解析和简历匹配技术解决方案，致力于人力资源行业智能化这一进程，通过技术提升行业工作效率，减少人力资源管理成本，同时帮助招聘和猎头行业更好地进行内容业务数据处理，提供工作效率。

# 二、产品功能

ResumeSDK 提供领先的中英文智能简历解析服务，能够对非结构化的简历文本进行高效、精确的分析和提取，实现对简历的结构化处理和解析。中文解析识别准确率达 **95%以上**，关键字段解析准确率 **98%以上**，为业界领先水平。

ResumeSDK 基于最新人工智能、机器学习和自然语言处理技术，模拟人脑阅读和理解方式，从个人信息、教育经历、工作履历、项目经验、特定行业技能、职业资格、技能、资格认证等诸多招聘评估维度，以智能化的识别方式快速批量导入、解析和分析简历，精准提取简历中的关键信息，导入企业人才管理系统库，助企业更快更有效精准锁定人才。

# 三、接口文档介绍

ResumeSDK 职位解析接口，更详细的接口文档及调用示例可以参考官网 API 接口 (<https://www.resumesdk.com/docs/rs-job-parser.html>)。

## 1、请求接口格式：

- http 请求方式: POST
- http 请求头字段:
  - Content Type: application/json;
- http 请求内容: 通过 json 格式打包各字段信息;

字段	类型	必填	描述
title	string	必填	JD标题
content	string	必填	JD详情

## 2、返回接口格式：

ResumeSDK 以 json 格式返回解析结果，它的内容包括：

- ◆ “status”: 状态信息；
- ◆ “job\_result”: 职位解析结果；

### 1) status 字段

"status", 解析结果状态信息:

字段	类型	描述
code	int	状态码, 200表示正常, 其余表示异常, 具体参考错误状态码
message	string	状态信息描述

### 2) job\_result 职位解析结果

字段	子字段	含义	类型	取值&描述
gender	value	性别要求	String	取值: "男"、"女"、""
age	value	年龄要求	String	取值: "20岁 ~ 30岁"、"0岁 ~ 100岁"
	lowerbound	年龄下限	int	默认为0
	upperbound	年龄上限	int	默认为100
work_year	value	工作年限要求	String	取值: "3年 ~ 5年"、"0年 ~ 100年"
	lowerbound	工作年限下限	int	默认为0
	upperbound	工作年限上限	int	默认为100
degree	value	学历要求	String	取值: ""、"本科及以上"
	lowerbound	学历下限	string	默认为""
	upperbound	学历上限	string	默认为""
college	value	学校要求	String	取值: ""、"985及以上"
	lowerbound	学校下限	string	默认为""
	upperbound	学校上限	string	默认为""
major	value	专业要求	String	比如: "计算机、电子等相关专业"
profession_exp	value	职能经验要求	String	比如: "熟练使用office 软件,擅长excel、PPT制作优先考虑"
industry_exp	value	行业经验要求	String	比如:"2.有3年以上半导体行业工艺整合或产品工作经验"
company_exp	value	公司经验要求	String	比如:"4、有互联网BAT公司经验优先考虑"
management_exp	value	管理经验要求	String	比如:"2、有2年及以上区域管理经验,带领团队达成公司业绩,"
language_exp	value	语言经验要求	String	比如:"3、能够熟练阅读翻译英文文献"
certificate_exp	value	证书经验要求	String	比如:"有注册会计师证书优先考虑"
title	value	职位标题	String	比如:"java工程师"

job_type	value	职能类型	String	比如：“销售/客服-销售人员-销售工程师”
salary	value	薪资水平	String	取值： ""、 "6000 ~ 8000 元/月"
	lowerbound	薪资下限	int	默认为0
	upperbound	薪资上限	int	默认为0
job_nature	value	工作性质	String	取值： ""、 “全职”、“兼职”、“实习”等
job_location	value	工作地点	String	比如：“北京市海淀区中关村”
job_city	value	工作城市	String	比如：“中国-北京-北京市”
email	value	邮箱	String	比如：“xxx123@qq.com”
phone	value	手机电话	String	联系电话号码
head_count	value	招聘人数	String	招聘人数说明
publish_date	value	职位发布日期	String	比如：“2024-01-01”
expiration_date	value	职位到期日期	String	比如：“2024-12-31”
company	value	招聘公司名称	String	比如：“阿里巴巴”
company_dept	value	招聘公司部门	String	比如：“技术部”
company_desc	value	招聘公司描述	String	公司简介
industry	value	招聘公司行业	String	比如：“互联网”
welfare	value	福利待遇	String	比如：“五险一金、早九晚五”
job_skill_list	value	技能名称	String	比如：“机器学习”、“java开发”等
	level	技能水平	String	比如：“基本掌握”、“熟练”等
	type	技能类型	String	比如：“市场/营销”、“半导体/芯片”等
	group	技能来源	String	比如：“job_requirements”、“job_responsibilities”等
soft_skill_list	value	软素质技能	String	比如：“沟通能力强”、“抗压能力”等
group_list	job_description.value	工作描述	String	工作描述原始文本
	job_responsibilities.value	工作职责	String	工作职责原始文本
	job_requirements.value	工作要求	String	工作要求原始文本
	company_description.value	公司描述	String	公司描述原始文本
	job_welfare.value	福利待遇	String	福利待遇原始文本
	other.value	其他内容	String	其他内容原始文本