

表格 OCR 接口使用指南

接口正确返回样例:

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "result": {
      "fileContent": null, //废弃字段, 可忽略
      "tables": [ //表格详情
        {
          "head": [
            "存活盘点表" //表头信息
          ],
          "tableRows": [ //表格数据
            {
              "tableColumns": [
                {
                  "endColumn": 1, //单元格所占的列数
                  "endRow": 1, //单元格所占的行数
                  "height": 44, //图片上单元格的高度
                  "startColumn": 0, //单元格的起始行
                  "startRow": 0, //单元格的起始列
                  "texts": [
                    "序号" //单元格内的文本
                  ],
                  "width": 61 //图片上单元格的宽度
                }
              ]
            }
          ],
          "tail": null //表尾信息。
        }
      ]
    },
    "orderNo": "620313470484291358"
  }
}
```

接口错误返回样例:

```
{  
  "msg": "参数错误",  
  "success": false,  
  "code": 400,  
  "data": {}  
}
```

返回字段说明:

字段名	说明
success	接口请求成功标识, true 为成功, false 为失败, 失败情况下, 会有对应描述和状态码
code	成功为 200, 其它为失败状态码
msg	code 对应的说明描述
data	详细信息
orderNo	订单号
result	ocr 识别信息
tables	具体识别信息, 详情字段描述见正确返回样例

code 错误码说明:

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误, 请联系服务商
501	第三方服务异常
604	接口停用
1001	其他, 以实际返回为准