

身份证二要素认证

接口描述

计费模式

调用地址

请求方式

请求参数

响应参数

请求示例

响应示例

错误码

接口描述

对个人姓名和身份证号的一致性进行检查校验。

【注】仅支持中国大陆信息核验

计费模式

计量标准：以系统收到一次认证请求到成功返回该请求的认证结果判定（无论认证是否通过），计为一次。

调用地址

[http\(s\)://idcard.csapi.com.cn/base2Factors](http(s)://idcard.csapi.com.cn/base2Factors)

请求方式

POST

请求参数

参数名称	类型	必选	参数位置	参数说明
idcard	string	是	body	身份证号（大陆二代身份证）
name	string	是	body	姓名

响应参数

参数名称	类型	必选	参数说明
code	int32	是	接口响应结果码，该参数为200时表示接口调用成功
data	object	否	业务信息
verifyId	string	否	true表示身份证二要素信认证成功

请求示例

```
1  {
2      "idcard": "3209261xxxxxxxxx5276",
3      "name": "**"
4  }
```

响应示例

```
1  {
2      "code": 200,
3      "data": {
4          "idcard": "idcard",
5          "name": "name",
6          "verify": true
7      }
8  }
```

错误码

错误码	Message	解决方案
1000	姓名不能为空	请核实姓名是否为空
1001	身份证号不能为空	请核实身份证号是否为空
1002	请输入正确的身份证号码	请输入真实有效的身份证号
1003	请输入正确长度的姓名（2-20位）	请输入真实有效的姓名
1099	信息比对不通过,请检查信息的正确性	信息比对不通过，请核实姓名和证件号是否匹配