

获取认证链接

获取实人认证链接

POST: /v4/h5/getVerifyUrl

Content-Type: application/json

入参字段

字段名称	字段类型	是否必传	字段含义
bizId	String	是	应用方传入的流水 Id
livenessType	String	是	活体检测类型 1: 远近 2: 眨眼 3: 摇头 4: 点头 5: 张嘴 6: 炫彩 (支持多种活体方式组合检测，例如：26，表示先眨眼再炫彩)
idNumber	String	是	身份证号，仅支持中国大陆身份
idName	String	是	姓名，仅支持中国大陆身份

returnUrl	String	是	回调页面，认证完成后会拼接认证结果，重定向页面到该地址。
-----------	--------	---	------------------------------

入参示例

```
{
  "bizId": "xxxxx",
  "livenessType" : "26"
  "idNumber": "XXXX",
  "idName": "XXXX",
  "returnUrl": "XXXX"
}
```

出参字段

字段名称	字段类型	字段含义
msg	String	请求结果说明
code	String	执行结果状态码
data	Object	接口执行结果

data 字段说明

字段名称	字段类型	字段含义
orderNo	String	订单号
verifyUrl	String	认证 url

bestImg	String	活体认证截取的最清晰的一张用户照片的下载 url 地址，有效期为 24 个小时。
---------	--------	--

出参示例

```
{
  "msg": "执行成功",
  "code": "0000",
  "data": {
    "orderNo": "202505271116193330KFGGaBmHh9uY5i",
    "verifyUrl": "https://face.eshunda.cn/rpverify/public/h5/verify/202505271116193330KFGGaBmHh9uY5i"
  }
}
```

code 说明

状态码	内容描述
SUCCESS	操作执行成功
INVALID_PARAM	参数异常
SYSTEM_ERROR	系统错误

获取认证结果

获取实名认证结果

POST: /v4/h5/getResult

Content-Type: application/json

入参字段

字段名称	字段含义	字段类型	是否必传
orderNo	任务订单号	String	是

入参示例

```
{
  "orderNo": "xxxxx"
}
```

出参字段

字段名称	字段含义	字段类型
msg	请求结果说明	String
code	执行结果状态码	String
data	接口执行结果	Object

data 字段说明

字段名称	字段含义	字段类型
orderNo	任务订单号	String
resultCode	认证结果状态吗	String
resultMsg	认证结果说明	String

bestImgUrl	人脸照片 Url	String
------------	----------	--------

出参示例

```
{
  "msg": "成功",
  "code": "SUCCESS",
  "data": {
    "orderNo": "",
    "resultCode": 0,

    "bestImgUrl": "",
    "resultMsg": "系统判定是本人。"
  }
}
```

code 说明

状态码	内容描述
SUCCESS	操作执行成功
INVALID_PARAM	参数异常
SYSTEM_ERROR	系统错误

resultCode 说明

状态码	内容描述	是否计费
0	系统判定是本人	是

1	系统判定不是本人	是
2	活体检测不通过	是
3	风控系统检测到该笔业务认证异常， 已加入黑名单。	否

说明

1. 先判断 code, code = "SUCCESS", 再判断 resultCode。