

增值税发票卷票 OCR 接口使用指南

接口正确返回样例:

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "orderNo": "379978309803166173",
    "result": {
      "count": 1, // 票据数量。
      "height": 533, // 票据旋转后的高度。
      "orgHeight": 533, // 原图高度
      "orgWidth": 948, // 原图宽度
      "results": [ // 识别结果
        {
          "content": { // 识别内容
            "antiFakeCode": "6558429947253840000", // 校验码。
            "invoiceCode": "041001800000", // 发票代码。
            "invoiceDate": "2019年4月27日", // 开票日期。
            "invoiceNumber": "04594000", // 发票号码。
            "payeeName": "中国李四销售有限公司河南许昌石油分公司第三经营", // 销售方名称。
            "payeeRegisterNo": "914110237241030000", // 销售方税号。
            "payerName": "上海张三教育培训有限公司许昌许招广场分公司", // 购买方名称。
            "payerRegisterNo": "91411000MA456Q0000", // 购买方税号。
            "sumAmount": "¥4600.00" // 总价。
          },
          "index": 1, // 票据在图像中的索引。
          "keyValueInfos": [ // 位置信息
            {
              "key": "发票代码", // 被识别字段名称。
              "value": "041001800000", // 被识别字段的值。
              "valuePositions": [ // 被识别字段位置信息。四个角的坐标顺时针排列。
                {
                  "x": 77,
                  "y": 99
                },
                {

```

```
        "x": 174,
        "y": 105
    },
    {
        "x": 173,
        "y": 118
    },
    {
        "x": 77,
        "y": 113
    }
],
"valueScore": 98.0//被识别字段 Value 置信度, 范围 0~100。
},
],
"sliceRectangle": [//票据识别矩形框四个角的坐标顺时针排列。
    {
        "x": 346,
        "y": 0
    },
    {
        "x": 606,
        "y": 0
    },
    {
        "x": 605,
        "y": 533
    },
    {
        "x": 348,
        "y": 533
    }
],
"type": "卷票"//票据类型
}
],
"width": 948//票据旋转后的宽度。
}
}
```

接口错误返回样例:

```
{  
  "msg": "参数错误",  
  "success": false,  
  "code": 400,  
  "data": {}  
}
```

返回字段说明:

字段名	说明
success	接口请求成功标识, true 为成功, false 为失败, 失败情况下, 会有对应描述和状态码
code	成功为 200, 其它为失败状态码
msg	code 对应的说明描述
data	详细信息
orderNo	订单号
result	具体识别内容, 详情字段描述见正确返回样例

code 错误码说明:

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误, 请联系服务商
501	第三方服务异常
604	接口停用
1001	其他, 以实际返回为准