



# 限制高消费查询 接口文档

版本：1.0

上海信数科技有限公司

Shanghai Xinshu Technology Co. LTD.

# 修订记录

日期	创建及变更描述	版本
2019.02.11		1.0

# 目录

1	概述.....	2
2	接口说明.....	2
2.1	请求地址.....	2
2.2	请求方式.....	2
2.3	安全加密.....	2
2.4	请求详情.....	3

## 1 概述

略。

## 2 接口说明

### 2.1 请求地址

<http://api.xinshucredit.com/ws/person/limitConsume>

### 2.2 请求方式

POST

### 2.3 安全加密

**公共参数（授权和签名），所有接口都需要传入两个参数：**

参数名	参数类型	获取途径
apikey	授权字符串	我司提供
sign	签名字符串	我司提供私钥，接口调用方通过一定规则生成 sign 动态签名

**sign 签名字符串生成规则：**

MD5(私钥+当前日期)

- 1、当前日期格式为： yyyyMMdd ， 使用北京东八时区
- 2、MD5 算法生成 32 位信息摘要，不区分大小写

## 2.4 请求详情

### 输入参数:

字段	类型	描述
apikey	String	授权字符串,必填
sign	String	签名字符串,必填
entityName	String	主体名称,必填
entityId	String	主体代码 (身份证号),选填

### 请求示例:

[http://api.xinshucredit.com/ws/person/limitConsume?apikey=your\\_apikey&sign=generated\\_sign&entityName=刘小云&entityId=1423251962\\*\\*\\*\\*0039](http://api.xinshucredit.com/ws/person/limitConsume?apikey=your_apikey&sign=generated_sign&entityName=刘小云&entityId=1423251962****0039)

### 返回参数:

字段	类型	类型定义	描述
rc	String	VARCHAR(50)	返回状态码
msg	String	VARCHAR(255)	返回信息
orderNo	String	VARCHAR(50)	返回订单号
data	Object[]		返回数据列表
data[].entityName	String		实体名称
data[].entityId	String		身份证号
data[].caseCode	String		案号
data[].courtName	String		法院名称
data[].regDate	String		立案日期
data[].company	String		企业信息

### 返回成功示例:

```

{
    "orderNo": "201910291317241579166",
    "data": [
    
```

```
{  
  
  "caseCode": "(2019)晋 1123 执 00504 号",  
  
  "courtName": "兴县人民法院",  
  
  "regDate": "2019-08-15",  
  
  "company": "",  
  
  "entityId": "1423251962****0039",  
  
  "entityName": "刘小云"  
  
},  
  
{  
  
  "caseCode": "(2019)晋 1123 执 00162 号",  
  
  "courtName": "兴县人民法院",  
  
  "regDate": "2019-03-06",  
  
  "company": "",  
  
  "entityId": "1423251962****0039",  
  
  "entityName": "刘小云"  
  
},  
  
{  
  
  "caseCode": "(2019)晋 1123 执 00115 号",  
  
  "courtName": "兴县人民法院",  
  
  "regDate": "2019-02-25",
```

```
"company": "",  
  
"entityId": "1423251962****0039",  
  
"entityName": "刘小云"  
}  
  
],  
  
"rc": "0000",  
  
"msg": "查询成功"  
  
}
```

#### 返回失败示例

```
{  
  
"rc": "1000",  
  
"msg": "apikey 校验失败"  
}
```

#### 状态码:

注: 如果 HTTP 状态码为 502/503,通常为网络不稳定,请忽略再重试

状态码	描述
0000	查询成功
0001	查询成功,无数据
1000	apikey 校验失败
1001	apikey 暂停使用

1002	sign 校验失败
1003	未配置资源访问权限
1004	无该资源访问权限
1005	未授权的 IP 地址
2000	参数{}设置错误:{...具体错误信息...}
3000	未配置查询次数
3001	可用查询次数为 0
3002	未配置资源池
3003	资源池可用次数为 0
9999	查询失败, 服务端异常