

全球IP网络风险API

调用地址: [http\(s\)://cz88riskaliyun.cz88.net/search/ip/risk](http(s)://cz88riskaliyun.cz88.net/search/ip/risk)

请求方式: GET

返回类型: JSON

API 调用: [API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE\)](#) [API 签名认证调用方法 \(AppKey & AppSecret\)](#)

请求参数

名称	类型	是否必须	描述
ip	STRING	必选	IP地址

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "success": true,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "ip": "112.65.29.128",
    "isp": "中国联通",
    "netWorkType": "普通宽带",
    "mbRate": "暂未发现",
    "score": "58%",
    "honeypot": "暂未发现",
    "asn": "China Unicom Shanghai network",
    "asnCode": "AS17621"
  },
  "time": "2022-12-01 12:22:19"
}
```

响应字段定义

字段名	类型	描述
ip	String	ip地址
isp	String	运营商信息，返回运营商名称。比如：中国移动、中国联通、中国电信等。
netWorkType	String	网络类型，返回IP的网络类型名称。包括：数据中心、专用出口、普通宽带、移动数据、媒体方IP、已知爬虫、中小运营商。含义如下：* 数据中心（即IP地址属于互联网数据中心机房）* 专线用户（即IP地址是中大型机构使用的固定IP互联网接入专线）* 普通宽带（即IP地址是普通家庭或中小型机构、企业宽带等情况）* 移动数据（即IP地址是移动2G/3G/4G等情况）* 物联网线路（即IP地址是被物联网卡等所使用的情況）* 卫星网络（即IP地址是通过卫星接入互联网的情况）* 其他
mbRate	String	秒拨概率，返回空值（null）或千分比。返回空值表示IP没有被发现用于秒拨用途；返回千分比表示IP所属的IP池中“近180天内有多大比例的IP地址被用于秒拨用途”，值越大则表明此IP以及所归属的IP池近期用于秒拨用途的可能性越大。秒拨软件利用国内家用宽带拨号上网（PPPoE）的原理，每一次断线重连就会获取一个新的IP，然后将此IP作为代理隐藏自己的真实IP。每一个家庭宽带账户可使用的IP地址是由一个相对固定的IP池。这一IP池中通常有数万个IP地址，由运营商机房固定的某一台机器所管理，这一机器被称做宽带接入服务器（Broadband Remote Access Server，简称BAS）。纯真利用BAS探测技术来测量秒拨IP的调用和影响范围。
score	String	真人度分数，返回0-99的百分比。该分数用于将流量真人度的模型线性化，分数越高，表示评估的流量越接近真人形态，反之越接近非真人(如机器人、设备农场等)形态。初始分数值为50，当有符合真人行为模式时，该分值会增加，但有可疑行为发生时，该分值会降低。在实际使用中，通常通过设定一个阈值来进行对真人度的评估。
honeypot	String	蜜罐命中时间，返回空值（null）或日期值。返回空值表示IP没有命中纯真在网络上部署的蜜罐机；返回日期值表示IP命中了纯真在网络上部署的蜜罐机的最新时间。
asn	String	自治系统（Autonomous System），返回IP地址注册分配给的单位、机构或企业名称。
asnCode	String	asn的编号。