

手机号码归属地查询接口使用指南

接口正确返回样例:

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "orderNo": "8zjn7mhds5nskayc1n", //订单号
    "ret_code": "0", //0 为成功, 其他失败
    "areaCode": "0571", //城市区号
    "cityCode": "330100", //城市编码
    "type": 1, //1 为移动 2 为电信 3 为联通 4 为广电 -1 为未知
    "provCode": 330000, //省份编码
    "num": 1885813, //号段
    "name": "浙江移动全球通卡", //运营商
    "city": "杭州市", //市
    "prov": "浙江" //省
  }
}
```

接口错误返回样例:

```
{
  "msg": "参数错误",
  "success": false,
  "code": 400,
  "data": {}
}
```

返回字段说明:

| 字段名 | 说明 |
|----------|--|
| success | 接口请求成功标识, true 为成功, false 为失败, 失败情况下, 会有对应描述和状态码 |
| code | 成功为 200, 其它为失败状态码 |
| msg | code 对应的说明描述 |
| data | 验证结果详细信息 |
| orderNo | 订单号 |
| ret_code | 状态 0 成功, 其他失败 |
| areaCode | 城市区号 |

| | |
|----------|--------------------------------------|
| cityCode | 城市编码 |
| type | 运营商类型 1 为移动 2 为电信 3 为联通 4 为广电 -1 为未知 |
| provCode | 省份编码 |
| num | 号段 |
| name | 运营商卡种 |
| city | 市 |
| prov | 省 |

code 错误码说明:

| code | 说明 |
|------|----------------|
| 200 | 成功 |
| 400 | 参数错误 |
| 404 | 请求资源不存在 |
| 500 | 系统内部错误, 请联系服务商 |
| 501 | 第三方服务异常 |
| 604 | 接口停用 |
| 1001 | 其他, 以实际返回为准 |