



法院公告信息查询 接口文档

版本: 1.0

上海信数科技有限公司

Shanghai Xinshu Technology Co. LTD.

修订记录

日期	创建及变更描述	版本
2019.02.11		1.0

目录

1	概述.....	2
2	接口说明.....	2
2.1	请求地址.....	2
2.2	请求方式.....	2
2.3	安全加密.....	2
2.4	法院公告检索.....	3
2.5	法院公告详情.....	6

1 概述

略。

2 接口说明

2.1 请求地址

检索: <http://api.xinshucredit.com/ws/repository/court/v2>

详情: <http://api.xinshucredit.com/ws/repository/courtDetail>

2.2 请求方式

POST

2.3 安全加密

公共参数 (授权和签名), 所有接口都需要传入两个参数:

参数名	参数类型	获取途径
apikey	授权字符串	我司提供
sign	签名字符串	我司提供私钥, 接口调用方通过一定规则生成 sign 动态签名

sign 签名字符串生成规则:

MD5(私钥+当前日期)

1、当前日期格式为: yyyyMMdd , 使用北京东八时区

2、MD5 算法生成 32 位信息摘要, 不区分大小写

2.4 法院公告检索

输入参数:

字段	类型	描述
apikey	String	授权字符串,必填
sign	String	签名字符串,必填
entityName	String	关键字,必填。支持按多个关键字查询,多个关键字之间用+分隔
matchType	String	匹配类型,0:模糊匹配;1:精确匹配.可选,默认模糊匹配
fl	String	是否显示高亮,0:不显示高亮;1:显示高亮.可选,默认显示高亮
needBranch	String	是否包含分支机构,1:包含;0:不包含,默认包含

请求示例:

```
http://api.xinshucredit.com/ws/repository/court/v2?apikey=your_apikey&sign=generated_sign&entityName=成都中鹏房地产开发有限公司
```

返回参数:

字段	类型	类型定义	描述
rc	String	VARCHAR(50)	返回状态码
msg	String	VARCHAR(255)	返回信息
orderNo	String	VARCHAR(50)	返回订单号
data	Object{}		返回查询结果
data.count	String	VARCHAR(50)	匹配结果数量
data.list	Object[]		返回结果列表
data.list[].id	String	VARCHAR(50)	公告 id
data.list[].content	String	TEXT	匹配公告内容

返回成功示例:

```
{
```

```
"orderNo": "201601281840518125666",

"data": {

  "count": 77,

  "list": [

    {

      "content": "成都旺成贸易有限责任公司、成都中鹏房地产开发有限公司、曾
自强、朱勤、曾骁、施薇、黄跃：本院受理的成都...担保有限...公司",

      "id": "23D17485F665AE0F"

    },

    {

      "content": "成都中鹏房地产开发有限公司：本院受理原告四川建蓉建材有限
责任公司诉你公司买卖合同纠纷一案，已审理终结...公司...于四川省成都",

      "id": "64FA350DFE6CBB25"

    }

  ]

},
```

```
"rc": "0000",  
  
"msg": "查询成功"  
  
}
```

返回失败示例

```
{  
  
  "rc": "1000",  
  
  "msg": "apikey 校验失败"  
  
}
```

状态码:

注：如果 HTTP 状态码为 502/503,通常为网络不稳定,请忽略再重试

状态码	描述
0000	查询成功
0001	查询成功,无数据
1000	apikey 校验失败
1001	apikey 暂停使用
1002	sign 校验失败
1003	未配置资源访问权限
1004	无该资源访问权限
1005	未授权的 IP 地址
2000	参数{}设置错误:{...具体错误信息...}
3000	未配置查询次数
3001	可用查询次数为 0

3002	未配置资源池
3003	资源池可用次数为 0
9999	查询失败, 服务端异常

2.5 法院公告详情

输入参数:

字段	类型	描述
apikey	String	授权字符串,必填
sign	String	签名字符串,必填
id	String	法院公告 id,必填,填写法院公告检索得到的一个 id

请求示例:

```
http://api.xinshucredit.com/ws/repository/courtDetail?apikey=your_apikey&sign=generated_sign&id=3815873B271A62D0
```

返回参数:

字段	类型	类型定义	描述
rc	String	VARCHAR(50)	返回状态码
msg	String	VARCHAR(255)	返回信息
orderNo	String	VARCHAR(50)	返回订单号
data	Object[]		返回数据列表
data[].type	String	VARCHAR(50)	公告类型
data[].announcer	String	VARCHAR(150)	公告人
data[].litigant	String	TEXT	当事人
data[].content	String	TEXT	公告内容
data[].publishDate	String	VARCHAR(50)	公告时间

返回成功示例:

```
{  
  
  "rc": "0000",  
  
  "msg": "查询成功",  
  
  "orderNo": "201507231853006373755",  
  
  "data": [{  
  
    "type": "起诉状副本及开庭传票",  
  
    "announcer": "[河南]郑州市二七区人民法院",  
  
    "litigant": "郑州**置业有限公司",  
  
    "content": "郑州**置业有限公司: 本院受理原告***诉你公司房屋买卖合同纠纷一案...",  
  
    ",  
  
    "publishDate": "2015-06-03"  
  
  }]  
  
}
```

返回失败示例

```
{
```

```

    "rc": "1000",

    "msg": "apikey 校验失败"

}
    
```

状态码:

注：如果 HTTP 状态码为 502/503,通常为网络不稳定,请忽略再重试

状态码	描述
0000	查询成功
0001	查询成功,无数据
1000	apikey 校验失败
1001	apikey 暂停使用
1002	sign 校验失败
1003	未配置资源访问权限
1004	无该资源访问权限
1005	未授权的 IP 地址
2000	参数{}设置错误:{...具体错误信息...}
3000	未配置查询次数
3001	可用查询次数为 0
3002	未配置资源池
3003	资源池可用次数为 0
9999	查询失败, 服务端异常