

车辆类型查询接口使用指南

接口正确返回样例：

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "orderNo": "258331623198301212",
    "list": [
      {
        "id": "141239",
        "brandId": "141181",
        "name": "进口奔驰卡车(进口)",
        "fullName": null,
        "initial": "B",
        "data": [
          {
            "depth": "3",
            "name": "奔驰 Actros",
            "logo": "",
            "id": "141240",
            "fullName": "奔驰 Actros",
            "saleState": "未上市"
          },
          {
            "depth": "3",
            "name": "乌尼莫克 U5023",
            "logo": "",
            "id": "172271",
            "fullName": "乌尼莫克 U5023",
            "saleState": "在销"
          }
        ]
      },
      {
        "id": "167508",
        "brandId": "141181",
        "name": "进口奔驰卡车",
        "fullName": null,
        "initial": "B",
        "data": [
```

```
        {
          "depth": "3",
          "name": "阿克托斯",
          "logo": "",
          "id": "167509",
          "fullName": "阿克托斯",
          "saleState": "未上市"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

接口错误返回样例：

```
{
  "msg": "参数错误",
  "success": false,
  "code": 400,
  "data": {}
}
```

返回字段说明：

字段名	说明
success	接口请求成功标识，true 为成功，false 为失败，失败情况下，会有对应描述和状态码
code	成功为 200，其它为失败状态码
msg	code 对应的说明描述
data	验证结果详细信息
order_no	订单号
list	车辆类型信息
Id	车辆类型 ID
name	类型名称
fullName	类型完整名称
initial	品牌类型首字母
logo	车型图片(预留)
depth	层级深度 3-车型
saleState	售卖状态

code 错误码说明：

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误，请联系服务商
501	第三方服务异常
604	接口停用
1001	其他，以实际返回为准

车辆品牌查询接口使用指南

接口正确返回样例：

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "orderNo": "727310319956273989",
    "list": [
      {
        "id": "141181",
        "name": "奔驰卡车",
        "initial": "B",
        "logo": ""
      },
      {
        "id": "9",
        "name": "奔驰",
        "initial": "B",
        "logo": ""
      }
    ]
  }
}
```

接口错误返回样例：

```
{
  "msg": "参数错误",
  "success": false,
  "code": 400,
  "data": {}
}
```

返回字段说明：

字段名	说明
success	接口请求成功标识，true 为成功，false 为失败，失败情况下，会有对应描述和状态码
code	成功为 200，其它为失败状态码
msg	code 对应的说明描述
data	验证结果详细信息
order_no	订单号
list	车辆品牌信息
id	品牌 ID，可根据该值查车类型
name	品牌名称
initial	品牌首字母
logo	品牌 logo（预留）

code 错误码说明：

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误，请联系服务商
501	第三方服务异常
604	接口停用
1001	其他，以实际返回为准