

1、企业基本信息查询

1.1 描述:

根据企业关键字查询企业基本信息，返回包括企业(机构)名称、统一社会信用代码、企业状态中文字段，格式化、经营(业务)范围、行业门类中文字段、住所、成立日期、法人名称、经营(驻在)期限自、注册资金、主要高管数、实缴金额、登记机关、吊销日期、注销日期等信息。

1.2 请求方式:

- GET

1.3 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	企业名/信用代码/注册号/曾用名

1.4 正确返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "130955***08640",
    "result": "1",
    "description": "查询成功，有数据",
    "detail": {
      "eid": "q8c21219a1***5b94dc",
      "entname": "***股份有限公司",
      "creditCode": "91222***019K",
      "entStatusNameBi": "在营",
      "opscope": "法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营***",
      "industryphyName": "制造业",
      "industryphy1Name": "农副食品加工业",
      "industryphy2Name": "饲料加工",
      "industrycoNameOrg": "其他饲料加工",
      "dom": "贵州省***龙昌镇",
      "esdate": "2002-11-25",
      "frname": "王*",
      "frPersonId": "p_9b3**b447",
      "invCnt": "6",
      "opfrom": "2002-11-25",
      "priCnt": "14",
```

```
        "regCapCurName": "人民币",
        "regcap": "54198.26",
        "regcapStr": "5.4 亿",
        "aconam": "36000",
        "aconamStr": "3.6 亿",
        "regno": "522***05",
        "regorgCity": "黔南州",
        "regorgCounty": "惠水县",
        "regorgProvince": "贵州",
        "regorgName": "***监督管理局",
        "enttypeName": "其他股份有限公司（上市）",
        "entNameEn": "Guizhou**Corporation",
        "ssNum": "1353"
    }
}
```

1.5 错误返回示例

```
{
    "code": "80008",
    "message": "关键字不能为空",
    "data": {}
}
```

1.6 返回参数说明：

字段	类型	注释	
code	string	返回码	
message	string	返回码描述	
data	json	查询详情	
orderId	string	订单号	
result	string	结果编码	
description	string	结果描述描述	
detail	object		
	pageIndex	int	请求页面索引
	pageSize	int	请求页面大小
	totalCount	long	记录总数
	data	array	
	data.eid	string	企业 ID
	data.entname	string	企业(机构)名称
	data.creditCode	string	统一社会信用代码

字段	类型	注释
	data.entStatusNameBi	string 企业状态中文字段, 格式化
	data.opscope	string 经营(业务)范围
	data.industryphyName	string 行业门类中文字段
	data.industryphy1Name	string 行业一级分类名称
	data.industryphy2Name	string 行业二级分类名称
	data.industrycoNameOrg	string 行业三级分类名称
	data.dom	string 住所
	data.esdate	string 成立日期
	data.frcode	string 法人名称
	data.frPersonId	string 法人人员 ID
	data.invCnt	string 股东数
	data.opfrom	string 经营(驻在)期限自
	data.priCnt	string 主要高管数
	data.regCapCurName	string 注册资本(金)币种中文字段
	data.regcap	string 注册资金
	data.regcapStr	string 注册资本(金)币种中文字段
	data.acconam	string 实缴金额
	data.acconamStr	string 实缴金额, 格式化
	data.regno	string 注册号
	data.regorgCity	string 市
	data.regorgCounty	string 县
	data.regorgProvince	string 省
	data.regorgName	string 登记机关
	data.revcanRea	string 注销原因
	data.revdate	string 吊销日期
	data.candate	string 注销日期
	data.enttypeName	string 企业(机构)类型中文字段
	data.entNameEn	string 企业英文名称
	data.ssNum	string 社保参与人数

1.7 结果编码说明:

result	注释
1	查询成功
2	查无结果

result	注释
-1	异常情况

1.8 异常情况说明

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空不能为空

2、企业分支机构查询

2.1 描述:

根据企业关键字查询企业分支机构信息，返回包括公司名称、企业法人、经营状态、分公司总数、公司名称或 ID、企业法人、经营状态、分公司总数等字段的详细信息。

2.2 请求方式:

- GET

2.3 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	企业全名/注册号/统一社会信用代码/企业历史名称
page	是	int	查询分页索引，从1开始，小于1万
page_size	是	int	查询页面大小，介于1~20

2.4 正确返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "13095**4032",
    "result": "1",
    "description": "查询成功，有数据",
    "detail": {
      "pageIndex": 1,
      "pageSize": 10,
      "totalCount": 14,
```

```
    "data": [
      {
        "authStatus": "",
        "capStrength": "",
        "brand": "",
        "entstatusName": "在营（开业）",
        "esYearsStr": "26 年",
        "esdate": "1998-02-05",
        "fundedRatioNum": "",
        "frname": "张*",
        "frpid": "p_7a**f3e",
        "investNum": "",
        "logo": "https://pic.u51.com/sfs-gatewa*/7f8**c165151534bc",
        "name": "贵州***股份有限公司",
        "regcap": "",
        "regcapStr": "--",
        "shortName": "盘江精煤",
        "ssNum": 5189.0,
        "statusTag": 3.0,
        "xid": "qe3589d***696c8245",
        "creditCode": "9122***384L",
        "regorgProvince": "贵州",
        "regorgCity": "六盘水市",
        "regorgCounty": "水城区"
      }
    ]
  }
}
```

2.5 错误返回示例

```
{
  "code": "80004",
  "message": "企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空",
  "data": {}
}
```

2.6 返回参数说明：

字段	类型	注释
code	string	返回码
message	string	返回码描述
data	json	查询详情

字段	类型	注释	
orderId	string	订单号	
result	string	结果编码	
description	string	结果描述描述	
detail	object		
	pageIndex	int	请求页面索引
	pageSize	int	请求页面大小
	totalCount	long	记录总数
	data	array	
	data.authStatus	int	认证状态(暂无意义)
	data.capStrength	float	实力值
	data.brand	string	公司品牌名
	data.entstatusName	string	企业状态
	data.esYearsStr	string	成立年限
	data.esdate	string	成立时间
	data.fundedRatioNum	string	投资占比
	data.frcode	string	法人名称
	data.frpId	string	法人 ID
	data.investNum	int	被管理基金投资的公司数
	data.logo	string	公司 logo
	data.name	string	公司名或者人名
	data.regcap	float	注册资本
	data.regcapStr	string	注册资本
	data.shortName	string	简称
	data.ssNum	int	社保人数
	data.statusTag	int	企业状态标签
	data.xid	string	实体 ID
	data.creditCode	string	统一信用代码
	data.regorgProvince	string	所属地区-省
	data.regorgCity	string	所属地区-市
	data.regorgCounty	string	所属地区-区

2.7 结果编码说明:

result	注释
1	查询成功
2	查无结果
-1	异常情况

2.8 异常情况说明

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空不能为空

3、企业变更记录查询

3.1 描述:

根据企业关键字查询变更记录信息，返回包括变更名称、变更种类、变更前、变更后、变更日期等信息。

3.2 请求方式:

- GET

3.3 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	企业全名/注册号/统一社会信用代码/企业历史名称
page	是	int	查询分页索引，从1开始，小于1万
page_size	是	int	查询页面大小，介于1~20
begin_date	否	string	空为全部；如果指定日期 yyyy-MM-dd 则表示当前日期之后

3.4 正确返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "13095230**3472",
    "result": "1",
    "description": "查询成功，有数据",
    "detail": {
      "pageIndex": 1,
      "pageSize": 10,
      "totalCount": 45,
      "data": [
        {
          "altItemName": "投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、
```

```
投资人名称等）",
    "altItemType": "股东变更",
    "altbe": "出资额 385736.69(万元),比例 83.61%,*:出资额 75550.25(万元),比例 16.38%,香港",
    "altaf": "出资额 75550.25(万元),比例 15.79%,香港 *:出资额 402709.04(万元),比例 84.2%,中国",
    "altdate": "2024-09-24"
  }
]
}
}
```

3.5 错误返回示例

```
{
  "code": "80004",
  "message": "企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空",
  "data": {}
}
```

3.6 返回参数说明：

字段	类型	注释	
code	string	返回码	
message	string	返回码描述	
data	json	查询详情	
orderId	string	订单号	
result	string	结果编码	
description	string	结果描述描述	
detail	object		
	pageIndex	int	请求页面索引
	pageSize	int	请求页面大小
	totalCount	long	记录总数
	data	array	
	data.altItemName	int	变更名称
	data.altItemType	float	变更种类
	data.altbe	string	变更前
	data.altaf	string	变更后
	data.altdate	string	变更日期

3.7 结果编码说明：

result	注释
1	查询成功
2	查无结果
-1	异常情况

3.8 异常情况说明

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空不能为空

4、企业股东信息查询

4.1 描述:

根据企业关键字查询股东信息，返回包括持股比例、投资人名、认缴金额、实缴金额、出资日期等信息。

4.2 请求方式:

- GET

4.3 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	企业全名/注册号/统一社会信用代码/企业历史名称
page	是	int	查询分页索引，从1开始，小于1万
page_size	是	int	查询页面大小，介于1~20

4.4 正确返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "1309**36256",
    "result": "1",
    "description": "查询成功，有数据",
    "detail": {
      "pageIndex": 1,
```

```
    "pageSize": 10,
    "totalCount": 6,
    "data": [
      {
        "fundedRatioNum": 0.0189,
        "inv": "***投资中心（有限合伙）",
        "subConam": 680.4,
        "acConam": 680.4,
        "xid": "q6ff139**dcbc3ea",
        "conDate": "2015-05-18"
      }
    ]
  }
}
```

4.5 错误返回示例

```
{
  "code": "80004",
  "message": "企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空",
  "data": {}
}
```

4.6 返回参数说明：

字段	类型	注释	
code	string	返回码	
message	string	返回码描述	
data	json	查询详情	
orderId	string	订单号	
result	string	结果编码	
description	string	结果描述描述	
detail	object		
	pageIndex	int	请求页面索引
	pageSize	int	请求页面大小
	totalCount	long	记录总数
	data	array	
	data.fundedRatioNum	BigDecimal	持股比例
	data.inv	float	投资人名
	data.subConam	BigDecimal	认缴金额
	data.acConam	BigDecimal	实缴金额

字段	类型	注释	
	data.xid	string	xid
	data.conDate	string	出资日期

4.7 结果编码说明:

result	注释
1	查询成功
2	查无结果
-1	异常情况

4.8 异常情况说明

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空不能为空

5、集团成员信息

5.1 描述:

根据企业关键字查询集团成员信息，返回包括实体实缴金额、公司品牌名、实力值、企业状态、成立时间、法人姓名、公司名/人名、注册资本、社保人数、成立年限等信息。

5.2 请求方式:

- GET

5.3 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	企业全名/注册号/统一社会信用代码/企业历史名称
page	是	int	查询分页索引，从1开始，小于1万
page_size	是	int	查询页面大小，介于1~20

5.4 正确返回示例

```

{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "130955**5104",
    "result": "1",
    "description": "查询成功，有数据",
    "detail": {
      "pageIndex": 1,
      "pageSize": 10,
      "totalCount": 53,
      "data": [
        {
          "aconam": 36000.0,
          "brand": "**股份",
          "capStrength": 1198879.0,
          "entstatusName": "在营（开业）",
          "esdate": "2002-11-25",
          "fname": "海**",
          "logo": "https://pic.u51.com***ae242b57d2a6f0caff6b",
          "name": "**化工股份有限公司",
          "regcap": 54198.266,
          "regcapStr": "5.42 亿",
          "ssNum": 1353.0,
          "xid": "q8c21**25b94dc",
          "esYearsStr": "21 年",
          "statusTag": 3.0,
          "shortName": "**化工",
          "creditCode": "9152***019K"
        }
      ]
    }
  }
}

```

5.5 错误返回示例

```

{
  "code": "80004",
  "message": "企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空",
  "data": {}
}

```

5.6 返回参数说明:

字段	类型	注释	
code	string	返回码	
message	string	返回码描述	
data	json	查询详情	
orderId	string	订单号	
result	string	结果编码	
description	string	结果描述描述	
detail	object		
	pageIndex	int	请求页面索引
	pageSize	int	请求页面大小
	totalCount	long	记录总数
	data	array	
	data.acconam	Float	实体实缴金额
	data.brand	string	公司品牌名
	data.capStrength	float	实力值
	data.entstatusName	string	企业状态
	data.esdate	string	成立时间
	data.frmame	string	法人名称
	data.logo	string	企业 logo
	data.name	string	公司名或者人名
	data.regcap	Float	注册资本
	data.regcapStr	string	注册资本
	data.ssNum	Int	社保数
	data.xid	string	实体 ID
	data.esYearsStr	string	成立年限
	data.statusTag	int	企业状态标签
	data.shortName	string	简称
	data.creditCode	string	社会统一组织编码

5.7 结果编码说明:

result	注释
1	查询成功
2	查无结果
-1	异常情况

5.8 异常情况说明

异常情况列举
服务异常

异常情况列举	
参数检查未知错误	
企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空不能为空	

6、企业对外投资信息

6.1 描述:

根据企业关键字查询企业对外投资信息，返回包括投资占比、公司品牌名、实力值、企业状态、成立时间、法人姓名、公司名/人名、注册资本、社保人数、认缴出资额等信息。

6.2 请求方式:

- GET

6.3 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	企业全名/注册号/统一社会信用代码/企业历史名称
page	是	int	查询分页索引，从1开始，小于1万
page_size	是	int	查询页面大小，介于1~20

6.4 正确返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "131386**640",
    "result": "1",
    "description": "查询成功，有数据",
    "detail": {
      "pageIndex": 1,
      "pageSize": 10,
      "totalCount": 4,
      "data": [
        {
          "xid": "q3dc9dd55**c8ead91e",
          "authStatus": "",
          "brand": "中国**",
          "capStrength": 12000.0,

```

```
        "esdate": "2002-04-19",
        "frpid": "p_7d93e9d52***b6b977f021",
        "frname": "*国",
        "fundedRatioNum": 0.75,
        "investNum": "",
        "logo": "https://pic.u51.com/***afd232c546a2a24cd71",
        "name": "***有限责任公司",
        "regcap": 12000.0,
        "regcapStr": "1.2 亿",
        "ssNum": 25.0,
        "entstatusName": "在营（开业）",
        "creditCode": "912**090",
        "subConam": 9000.0
    }
}
]
```

6.5 错误返回示例

```
{
  "code": "80004",
  "message": "企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空",
  "data": {}
}
```

6.6 返回参数说明：

字段	类型	注释	
code	string	返回码	
message	string	返回码描述	
data	json	查询详情	
orderId	string	订单号	
result	string	结果编码	
description	string	结果描述描述	
detail	object		
	pageIndex	int	请求页面索引
	pageSize	int	请求页面大小
	totalCount	long	记录总数
	data	array	
	data.xid	string	Id

字段	类型	注释
	data.authStatus	string 状态（暂时无意义）
	data.brand	string 品牌
	data.capStrength	float 实力值
	data.esdate	string 成立时间
	data.frname	string 法人名称
	data.fundedRatioNum	float 投资占比
	data.investNum	int 被管理基金投资的公司数
	data.logo	string 企业 logo
	data.name	string 公司名或者人名
	data.regcap	float 注册资本
	data.regcapStr	string 注册资本
	data.ssNum	int 社保人数
	data.entstatusName	string 企业状态
	data.creditCode	string 统一社会信用代码
	data.subConam	BigDecimal 认缴出资额

6.7 结果编码说明：

result	注释
1	查询成功
2	查无结果
-1	异常情况

6.8 异常情况说明

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空不能为空

7、企业主要成员信息

7.1 描述：

根据企业关键字查询企业主要成员信息，返回包括人员名称、职位、持股数、持股比例、人员简介等信息。

7.2 请求方式:

- GET

7.3 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	企业全名/注册号/统一社会信用代码/企业历史名称
page	是	int	查询分页索引，从1开始，小于1万
page_size	是	int	查询页面大小，介于1~20

7.4 正确返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "13098**64",
    "result": "1",
    "description": "查询成功，有数据",
    "detail": {
      "pageIndex": 1,
      "pageSize": 10,
      "totalCount": 11,
      "data": [
        {
          "name": "朱*",
          "positionName": "董事",
          "pid": "p_2ec931f**320",
          "weight": 32.0,
          "personInfo": {
            "basicProfile": {
              "logo": "",
              "brief": "***先生，于 2011 年加入**股份有限公司。现任本公司董事、党委副书记、工会主席，*高级经济师。",
              "priAchievement": ""
            }
          },
          "quantity": 0.0,
          "quantityStr": "0",
          "fundedRatioNum": "",
          "fundedRatioStr": "--"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
    ]
  }
}
}
```

7.5 错误返回示例

```
{
  "code": "80004",
  "message": "企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空",
  "data": {}
}
```

7.6 返回参数说明：

字段	类型	注释	
code	string	返回码	
message	string	返回码描述	
data	json	查询详情	
orderId	string	订单号	
result	string	结果编码	
description	string	结果描述描述	
detail	object		
	pageIndex	int	请求页面索引
	pageSize	int	请求页面大小
	totalCount	long	记录总数
	data	array	
	data.name	string	姓名
	data.positionName	string	职位
	data.pid	string	Pid
	data.weight	float	排序权重
	data.personInfo	object	成员信息
	data.personInfo.basicProfile	object	
	data.personInfo.basicProfile.logo	string	头像
	data.personInfo.basicProfile.brief	string	简介
	data.personInfo.basicProfile.priA chievement	string	主要成就
	data.quantity	int	持股数
	data.quantityStr	string	持股数-格式化
	data.fundedRatioNum	float	持股比例
	data.fundedRatioStr	string	持股比例-格式化

7.7 结果编码说明:

result	注释
1	查询成功
2	查无结果
-1	异常情况

7.8 异常情况说明

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空不能为空

8、企业历史信息查询

8.1 描述:

根据企业关键字查询企业历史信息，返回包括历史工商变更、历史股东变更等信息。

8.2 请求方式:

- GET

8.3 请求参数:

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	企业全名/注册号/统一社会信用代码/企业历史名称
page	是	int	查询分页索引，从1开始，小于1万
page_size	是	int	查询页面大小，介于1~20

8.4 正确返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "orderId": "13095**0826240",
    "result": "1",
    "description": "查询成功，有数据",
    "detail": {
```

```
    "pageIndex": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalCount": 17,
    "data": [
      {
        "altBe": "北京市**号楼 12 层 1503",
        "altAf": "北京市**1 层-101 内 220",
        "altItem": "address",
        "altDate": "2023-02-05"
      },
      {
        "altBe": "股份有限公司（上市、自然人投资或控股）",
        "altAf": "股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）",
        "altItem": "entType",
        "altDate": "2022-03-31"
      },
      {
        "altBe": "计算机软、硬件的开发；计算机系统服**限制类项目的经营
活动。）",
        "altAf": "一般项目：软件开发；技术服务、**技术转让、技术推广；
**",
        "altItem": "operateScope",
        "altDate": "2022-03-31"
      }
    ]
  }
}
```

8.5 错误返回示例

```
{
  "code": "80004",
  "message": "企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空",
  "data": {}
}
```

8.6 返回参数说明：

字段	类型	注释
code	string	返回码
message	string	返回码描述
data	json	查询详情
orderId	string	订单号

字段	类型	注释	
result	string	结果编码	
description	string	结果描述描述	
detail	object		
	pageIndex	int	请求页面索引
	pageSize	int	请求页面大小
	totalCount	long	记录总数
	data	array	
	data.altBe	string	变更前内容
	data.altAf	string	变更后内容
	data.altItem	string	变更项
	data.altDate	float	变更日期

8.7 结果编码说明:

result	注释
1	查询成功
2	查无结果
-1	异常情况

8.8 异常情况说明

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空不能为空