

黄历

接入点说明:

黄历查询 api 接入点支持从 1901 年 1 月 1 日至今年（当前年份）的查询。

接口地址:

https://route.showapi.com/856-2?appKey={your_appKey} [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

每年 1 月 1 日-1 月 3 日早上 9 点更新一次

请求参数

URI 参数

参数名称	类型	示例值	必须	描述
ymd	String	19010101	是	格式为 <code>yyyyMMdd</code>

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
nongli	String	一九零零年十一月(小)十一	农历
zhishen	String	玉堂(黄道日)	值神
jieqi24	String	1 月 6 日小寒 1 月 21 日大寒	当前月包含的 24 节气
nayin	String	[年]壁上土 [月]霹雷火 [日]城墙土	纳音
tszf	String	占门厕外正南	胎神占方

参数名称	类型	示例值	描述
ret_code	Number	0	0 为成功，扣除次数；其余为失败，不扣除 次数
shengxiao	String	属鼠	生肖
rulueli	String	2415385.5	儒略历
xsyj	String	岁刑 伐日 九丑 月刑 天罡 死神 天吏 天贼 致死	凶神宜忌
xingzuo	String	摩羯座	星座
ganzhi	String	庚子年 戊子月 己卯日	干支
dizhi	String	今日与羊、猪半合，与狗六合，较为 吉祥；与鸡相冲，与龙相害，与鼠相 刑。	地支
pzbj	String	己不破券二比并亡 卯不穿井水泉不 香	彭祖百忌
zhiri	String	平执位(凶)	值日
msg	String	查询成功	描述
gongli	String	公元 1901 年 1 月 1 日 星期二	公历
jsyq	String	天恩 神在 五合 民日 天德 玉堂 不将	吉神宜趋
ji	String	祈福 安葬	忌
jieri	String	元旦	节日
qixiang	String	今日二九第 2 天 进九第 11 天	气象
chongsha	String	冲鸡煞西 正冲癸酉(1933 1993)	冲煞
yi	String	动土 修造 装修 拆卸 出行	宜
wxcy	String		五行穿衣

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
```

```
'https://route.showapi.com/856-2?appKey={your_appKey}&ynd=19010101'
```

返回示例



```
"showapi_res_error": "",
"showapi_res_code": 0,
"showapi_res_id": "5fe5864f8d57ba022946bc69",
"showapi_res_body": {
  "dizhi": "今日与羊、猪半合，与狗六合，较为吉祥；与鸡相冲，与龙相害，与鼠相刑。",
  "pzbj": "己不破券二比并亡 卯不穿井水泉不香",
  "nongli": "一九零零年十一月(小)十一",
  "msg": "查询成功",
  "zhiri": "平执位(凶)",
  "zhishen": "玉堂(黄道日)",
  "jieqi24": "1月6日小寒 1月21日大寒",
  "gongli": "公元 1901年1月1日 星期二",
  "nayin": "[年]壁上土 [月]霹雷火 [日]城墙土",
  "ret_code": 0,
  "tszf": "占门厕外正南",
  "shengxiao": "属鼠",
  "rulueli": "2415385.5",
  "jsyq": "天恩 神在 五合 民日 天德 玉堂 不将",
  "jieri": "元旦",
  "xsyj": "岁刑 伐日 九丑 月刑 天罡 死神 天吏 天贼 致死",
  "ji": "祈福 安葬",
  "qixiang": "今日二九第2天 进九第11天",
  "xingzuo": "摩羯座",
  "chongsha": "冲鸡煞西 正冲癸酉(1933 1993)",
  "ganzhi": "庚子年 戊子月 己卯日",
  "yi": "动土 修造 装修 拆卸 出行"
}}
```

吉时

接入点说明:

吉时查询 api 接入点支持从 1901 年 1 月 1 日至今年（当前年份）的查询。

接口地址:

https://route.showapi.com/856-3?appKey={your_appKey} [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

每年 1 月 1 日-1 月 3 日早上 9 点更新一次

请求参数

URI 参数

参数名称	类型	示例值	必须	描述
ymd	String	19010101	是	格式为 <code>yyyyMMdd</code>

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
zi	Object		子时
- jixiong	String	司命(吉)	吉凶
- jishen	String	司命天乙贵人	吉神
- shijian	String	23:00:00-0:59:59	时间
- xiongshen	String	日刑	凶神
- shichong	String	冲马	时冲

参数名称	类型	示例值	描述
shizhu	String	甲子	时柱
hai	Object		亥时
wei	Object		未时
cheng	Object		辰时
you	Object		酉时
wu	Object		午时
si	Object		巳时
xu	Object		戌时
chou	Object		丑时
yin	Object		寅时
shen	Object		申时
mao	Object		卯时
ret_code	String		0 为成功，扣除次数；其余为失败，不扣除次数

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
'https://route.showapi.com/856-3?appKey={your_appKey}&ynd=19010101'
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_id": "5fe586648d57ba0329fd81cb",
  "showapi_res_body": {
    "zi": {
      "jixiong": "司命(吉)",
      "jishen": "司命天乙贵人",
      "shijian": "23:00:00-0:59:59",
```

"xiongshen": "日刑",

"shichong": "冲马",

"shizhu": "甲子"

},

"hai": {

"jixiong": "玄武(凶)",

"jishen": "无",

"shijian": "21:00:00-22:59:59",

"xiongshen": "玄武",

"shichong": "冲蛇",

"shizhu": "乙亥"

},

"wei": {

"jixiong": "天德(吉)",

"jishen": "天德福星贵人",

"shijian": "13:00:00-14:59:59",

"xiongshen": "无",

"shichong": "冲牛",

"shizhu": "辛未"

},

"cheng": {

"jixiong": "天刑(凶)",

"jishen": "无",

"shijian": "7:00:00-8:59:59",

"xiongshen": "天刑日害",

"shichong": "冲狗",

"shizhu": "戊辰"

},

"you": {

"jixiong": "玉堂(吉)",

"jishen": "玉堂文昌贵人",

"shijian": "17:00:00-18:59:59",

"xiongshen": "日破",

```
"shichong": "冲兔",
```

```
"shizhu": "癸酉"
```

```
},
```

```
"msg": "查询成功",
```

```
"wu": {
```

```
"jixiong": "金匮(吉)",
```

```
"jishen": "金匮日禄",
```

```
"shijian": "11:00:00-12:59:59",
```

```
"xiongshen": "无",
```

```
"shichong": "冲鼠",
```

```
"shizhu": "庚午"
```

```
},
```

```
"si": {
```

```
"jixiong": "朱雀(凶)",
```

```
"jishen": "日马",
```

```
"shijian": "9:00:00-10:59:59",
```

```
"xiongshen": "朱雀",
```

```
"shichong": "冲猪",
```

```
"shizhu": "己巳"
```

```
},
```

```
"xu": {
```

```
"jixiong": "天牢(凶)",
```

```
"jishen": "日合",
```

```
"shijian": "19:00:00-20:59:59",
```

```
"xiongshen": "天牢",
```

```
"shichong": "冲龙",
```

```
"shizhu": "甲戌"
```

```
},
```

```
"chou": {
```

```
"jixiong": "勾陈(凶)",
```

```
"jishen": "无",
```

```
"shijian": "1:00:00-2:59:59",
```

```
"xiongshen": "勾陈",
```

```
"shichong": "冲羊",
"shizhu": "乙丑"
},
"yin": {
"jixiong": "青龙(吉)",
"jishen": "青龙喜神天官贵人",
"shijian": "3:00:00-4:59:59",
"xiongshen": "无",
"shichong": "冲猴",
"shizhu": "丙寅"
},
"ret_code": 0,
"shen": {
"jixiong": "白虎(凶)",
"jishen": "天乙贵人",
"shijian": "15:00:00-16:59:59",
"xiongshen": "白虎",
"shichong": "冲虎",
"shizhu": "壬申"
},
"mao": {
"jixiong": "明堂(吉)",
"jishen": "明堂",
"shijian": "5:00:00-6:59:59",
"xiongshen": "无",
"shichong": "冲鸡",
"shizhu": "丁卯"
}
}}
```


吉神凶煞

接入点说明:

吉神凶煞查询 api 接入点支持从 1901 年 1 月 1 日至今年（当前年份）的查询。

接口地址:

https://route.showapi.com/856-4?appKey={your_appKey} [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

更新频率:

每年 1 月 1 日-1 月 3 日早上 9 点更新一次

请求参数

URI 参数

参数名称	类型	示例值	必须	描述
ymd	String	19010101	是	格式为 yyyyMMdd

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
yuezhi	String	子水	月支
yueqisha	String	午	月七煞
fantaisui	String	鼠、马、羊、兔	犯太岁
esbx	String	东方尾宿尾火虎(吉)	二十八宿
caishen	String	正北	财神
yuesansha	String	南 三煞巳午未 丙丁坐煞	月三煞
niansansha	String	南 三煞巳午未 丙丁坐煞	年三煞
jiuxing	String	七赤咸池金星(凶)	九星

参数名称	类型	示例值	描述
nianqisha	String	午	年七煞
wuhou	String	水泉动	物候
ret_code	Number	0	0 为成功，扣除次数；其余为失败，不扣除次数
rilu	String	午命互禄 乙命进禄	日禄
rikongwang	String	申酉	日空亡
zhongdong	String	仲冬	仲冬
niankongwang	String	辰巳	年空亡
suipowei	String	正南	岁破位
risansha	String	西 三煞申酉戌 庚辛坐煞	日三煞
niantaisui	String	卢秘星君	年太岁
zhishen12	String	玉堂 — 吉：俗称“大黄道日”。古籍云：少微星，天开星，百事吉，求事成，出行有财，宜文书喜庆之事，利见大人，利安葬，不利泥灶。	十二值神
zhiri12	String	平执位 — 凶：俗称“小黑道日”。凶。依古籍观点，此日万事皆吉。此日平平，无出头之日，对那些饱经风雨、历尽沧桑的老人来说“平平安安即是福”，然对那些怀有追求上进、向往辉煌前程心理的人来说，是很不理想的，故为黑道日。诗云：平日捉盗兴捉瘟，收邪除灾百事兴；造葬埋填具平平，结婚嫁娶子孙兴。又可教牛和教马，人蓄兴旺茂繁群；不可出兵去征战，诉讼遇此亦不安。	十二值日
tjjs	String	寅, 卯, 午	推荐吉时
yueling	String	戊子	月令
msg	String	查询成功	描述
riqisha	String	酉	日七煞
xishen	String	东北	喜神
yinguishen	String	西南	阴贵神
fushen	String	正北	福神
yuexiang	String	宵月	月相
yuekongwang	String	午未	月空亡
yangguishen	String	正北	阳贵神
yjgx	String	水泽节	易经卦象
liuyao	String	先胜 — 平(上午吉，下午凶)：依古籍观点，寓意上午吉，下午凶。先到者胜，	六曜

参数名称	类型	示例值	描述
		意为此日做任何事都要迅速，赶早不赶晚。六曜，又称孔明六曜星、小六壬，是中国传统历法中的一种注文。后来传至日本，并于当地流行，而在中国影响日渐式微。	
taisuiwei	String	正北	太岁位

请求示例

[AI 生成调用代码](#)

[查看我的 appKey](#)

[查看使用向导](#)

```
#查看 appkey: https://www.showapi.com/console#/myAppcurl -X POST
'https://route.showapi.com/856-4?appKey={your_appKey}&yymd=19010101'
```

返回示例

```
{
  "showapi_res_error": "",
  "showapi_res_code": 0,
  "showapi_res_id": "5fe587d68d57ba0029418d4b",
  "showapi_res_body": {
    "yuezhi": "子水",
    "yueqisha": "午",
    "fantaisui": "鼠、马、羊、兔",
    "esbx": "东方尾宿尾火虎(吉)",
    "caishen": "正北",
    "yuesansha": "南 三煞巳午未 丙丁坐煞",
    "niansansha": "南 三煞巳午未 丙丁坐煞",
    "jiuxing": "七赤咸池金星(凶)",
    "nianqisha": "午",
    "wuhou": "水泉动",
    "ret_code": 0,
    "rilu": "午命互禄 乙命进禄",
```

"rikongwang": "申酉",

"zhongdong": "仲冬",

"niankongwang": "辰巳",

"suipowei": "正南",

"risansha": "西 三煞申酉戌 庚辛坐煞",

"niantaisui": "卢秘星君",

"zhishen12": "玉堂 - 吉: 俗称“大黄道日”。古籍云: 少微星, 天开星, 百事吉, 求事成, 出行有财, 宜文书喜庆之事, 利见大人, 利安葬, 不利泥灶。",

"zhiri12": "平执位 - 凶: 俗称“小黑道日”。凶。依古籍观点, 此日万事皆吉。此日平平, 无出头之日, 对那些饱经风雨、历尽沧桑的老人来说“平平安安即是福”, 然对那些怀有追求上进、向往辉煌前程心理的人来说, 是很不理想的, 故为黑道日。诗云: 平日捉盗兴捉瘟, 收邪除灾百事兴; 造葬埋填具平平, 结婚嫁娶子孙兴。又可教牛和教马, 人蓄兴旺茂繁群; 不可出兵去征战, 诉讼遇此亦不安。",

"tjjs": "寅,卯,午",

"yueling": "戊子",

"msg": "查询成功",

"riqisha": "酉",

"xishen": "东北",

"yinguishen": "西南",

"fushen": "正北",

"yuexiang": "宵月",

"yuekongwang": "午未",

"yangguishen": "正北",

"yjgx": "水泽节",

"liuyao": "先胜 - 平(上午吉, 下午凶): 依古籍观点, 寓意上午吉, 下午凶。先到者胜, 意为此日做任何事都要迅速, 赶早不赶晚。六曜, 又称孔明六曜星、小六壬, 是中国传统历法中的一种注文。后来传至日本, 并于当地流行, 而在中国影响日渐式微。",

"taisuiwei": "正北"

}}