

空号检测接口使用指南

接口正确返回样例:

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "order_no": "585862999579955200",
    "area": "浙江-杭州",
    "channel": "中国移动 GSM",
    "status": 1 //0:空号; 1:实号; 2:停机; 3:库无; 4:沉默号; 5:风险号
  }
}
```

接口错误返回样例:

```
{
  "msg": "参数错误",
  "success": false,
  "code": 400,
  "data": {}
}
```

返回字段说明:

字段名	说明
success	接口请求成功标识, true 为成功, false 为失败, 失败情况下, 会有对应描述和状态码
code	成功为 200, 其它为失败状态码
msg	code 对应的说明描述
data	验证结果详细信息
order_no	订单号
area	手机号归属地
channel	运营商名称
status	手机号状态

手机号状态解释

实号: 实号包即为活跃号码包, (命中准确率 100%, 误差率 5%)出现误差原因: 可能意外停机

沉默号: 沉默包即为超过六个月未激活过的空号和近三个月平均流量低于 30M 的用户 (可理解为不活跃包), 因为运营商的空号保存期为六个月, 超过六个月的空号可能随时投入市场变成实号, 且近三个月平均

流量低于 30M 的用户也有可能随时停机，为确定数据的准确性，独立分包。

空号：近一个月内出现过的空号和停机号（命中准确率 100% 误差率：5%）出现误差的原因，可能停机的手机号恢复使用，我们每一条数据都通过运营商系统查询，但为了降低成本，营销层面的数据系统查询保留一个月。

风险号：长时间关机或未开通语音服务以及易投诉的用户。

code 错误码说明：

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误，请联系服务商
501	第三方服务异常
604	接口停用
1001	其他，以实际返回为准