

HTML 转 MD

接入点说明:

该接口功能是将网页转换成 Markdown 格式的文本。请先获取网页 HTML 代码，然后转成 Base64 字符串，再调用本接口。本接口以每消耗 3000 个 token（对应 HTML 中正文文字数量为 2300 个左右）计费一次。如果 HTML 正文文字过多，则存在多次计费的情况。文本转 Base64 请参考网址：

<https://tool.ip138.com/base64/>

接口地址:

https://route.showapi.com/3193-2?showapi_appid=替换自己的值&showapi_sign=替换自己的值 [查看密钥](#) [调用帮助](#)

返回格式:

json

请求参数

post 表单

参数名称	类型	示例值	必须	描述
html_base64	String		否	HTML 的 Base64 字符串,由 HTML 生成 Base64 请参考网址: https://www.bchrt.com/tools/base64-encode/
ret_type	String	1	否	返回格式 1、json 2、markdown
run_type	String	2	否	执行方式 1、同步（生成时间比较长，容易超时，建议使用异步） 2、异步

返回参数

[查看公共返回参数](#)

返回体

参数名称	类型	示例值	描述
remark	String	请求成功	请求描述信息
md_text	String		markdown 格式的文本（同步时返回内容）
ret_code	Number	0	0 成功，其它失败
task_id	String		异步任务 id（异步时返回，用于查询异步历史及详情）