

随机成语查询接口使用指南

接口正确返回样例:

```
{
  "msg": "成功",
  "success": true,
  "code": 200,
  "data": {
    "orderNo": "aslm6nnvihvsijvb4x",
    "ret_code": "0", //0 计费, 其他不计费
    "remark": "查询成功!",
    "word": "铢寸累积", //成语
    "pinyin": "zhū cùn lèi jī", //读音
    "explain": "犹言一点一滴地积累。常形容事物完成之不易。同“铢积寸累”。", //解释
    "derivation": "清·汪琬《乡饮大宾周翁墓志铭》：“翁削衣缩食，铢寸累积，以谋复故第。”", //
    出处
    "sample": "" //样本
  }
}
```

接口错误返回样例:

```
{
  "msg": "参数错误",
  "success": false,
  "code": 400,
  "data": {}
}
```

返回字段说明:

字段名	说明
success	接口请求成功标识, true 为成功, false 为失败, 失败情况下, 会有对应描述和状态码
code	成功为 200, 其它为失败状态码
msg	code 对应的说明描述
data	验证结果详细信息
order_no	订单号
word	成语
pinyin	读音
explain	解释

derivation	出处
sample	样本

code 错误码说明:

code	说明
200	成功
400	参数错误
404	请求资源不存在
500	系统内部错误, 请联系服务商
501	第三方服务异常
604	接口停用
1001	其他, 以实际返回为准