

推送说明

- 当物流轨迹发生变动时，聚美智数将物流轨迹数据推送至接入商提供地址为**callBackUrl**的接口

数据结构

```
{
  "expressCode": "DHL", //快递公司编号 详见：快递公司编码对照表
  "logisticsStatus": "2", //当前最新物流状态 详见：物流状态编码对照表
  "logisticsStatusDesc": "在途中", //当前最新物流状态描述
  "logisticsSubStatus": "201", //子状态 详见：物流状态编码对照表
  "logisticsSubStatusDesc": "到达派件城市", //子状态描述
  "number": "CC763613202DE", //运单编号
  "details": [
    {
      "desc": "Order data transmitted electronically.", //物流路由信息描述内容
      "time": "1719543960000" //物流变更时间
    },
    {
      "desc": "[Germany]Parcel center of origin.",
      "time": "1719568260000"
    }
  ]
}
```

请求格式

- application/json

返回接收结果

- 接入商需要返回接收处理结果返回给聚美智数
- 如果是接收失败，聚美智能会再次推送，最多推送 3 次

接收成功

```
{
  "success":true
}
```

接收失败

```
{
  "success":false,
  "msg": "接收失败"
}
```

接收示例(java)

```
@PostMapping("callbackUrl")
public Map<String,Object> receive(@RequestBody String data, HttpServletRequest request) {
    log.info("接收到快递物流推送数据: {}", data);

    Map<String,Object> map = new HashMap<>();
    // 处理自己的业务逻辑
    if (处理成功) {
        map.put("success",true);
    } else {
        map.put("success",false);
        map.put("msg","接收失败");
    }
    return map;
}
```

快递公司编号对照表：

<https://file.jumdata.com/support/express/international-v2-express-code.xlsx>

物流状态对应表：

<https://file.jumdata.com/support/express/international-v2-express-logistics-status.xlsx>